

GS 1/33 H

ASD015102

MAXIMALE LEISTUNG	UNTERDRUCK	LUFTMENGE	TANKINHALT
1200 W	2470 mmH ₂ O	210 m ³ /h	33 l

EINZIGARTIGE EIGENSCHAFTEN

- ▶ INNOVATIVE DICHTUNG
- ▶ STARKE VERSCHLÜSSE
- ▶ SCHRAUBVERBINDUNG
- ▶ FILTERKLASSE H
- ▶ STAUBFILTERBEUTEL AUS VLIES
- ▶ HEPAFILTER H13
- ▶ VERLÄSSLICHER AUFBAU FÜR INTENSIVE NUTZUNG
- ▶ ZWEISTUFIGER MOTOR



HÄUFIGSTE NUTZUNG

PHARMA INDUSTRIE



AGRARWIRTSCHAFT



BAUINDUSTRIE



SCHWERINDUSTRIE



LOGISTIK UND TRANSPORT



INNOVATION



TECHNISCHE DATEN



MELDELEUCHE FÜR
UNTERDRUCKKONTROLLE
>20M/S



KOMPLETTE ABDECKUNG DES
SAUGSTUTZEN (FÜR SICHERE
ENTSORGUNG)



HEPAFILTER H13
10.500 CM²

TECHNISCHE DATEN

		GS 1/33 H
Art-Nr.		ASD015102
TECHNISCHE DATEN		
Nutzung		TROCKEN
Motor		1
Leistung	W	1000-1200 max
Spannung	V	220-240
Wasserhebung	mmHz0	2470
Luftfluss	m³/h	210
Tankinhalt/Material	l	33/Stahl
Kabellänge	m	8,5
Geräuschdruckniveau (EN 60704-1; EN 60704-2-1; IEC 60335-2-69)	dB(A)	72
Durchmesser der Zubehörgeräte	mm	38
Abmessungen (LxBxH)	mm	380x380x650
Gewicht	Kg	12,0

STANDARDAUSRÜSTUNG

ART-NR.: FTDP00327
**STAUBSAUGERBEUTEL
AUS VLIES MIT
SICHERHEITSVENTIL**



ART-NR.: FTDP40006
HEPA-FILTER H13



ART-NR.: RCVR00936
**VERSCHLUSSSTOPFEN DES
ANSAUGSTUTZENS (FÜR
SICHERE ENTSORGUNG)**



ART-NR. PMDT00565 - ZUBEHÖR TROCKEN Ø38/60 MM

ART-NR.: TBFX28237
**FLEXIBLER SCHLAUCH
2,5 M**



ART-NR.: LAFN43048
**ALUMINIUM-/
KUNSTSTOFFROHRE
2 X 50 CM**



ART-NR.: MPVR43047
**GRIF MIT
LUFTMENGEN-
REGULIERUNG**



ART-NR.: SPPV43050
SAUGDÜSE TROCKEN



ART-NR.: SPPV00156
FUGENDÜSE



ART-NR.: SPPV43052
BORSTENDÜSE



ART-NR.: MPVR43049
ADAPTER FÜR SAUGROHR



OPTIONALES ZUBEHÖR

ART-NR.: KTRI04795
**10 ST. STAUBFILTERBEUTEL
AUS VLIES**



X10

IP Gansow GmbH

Ein Unternehmen der IPC Group, Italien

Dreherstraße 9 - D-59425 Unna - Germany - Tel +49(0)2303 - 2580-0 Fax +49(0)2303 - 2580-199 - info@gansow.de - www.gansow.de