



## FREGADORAS PROFESIONALES - HOMBRE A PIE

# CT51

### RENDIMIENTO TEÓRICO

Hasta **2475** m<sup>2</sup>/h

### AUTONOMÍA DE LAS BATERÍAS

Hasta **3,5** h

### AUTONOMÍA DEL DEPÓSITO DE AGUA

Hasta **60'** por depósito



TARJETA DE MEMORIA



**GPS TELEMÁTICO** (opc.)  
GEOLOCALIZACIÓN DE TODAS SUS MÁQUINAS



CONTROL AVANZADO NIVEL SONORO **54 dB** EN MODO ECO



### VERSIÓN ROLLER



INCLUYE BATERÍA Y CARGADOR DE BATERÍA

### ÁREA DE EMPLEO

#### COMERCIO MINORISTA



#### HORECA



#### EMPRESAS DE LIMPIEZA



#### SECTOR PÚBLICO



### INNOVACIONES



CABEZAL CEPILLO INTERCAMBIABLE



SLS™ SISTEMA AUTO-NIVELADOR



ANC™ CONTROL AVANZADO NIVEL SONORO GPS TELEMÁTICO



MODO ECO



CONTROL BATERIA



DBL™ DOBLE VIDA DE LA BATERÍA



TARJETA DE MEMORIA



600 RPM INTERCAMBIABLES EN EL CABEZAL DEL CEPILLO


### DETALLES



ASA AJUSTABLE PARA UN USO CÓMODO Y FÁCIL.



CONTROL ABSOLUTO DE LA MÁQUINA, GRACIAS AL INTUITIVO CUADRO CENTRAL.



ACCESO SENCILLO SIN HERRAMIENTAS

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

		SIN TRACCIÓN CT51 B50 CB+B	CON TRACCIÓN CT51 BT55 CB+B	ROLLER CT51 XP55R CB+B	CABLE CT51 C50
Código CB+B		LPTB01914	LPTB03027	LPTB01915	LPTB00669
Rendimiento teórico máx.	m²/h	1850	2475	2475	1750
Ancho de trabajo	mm	500	550	550	500
Capacidad depósito de agua (detergente - agua sucia)	l	50/53	50/53	50/53	50/53
Autonomía de la batería	min.	210	210	210	-
Tensión	V-Ah/V-Hz	24-105 GEL	24-105 GEL	24-105 GEL	230-50
Potencia aspiración	W	480	480	480	550
Presión cepillo	kg	18	18	18	18
Ancho total de la boquilla de secado	mm	815	815	815	815
Velocidad máx.	km/h	3,5	4,5	4,5	3,5
Pendiente máx.	%	2	2	2	2
Peso	kg	90	90,5	101	94
Dimensiones (LxAxH)	mm	1328 x 563 x 1033	1329 x 563 x 1033	1329 x 563 x 1033	1329 x 563 x 1033

## EQUIPO ESTÁNDAR

	CT51 B50	CT51 BT55	CT51 XP55R	CT51 C50 230V
<b>CEPILLOS</b>				
CEPILLO	SPPV01332	SPPV01352	-	SPPV01332
CEPILLO CILÍNDRICO - PPL SUAVE Ø 0,3 mm	-	-	2 X SPPV01163	-
<b>LABIOS DE SECADO</b>				
LABIO DELANTERO DE LÁTEX	MPVR08039 - 880 mm	MPVR08039 - 880 mm	MPVR08039 - 880 mm	MPVR08039 - 880 mm
LABIO TRASERO DE LÁTEX	MPVR08035 - 900 mm	MPVR08035 - 900 mm	MPVR08035 - 900 mm	MPVR08035 - 900 mm

## CONSUMIBLES (Códigos disponibles en la tarifa de precios)

### CEPILLOS Y PORTA PADS



### CEPILLOS CILÍNDRICOS



### PADS/SÚPER PADS



### LABIOS DE SECADO



## ACCESORIOS OPCIONALES

CÓDIGO: KTRI04846

KIT DOSIFICADOR QUÍMICOS



CÓDIGO: KTRI05244

PROTECTOR ANTISALPICADURAS (50-55 cm)



CÓDIGO: KTRI05245

PROTECTOR ANTISALPICADURAS (60 cm)



CÓDIGO: KTRI05246

PROTECTOR ANTISALPICADURAS (70 cm)



CÓDIGO: KTRI04848

PORTAHERRAMIENTAS



CÓDIGO: KTRI04849

SISTEMA RECARGA AUTOMÁTICA



CÓDIGO: KTRI02257

KIT DE ASPIRACIÓN EXTERNO



CÓDIGO: KTRI04851

KIT CABEZAL CEPILLO (VERSIÓN 50-55)



CÓDIGO: KTRI04852

KIT CABEZAL CEPILLO (60 cm - PARA VERSIÓN CON TRACCIÓN)



CÓDIGO: KTRI04853

KIT CABEZAL CEPILLO (70 cm - PARA VERSIÓN CON TRACCIÓN)



CÓDIGO: KTRI04854

KIT CABEZAL CEPILLO CILÍNDRICO



CÓDIGO: PRCH00578

BIOSAN RAPIDE WT (30UDS/30DÍAS)



## BATERÍAS Y CARGADOR DE BATERÍAS INCLUIDOS

BATERÍAS	Nº	CARACTERÍSTICAS	MEDIDAS	CARGADORES DE BATERÍAS
Batería IPC de gel - BAAC00105	2	12V 105 Ah [ C5 ]	345x170x285 cm	Cargador externo alta frecuencia BLS010 - BACA00133 Cargador a bordo 24V 15 Ah - KTRI04845
Batería de gel - BAAC00142	2	12V 105 Ah [ C5 ]	345x170x285 cm	Cargador externo alta frecuencia BLS010 - BACA00133 Cargador a bordo 24V 15 Ah - KTRI04845
Placa tubular con ácido - BAAC00156	2	12V 118 Ah [ C5 ]	345x170x285 cm	Cargador externo alta frecuencia BLS010 - BACA00133 Cargador externo baja frecuencia 24V 12 Ah - BACA00060 Cargador a bordo 24V 15 Ah - KTRI04845

BATERÍAS Y CARGADORES DE BATERÍAS INCLUIDOS

IPC ESPAÑA

c/Salvador Albert i Riera,7 - Parc 5.2 - Pol.Ind. Vallmorena 08339 Vilassar de Dalt - Barcelona | T. 937 530 206 | info@ipccleaning.net

www.ipcworldwide.com/es