



FREGADORAS PROFESIONALES - HOMBRE A PIE

## CT70 ECS

RENDIMIENTO TEÓRICO

3150  
m<sup>2</sup>/h

AUTONOMÍA DE LAS  
BATERÍAS

2,5  
h

AUTONOMÍA DEL  
DEPÓSITO DE AGUA

180'  
por depósito



INCLUYE BATERÍA Y CARGADOR DE BATERÍA

### ÁREA DE EMPLEO

COMERCIO MINORISTA



HORECA



EMPRESAS DE LIMPIEZA



SECTOR PÚBLICO



### INNOVACIONES



DBL™  
DOBLE VIDA  
DE LA  
BATERÍA



ECST™  
ECO COST  
CLEANING  
SOLUTION



SLS™  
SISTEMA  
AUTO-  
NIVELADOR



CONTROL  
BATERÍA

### DETALLES



PANEL DE CONTROL  
SENCILLO E INTUITIVO



SISTEMA SEPARADO  
DE DOSIFICACIÓN DE  
DETERGENTE (OPCIONAL)



SISTEMA ANTIESPUMA CON  
PROTECCIÓN ESPECIAL  
ELECTROMECÁNICA DEL  
MOTOR DE ASPIRACIÓN

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| Código CB+B                                          |           | CT70 BT70 ECS CB+B |
|------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
|                                                      |           | LPTB02472          |
| Rendimiento teórico máx.                             | m²/h      | 3150               |
| Ancho de trabajo                                     | mm        | 700                |
| Capacidad depósito de agua (detergente - agua sucia) | l         | 70/75              |
| Autonomía de la batería                              | min.      | 180                |
| Tensión                                              | V-Ah/V-Hz | 24(2x12) - 105 GEL |
| Potencia aspiración                                  | W         | 480                |
| Presión cepillo                                      | kg        | 15-37              |
| Ancho total de la boquilla de secado                 | mm        | 1010               |
| Velocidad máx.                                       | km/h      | 4,5                |
| Pendiente máx.                                       | %         | 2                  |
| Peso                                                 | kg        | 94,5               |
| Dimensiones (LxAxH)                                  | mm        | 1220x748x1140      |

## EQUIPO ESTÁNDAR

| CT70 BT70 ECS            |                     |
|--------------------------|---------------------|
| CEPILLOS                 |                     |
| CEPILLO                  | 2 x SPPV01480       |
| PORTA PADS MICROFIBRA    | 2 x SPPV01268       |
| LABIOS DE SECADO         |                     |
| LABIO DELANTERO DE LÁTEX | MPVR08040 - 1020 mm |
| LABIO TRASERO DE LÁTEX   | MPVR08036 - 1020 mm |

## CONSUMIBLES (Códigos disponibles en la tarifa de precios)

### CEPILLOS Y PORTA PADS MICROFIBRA



### PADS/SÚPER PADS



### LABIOS DE SECADO



## ACCESORIOS OPCIONALES

### CÓDIGO: KTRI01763 KIT DOSIFICADOR QUÍMICOS



### CÓDIGO: MPVR05611 PROTECTOR ANTISALPICADURAS



### CÓDIGO: KTRI01573 MANGUERA DE VACIADO CON VÁLVULA



### CÓDIGO: KTRI01870 KIT MANGUERA VACIADO DEPÓSITO AGUA LIMPIA Y VISIÓN DE NIVEL



### CÓDIGO: KTRI02257 KIT DE ASPIRACIÓN EXTERNO



### CÓDIGO: KTRI02274 KIT SOPORTE ACCESORIOS



### CÓDIGO: PRCH00578 BIOSAN RAPIDE WT (30UDS/30DÍAS)



## BATERÍAS Y CARGADOR DE BATERÍAS INCLUIDOS

| BATERÍAS                            | Nº | CARACTERÍSTICAS   | MEDIDAS        | CARGADORES DE BATERÍAS                                                                                                                                  |
|-------------------------------------|----|-------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Batería IPC de gel - BAAC00105      | 2  | 12V 105 Ah [ C5 ] | 345x170x285 cm | Cargador a bordo 24V 10 Ah - KTRI01703<br>Cargador externo alta frecuencia BLS010 - BACA00133                                                           |
| Batería de gel - BAAC00142          | 2  | 12V 105 Ah [ C5 ] | 345x170x285 cm | Cargador externo alta frecuencia BLS010 - BACA00133<br>Cargador a bordo 24V 15 Ah - KTRI01703                                                           |
| Placa tubular con ácido - BAAC00156 | 2  | 12V 118 Ah [ C5 ] | 345x170x285 cm | Cargador externo alta frecuencia BLS010 - BACA00133<br>Cargador externo baja frecuencia 24V 12 Ah - BACA00060<br>Cargador a bordo 24V 15 Ah - KTRI01703 |

BATERÍAS Y CARGADORES DE BATERÍAS INCLUIDOS

IPC ESPAÑA

c/Salvador Albert i Riera,7 - Parc 5.2 - Pol.Ind. Vallmorena 08339 Vilassar de Dalt - Barcelona | T. 937 530 206 | info@ipccleaning.net

www.ipcworldwide.com/es