



FREGADORAS PROFESIONALES - HOMBRE A PIE

CT5



RENDIMIENTO TEÓRICO

900 m²/h

AUTONOMÍA DE LAS BATERÍAS

estándar 50 min.
opcional 75 min.

AUTONOMÍA DEL DEPÓSITO DE AGUA

25' por depósito

MODO ECO

LI-ION
BATERÍAS DE IONES DE LITIO

RDS
SISTEMA DE SECADO MARCHA ATRÁS



BATERÍA Y CARGADOR DE BATERÍAS INCLUIDOS

ÁREA DE EMPLEO

COMERCIO MINORISTA

HORECA

EMPRESAS DE LIMPIEZA

INNOVACIONES



RDS SISTEMA DE SECADO MARCHA ATRÁS



ANC™ CONTROL AVANZADO NIVEL SONORO



SLST™ SISTEMA AUTO-NIVELADOR



MODO ECO



600 RPM INTERCAMBIABLES EN EL CABEZAL DEL CEPILLO



CONTROL BACTERIA

DETALLES



EL RDS PERMITE FREGAR Y SECAR FÁCILMENTE INCLUSO EN PUNTOS QUE OTRAS MAQUINAS NO ALCANZAN.



BATERÍA LI-ION RECARGABLE TANTO A BORDO QUE EXTERNAMENTE.



FÁCIL DE ALMACENAR, TRANSPORTAR Y ESTACIONAR.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

			CT5
Código			LPTB01655
Rendimiento teórico máx.	m ² /h		900
Ancho de trabajo	mm		280
Capacidad depósito de agua (detergente/agua sucia)	l		5/5
Autonomía de la batería	min		50/75
Voltaje	V		36
Potencia absorbida	W		220
Presión cepillo	kg		12
Ancho total de la boquilla de secado	mm		300
Velocidad máx.	km/h		3
Peso	kg		19,8 con batería / 17 sin batería
Dimensiones (LxAxH)	mm		758 x 376 x 392

ACCESORIOS ESTÁNDAR

		CT5
CEPILLO		
PPL medio		SPPV02438
LABIOS		
Labio delantero látex - boquilla recta		MPVR12307
Labio trasero látex - boquilla recta		MPVR12308
Labio delantero látex - boquilla parabólica		MPVR12309
Labio trasero látex - boquilla parabólica		MPVR12310

CONSUMIBLES (Códigos en tarifa de precio)

CEPILLOS



PADS/SUPER PADS



LABIOS



ACCESORIOS OPCIONALES

CÓDIGO: PRCH00578
BIOSAN RAPIDE WT
(30UDS/30DIAS)



BATERÍAS	Nº	CARACTERÍSTICAS	MEDIDA	AUTONOMÍA	CARGADORES DE BATERÍAS
Batería estándar LI-ION KTRI06041	1	36V 5,5 Ah	190x104x141	50 min.	Cargador BACA00263
Batería opcional LI-ION KTRI06042	1	36V 7,2 Ah	190x104x141	75 min.	Cargador BACA00263

BATERÍA Y CARGADOR DE BATERÍA RECOMENDADOS