



GENERATORE D'ACQUA CALDA

# FIRE BOX

PRESSIONE

175÷350  
bar

PORTATA ACQUA

1260 l/h

POTENZA ASSORBITA

0,3 kW



## TECNOLOGIE ESCLUSIVE

- ▶ RITARDO ACCENSIONE CALDAIA - IBD

## SETTORI DI UTILIZZO

AUTOMOTIVE



AGRICOLTURA



EDILIZIA



MUNICIPALITÀ



INDUSTRIA



## SPECS



MOTORE BRUCIATORE MONOFASE ACCOPPIATO A VENTILATORE E POMPA GASOLIO



STRUTTURA IN ACCIAIO VERNICIATO DOTATO DI 2 RUOTE FISSE E UNA PIVOTTANTE



QUADRO ELETTRICO CON INTERRUTTORE D'ACCENSIONE E TERMOSTATO PER LA REGOLAZIONE DELLA TEMPERATURA

## DATI TECNICI

| Modello | <b>FIRE BOX 30M</b> | <b>FIRE BOX 40M</b> | <b>FIRE BOX 40/350</b> |
|---------|---------------------|---------------------|------------------------|
| Codice  | CDVE49715           | CDVE49716           | CDVE40027              |

### PRESTAZIONI

|                         |           |            |            |            |
|-------------------------|-----------|------------|------------|------------|
| Pressione operativa     | bar/Mpa   | 175/17,5   | 200/20     | 350/35     |
| Portata acqua           | l/h       | 360-1260   | 360-1260   | 360-1260   |
| Temperatura max uscita  | °C        | 140        | 140        | 140        |
| Alimentazione           | Ph-V-Hz/A | 1-230-50/2 | 1-230-50/2 | 1-230-50/2 |
| Potenza assorbita       | kW        | 0,3        | 0,3        | 0,3        |
| Consumo carburante      | kg/h      | 5,8        | 7,2        | 7,2        |
| Potenza termica caldaia | kW        | 70         | 90         | 90         |
| Dimensione (LxWxH)      | cm        | 79x75x92   | 120x70x100 | 120x70x100 |
| Peso                    | kg        | 108        | 111        | 112        |

## DOTAZIONI STANDARD

CODICE: TBAP29050

**TUBO ALTA PRESSIONE R2  
/8F-3/8F - 2,3 m**



CODICE: RCIN03755

**INNESTO A VITE FEMMINA  
3/8 M**

