



IDROPULTRICI - ACQUA FREDDA

PW-C85

PRESSIONE

110÷350
bar

PORTATA ACQUA

600÷1800
l/h

POTENZA ASSORBITA

3,0÷12,5
kW

TECNOLOGIE ESCLUSIVE

- ▶ TOTAL STOP RITARDATO - DTS
- ▶ SPEGNIMENTO PROPORZIONALE AUTOMATICO - IPSF
- ▶ CONTROLLO MICROPERDITE - MLC
- ▶ SEGNALAZIONE MANCANZA ACQUA - DRP
- ▶ UGELLO LANCIA INTASATO - NCC
- ▶ CONTAORE ELETTRONICO - WHC
- ▶ SISTEMA PREVENZIONE ALLAGAMENTI - FPS



TOTAL STOP RITARDATO

SETTORI DI UTILIZZO

AUTOMOTIVE

AGRICOLTURA

EDILIZIA

MUNICIPALITÀ

INDUSTRIA

INNOVAZIONE



G6000™
CERAMIC
TECH GUN



MSC™
MULTIFUNCTION
SAFETY
CONTROL



IPC
PUMP

SPECS



POMPA IPC A BIELLA MANOVELLA CON TESTATA IN OTTONE E PISTONI IN CERAMICA (LUNGA DURATA)



STRUTTURA ROBUSTA, RESISTENTE AGLI URTI CON COPERTURA IN ACCIAIO VERNICIATO



MOTORE ELETTRICO RAFFREDDATO AD ARIA CON PROTEZIONE TERMICA CHE INTERVIENE NEL CASO DI SOVRACCARICO DI CORRENTE

DATI TECNICI

		3 HP	
Modello		PW-C85 D1310P4 M	PW-C85 D1113P4 M
Codice		IDAF40818	IDAF40819
PRESTAZIONI			
Pressione operativa	bar/Mpa	130/13	110/11
Portata acqua	l/h	600	720
Temperatura max acqua in entrata	°C	50	50
Alimentazione	Ph-V-Hz/A	1-230-50/14,5	1-230-50/14,8
Potenza assorbita	kW	3	3,1
N° poli motore/RPM		4-1400	4-1400
Comando a distanza		DTS	DTS
Pompa/testata/pistoni		lpc biella manovella/ottone/ceramica	lpc biella manovella/ottone/ceramica
Dimensione (LxWxH)	cm	78x59x90	78x59x90
Peso	Kg	50	50

DOTAZIONI STANDARD

CODICE: IPPR40020

IMPUGNATURA G6000 +
PROLUNGA P330 + M22



CODICE: LCPR40087

PROLUNGA P70 IN
ACCIAIO INOX



CODICE: UGLN02294

UGELLO LANCIA 1/4 15055
(PER 1113)



CODICE: UGLN11196

UGELLO LANCIA 1/4 15035
(PER 1310)



CODICE: TBAP25324

TBAP25324 TUBO A.P. R1
10m 5/16" M22-M22



ACCESSORI OPZIONALI

CODICE: SPID24911

IDROSPAZZOLA ROTANTE
+ PROLUNGA P70



CODICE: RCIN10810

INNESTO A VITE PER
GIUNZIONI M22-M22



CODICE: TBAP23853

SONDA STURATUBI PROF.
10 m



CODICE: TBAP24406

SONDA STURATUBI PROF.
20 m



CODICE: LCPR24906

PROLUNGA P70 -
PORTAUGELLO DOPIO



CODICE: LCPR29360

PROLUNGA P90
SOTTOSCOCCA



CODICE: LCPR40040

SCHIUMATORE 1 l - M22



CODICE: TBAP40062

TUBO FLESSIBILE A.P. R1
15 m - 5/16"



CODICE: TBAP44379

TUBO FLESSIBILE A.P. R1
20 m - 5/16"



CODICE: LCPR14858

PROLUNGA P70 - TESTINA
SABBIANTE Ø1,4 - (PER 1310)



CODICE: LCPR13557

PROLUNGA P70 - TESTINA
SAB. Ø 1,6 - (PER 1113)



CODICE: PRCH40041

SACCO DI SABBIA AL
QUARZO 25 Kg



CODICE: KTRI40399

KIT AVVOLGITUBO



CODICE: LCPR40053

LANCIA TURBO M22 1.50
(PER 1113)



CODICE: LCPR93178

LANCIA TURBO M22 1.35
(PER 1310)



CODICE: LCLC49492

LANCIA LAVAPAVIMENTI
Ø 0,35 (PER 1310)



CODICE: LCLC49494

LANCIA LAVAPAVIMENTI
Ø 0,55 (PER 1113)



CODICE: KTRI40311

KIT MANUTENZIONE 500H



CODICE: KTRI40479

KIT TENUTE ACQUA CALDA



DATI TECNICI

Modello	6 HP			7,5 HP						
	PW-C85 D1915P4 T			PW-C85 D2017P4 T			PW-C85 D1521P4 T			
Codice	IDAF40825			IDAF40826			IDAF40828			
PRESTAZIONI										
Pressione operativa	bar/Mpa	190/19			200/20			150/15		
Portata acqua	l/h	900			1000			1300		
Temperatura max acqua in entrata	°C	50			50			50		
Alimentazione	Ph-V-Hz/A	3-400-50/9,9			3-400-50/12,7			3-400-50/12,6		
Potenza assorbita	kW	5			6,8			6,7		
N° poli motore/RPM		4-1400			4-1400			4-1400		
Comando a distanza		DTS			DTS			DTS		
Pompa/testata/pistoni		lpc biella manovella/ottone/ceramica			lpc biella manovella/ottone/ceramica			lpc biella manovella/ottone/ceramica		
Dimensione (LxWxH)	cm	78x59x90			78x59x90			78x59x90		
Peso	Kg	60			72			70		

DOTAZIONI STANDARD

CODICE: IPPR40020
IMPUGNATURA G6000 +
PROLUNGA P330 + M22



CODICE: LCPR40087
PROLUNGA P70 IN ACCIAIO
INOX - (PER 1915/2017)



CODICE: LCPR40159
PROLUNGA P70 IN
ACCIAIO INOX 0°
(PER 1521)



CODICE: UGLN49987
UGELLO LANCIA 1/4 15045
(PER 1915/2017)



CODICE: UGLN49997
UGELLO LANCIA 1/4 25075
(PER 1521)



CODICE: TBAP25324
TUBO A.P. R1 10 m 5/16"
M22-M22



ACCESSORI OPZIONALI

CODICE: SPID24911
IDROSPAZZOLA ROTANTE
+ PROLUNGA P70



CODICE: RCIN10810
INNESTO A VITE PER
GIUNZIONI M22-M22



CODICE: TBAP23853
SONDA STURATUBI PROF.
10 m



CODICE: TBAP24406
SONDA STURATUBI PROF.
20 m



CODICE: LCPR24906
PROLUNGA P70 -
PORTAUGELLO DOPPIO



CODICE: LCPR29360
PROLUNGA P90
SOTTOSCOCCA



CODICE: LCPR40040
SCHIUMATORE 1L - M22



CODICE: TBAP40062
TUBO FLESSIBILE A.P. R1
15 m - 5/16"



CODICE: TBAP44379
TUBO FLESSIBILE A.P. R1
20 m - 5/16"



CODICE: LCPR14859
PROLUNGA P70 - TESTINA
SAB. Ø 1,5 - (PER 1915/2017)



CODICE: PRCH40041
SACCO DI SABBIA AL
QUARZO 25 Kg



CODICE: KTRI40399
KIT AVVOLGITUBO



CODICE: LCPR40135
PROLUNGA P70 TESTINA
ROTANTE 0,45
(PER 1915/2017)



CODICE: LCPR40170
PROLUNGA P70 TESTINA
ROTANTE 0,75 (PER 1521)



CODICE: LCLC49493
LANCIA LAVAPAVIMENTI
Ø 0,45 (PER 1915/2017)



CODICE: KTRI40436
KIT MANUTENZIONE 500H
(PER 1521)



CODICE: KTRI40313
KIT MANUTENZIONE 500H
(PER 1915)



CODICE: KTRI40338
KIT MANUTENZIONE 500H
(PER 2017)



CODICE: KTRI40304
KIT TENUTE ACQUA CALDA
(PER 1521)



CODICE: KTRI40479
KIT TENUTE ACQUA CALDA
(PER 1915)



CODICE: KTRI40336
KIT TENUTE ACQUA
CALDA (PER 2017)



DATI TECNICI

Modello	9 HP		12,5 HP	15 HP		
	PW-C85 D1626P4 T	PW-C85 D2021P4 T	PW-C85 D1630P4 T	PW-C85 D2030P4 T	PW-C85 D3515P4 T	
Codice	IDAF40829	IDAF40831	IDAF40830	IDAF40832	IDAF40827	
PRESTAZIONI						
Pressione operativa	bar/Mpa	160/16	200/20	160/16	200/20	350/35
Portata acqua	l/h	1600	1300	1800	1800	900
Temperatura max acqua in entrata	°C	50	50	50	50	50
Alimentazione	Ph-V-Hz/A	3-400-50/18	3-400-50/16,7	3-400-50/21,3	3-400-50/23	3-400-50/22,4
Potenza assorbita	kW	8,8	8,6	10,9	12,5	12,3
N° poli motore/RPM		4-1400	4-1400	4-1400	4-1400	4-1400
Comando a distanza		DTS	DTS	DTS	DTS	DTS
Pompa/testata/pistoni		lpc biella manovella/ ottone/ceramica	lpc biella manovella/ ottone/ceramica	lpc biella manovella/ ottone/ceramica	lpc biella manovella/ ottone/ceramica	lpc biella manovella/ ottone/ceramica
Dimensione (LxWxH)	cm	78x59x90	78x59x90	78x59x90	78x59x90	78x59x90
Peso	Kg	90	80	115	115	115

DOTAZIONI STANDARD

CODICE: IPPR40020
IMPUGNATURA G6000 +
PROLUNGA P330 + M22
(PER 1626/2021/1630/2030)



CODICE: IPIP42787
PISTOLA RL56 M24
+ 3/8 F (PER 3515)



CODICE: LCPR40159
PROLUNGA P70 IN
ACCIAIO INOX 0°
(PER 1626/2021/1630/2030)



CODICE: LCLC42786
PROLUNGA LANCIA 105 cm
(PER 3515)



CODICE: UGLN02314
UGELLO LANCIA 1/4 2510
(PER 1626/2030)



CODICE: UGLN02303
UGELLO LANCIA 1/4 15065
(PER 2021)



CODICE: UGLN75314
UGELLO LANCIA 1/4 2511
(PER 1630)



CODICE: UGLN40026
UGELLO LANCIA 1/4 15035
500 bar- (PER 3515)



CODICE: TBAP25324
TUBO A.P. R1 10 m 5/16" M22
M22 (PER 2021)



CODICE: TBAP40010
TUBO A.P. R2 10 m 3/8"
M22-M22
(PER 1626/1630/2030)



CODICE: TBAP00029
TUBO A.P. R2 10 m 5/16"
3/8 M-M- (PER 3515)



ACCESSORI OPZIONALI

CODICE: RCIN10810
INNESTO A VITE PER
GIUNZIONI M22-M22
(NON PER 3515)



CODICE: TBAP23853
DRAIN KIT 10 m
(NON PER 3515)



CODICE: TBAP24406
DRAIN KIT 20 m
(NON PER 3515)



CODICE: LCPR40040
SCHIUMATORE 1L - M22
(NON PER 3515)



CODICE: TBAP40062
TUBO A.P. R1 15 m - 5/16"
(NON PER 3515)



CODICE: TBAP44379
TUBO A.P. R1 20 m - 5/16"
(NON PER 3515)



CODICE: PRCH40041
SACCO DI SABBIA AL
QUARZO 25 Kg



CODICE: LCPR40132
PROLUNGA P70 TESTINA
ROTANTE Ø 0,80 - (PER 2021)



CODICE: LCPR40133
PROLUNGA P70 TESTINA
ROTANTE Ø 1,70
(PER 1626/2030)



CODICE: LCPR40134
PROLUNGA P70 TESTINA
ROTANTE Ø 1,10 - (PER 1630)



CODICE: LCPR47893
PROLUNGA P105 cm +
TESTINA ROTANTE Ø 35
(PER 3515)



CODICE: LCPR40106
PROLUNGA P70-TESTINA
SABBIANTE Ø 035 - (PER 3515)



CODICE: KTRI40399
KIT AVVOLGITUBO
(PER 2021)



CODICE: KTRI40400
KIT AVVOLGITUBO
(PER 1626/1630/2030)



CODICE: KTRI40441
KIT MANUTENZIONE 500H
(PER 1630/2030)



CODICE: KTRI40440
KIT MANUTENZIONE 500H
(PER 3515)



CODICE: KTRI40436
KIT MANUTENZIONE 500H
(PER 2021)



CODICE: KTRI40437
KIT MANUTENZIONE 500H
(PER 1626)



CODICE: KTRI40304
KIT TENUTE ACQUA CALDA
(PER 2021)

