



IDROPULTRICI - ACQUA CALDA

PW-H35

PRESSIONE

100÷200
bar

PORTATA ACQUA

600÷1000
l/h

POTENZA ASSORBITA

2,8÷6,5
kW

TECNOLOGIE ESCLUSIVE

- ▶ TOTAL STOP RITARDATO - DTS
- ▶ SPEGNIMENTO AUTOMATICO INTELLIGENTE - IASF
- ▶ CONTROLLO MICROPERDITE - MLC
- ▶ SEGNALAZIONE MANCANZA ACQUA- DRP
- ▶ CONTROLLO UGELLO LANCIA INTASATO - NCC
- ▶ RITARDO ACCENSIONE CALDAIA - IBD
- ▶ CONTAORE ELETTRONICO - WHC
- ▶ RILEVAMENTO TEMPERATURA COSTANTE - ATC
- ▶ UNITÀ PROTEZIONE PROTEZIONE ANTICALCARE/ ANTICORROSIONE - LCPU

SETTORI DI UTILIZZO

AUTOMOTIVE

AGRICOLTURA

EDILIZIA

MUNICIPALITÀ

FAI DA TE E GIARDINAGGIO

INDUSTRIA

INNOVAZIONE



G6000™
CERAMIC
TECH GUN



IPC
PUMP



MODULAR
BUILD-UP



MSCT™
MULTIFUNCTION
SAFETY
CONTROL



ALL
TERRAIN



IPC'S
EXCLUSIVE
BOILER



M421
ANTI-SCALE

SPECS



POMPA A.P. CON SISTEMA BIELLA MANOVELLA TESTATA IN OTTONE E PISTONI IN CERAMICA, VALVOLA AZZERAMENTO REGOLABILE.



SERBATOIO ROBUSTO, DI GRANDE CAPIENZA 25L IN MATERIALE PLASTICO STAMPATO PER ROTOFORMATURA.



PREDISPOSTA CON DUE SUPPORTI LANCIA TRA CUI UNO CON SISTEMA DI BLOCCAGGIO.



PW-H35



PW-H35/4

DATI TECNICI

		TOTAL STOP RITARDATO				
MODELLI 3 RUOTE		PW-H35 D1012P4m M	PW-H35 D1310P4 M	PW-H35 D1515P4r T	PW-H35 D1915P4 T	PW-H35 D2017P4 T
Codice		IDAC40596	IDAC40597	IDAC40659	IDAC40600	IDAC40668
MODELLI 4 RUOTE		PW-H35/4D1012P4mM	PW-H35/4 D1310P4 M	PW-H35/4 D1515P4rT	PW-H35/4 D1915P4 T	PW-H35/4 D2017P4 T
Codice		IDAC40603	IDAC40604	IDAC40676	IDAC40607	IDAC40669
PRESTAZIONI						
Pressione operativa	bar/Mpa	30-100/3-10	30-130/3-13	30-150/3-15	30-190/3-19	30-200/3-20
Portata acqua	l/h	360-720	300-600	450-900	450-900	500-1000
Temperatura acqua in uscita	°C	30-140	30-140	30-140	30-140	3-140
Alimentazione	Ph-V-Hz/A	1-230-50/14	1-230-50/12,6	3-400-50/10,7	3-400-50/9,8	3-400-50/13,5
Potenza assorbita	kW	3,1	2,8	5	5,2	6,5
Poli motore/rpm		4-1400	4-1400	4-1400	4-1400	4-1400
Controllo remoto		DTS	DTS	DTS	DTS	DTS
Pompa/testata/pistoni		lpc biella manovella/ ottone/ceramica	lpc biella manovella/ ottone/ceramica	lpc biella manovella/ ottone/ceramica	lpc biella manovella/ ottone/ceramica	lpc biella manovella/ ottone/ceramica
Potenza termica caldaia	kW	55	40	≥70	70	≥70
Consumo carburante	kg/h	5,8	3,2	5,8	5,8	5,8
Serbatoio carburante	l	25	25	25	25	25
Serbatoio detergente	l	22	22	22	22	22
Erogazione detergente		alta pressione	alta pressione	alta pressione	alta pressione	alta pressione
Dimensione (LxWxH)	cm	110x70x70	110x70x70	110x70x70	110x70x70	110x70x70
Peso	kg	114	107	140	122	145

DOTAZIONI STANDARD

CODICE: IPPR40020
IMPUGNATURA G6000 +
PROL. P330 + M22



CODICE: LCPR40087
PROLUNGA INOX P70 M22



CODICE: UGLN49986
UGELLO LANCIA 1/4 1504
(PER 1915)



CODICE: UGLN05200
UGELLO LANCIA 1/4 1505
(PER 1012/1515)



CODICE: UGLN49987
UGELLO LANCIA 1/4
15045 - (PER 2017)



CODICE: UGLN40000
UGELLO LANCIA 1/4
15034 - (PER 1310)



CODICE: TBAP25324
TUBO A.P. R1 10 m 5/16"



ACCESSORI OPZIONALI

CODICE: LCLC41140
LANCIA LAVAPAVIMENTI
INOX



CODICE: RCIN10810
INNESTO A VITE M22 -
M22 PER GIUNZIONI



CODICE: KTRI29377
KIT ALIMENTAZIONE



CODICE: TBAP23853
DRAIN KIT 10 m



CODICE: KTRI29366
KIT EIETTORE IMMERSO



CODICE: LCPR40104
PROLUNGA P70 TESTINA
TURBO TPR255 Ø 0,35
(PER 1310)



CODICE: LCPR40135
PROLUNGA P70 TESTINA
TURBO TPR255 Ø 0,45
(PER 1012/1515/2017)



CODICE: LCPR40103
PROLUNGA P70 TESTINA
TURBO TPR255 Ø 0,40
(PER 1915)



CODICE: LCPR14858
LANCIA SABBIANTE UG.
Ø 1,4 (PER 1310)



CODICE: LCPR13557
LANCIA SABBIANTE UG.
Ø 1,6 (PER 1012/1515)



CODICE: LCPR14859
LANCIA SABBIANTE UG.
Ø 1,5 (PER 1915/2017)



CODICE: PRCH40041
SACCO DI SABBIA AL
QUARZO 25 Kg



CODICE: PRCH40039
ANTICALCARE M421
(CARTONE 6 BOTTIGLIE
X1Kg)



CODICE: PRCH40040
ANTICALCARE M421
(TANICA 10 Kg)



CODICE: KTRI40235
KIT AVVOLGITUBO



CODICE: KTRI40430
KIT MANUTENZIONE
500H (PER 1012)



CODICE: KTRI40316
KIT MANUTENZIONE
500H (PER 1310)



CODICE: KTRI40431
KIT MANUTENZIONE
500H (PER 1515/2017)



CODICE: KTRI40314
KIT MANUTENZIONE
500H (PER 1915)

