



GENERATORI DI VAPORE

SG-40

PRESSIONE DI LAVORO

5 bar

PORTATA VAPORE

100 g/min

POTENZA ASSORBITA

2,9 kW

CARATTERISTICHE ESCLUSIVE

- ▶ **POWER BOILER:** CALDAIE AD ALTA EFFICIENZA E LUNGA DURATA.
- ▶ **ANTIBUGS:** SISTEMA CHE GARANTISCE UN'AZIONE SANITIZZANTE.
- ▶ **POWER FILTER:** FILTRO RESISTENTE IN ACCIAIO INOX
- ▶ **SAFETY:** PROTEZIONE TOTALE CONTRO SOVRATEMPERATURE.
- ▶ **ERGONOMICS:** MASSIMA ERGONOMIA DI MACCHINE ED ACCESSORI.
- ▶ **FLEX POWER:** TUBI FLESSIBILI RESISTENTI ALLA TORSIONE / TRAZIONE.
- ▶ **DURABILITY:** COSTRUITE CON COMPONENTI PROFESSIONALI (ES.: STRUTTURA E CALDAIA IN ACCIAIO INOX).



SETTORI D'UTILIZZO

AUTOMOTIVE



HO.RE.CA.



ALIMENTARE



AREE PUBBLICHE



SPECS



MANIGLIA PER UN FACILE TRASPORTO.



PANNELLO DI CONTROLLO DI TIPO ELETTROMECCANICO CON PROTEZIONI CONTRO L'UMIDITÀ.



MACCHINA CON RUOTE ANTI-TRACCIA.

DATI TECNICI

		SG-40 5008 M
Codici		GNVA40018
PERFORMANCE		
Pressione operativa	bar/Mpa	2,5-5/0,25-0,5
Portata vapore	g/min	0-100
Temperatura max vapore	°C	160
Tempo di avvio macchina	min	~ 6
Alimentazione	Ph-V-Hz	1-230-50
Potenza assorbita max	kW	2,9
Portata caldaia	l	3
Tanica acqua	l	6
Dimensione (LxWxH)	cm	66x43x67
Peso	kg	22

DOTAZIONI STANDARD

CODICE: IPIP45815
**IMPUGNATURA + TUBO
SOLO VAPORE 5m**



CODICE: KTRI40276
**KIT ACCESSORI
SOLO VAPORE**



CODICE: MPVR88900
**TANICA RIEMPIMENTO
CALDAIA 5L**



ACCESSORI OPZIONALI

CODICE: IPIP40003
**IMPUGNATURA + TUBO
SOLO VAPORE 8m**



CODICE: KTRI89495
CARRELLO



CODICE: KTRI40269
**KIT ANTICALCARE
(10 FIALE)**

