



## GENERATORI DI VAPORE

# SG-45

PRESSIONE DI LAVORO

5 bar

PORTATA VAPORE

100 g/min

POTENZA ASSORBITA

2,9 kW

### CARATTERISTICHE ESCLUSIVE

- ▶ **POWER BOILER:** CALDAIE AD ALTA EFFICIENZA E LUNGA DURATA.
- ▶ **ANTIBUGS:** SISTEMA CHE GARANTISCE UN'AZIONE SANITIZZANTE.
- ▶ **POWER FILTER:** FILTRO RESISTENTE IN ACCIAIO INOX
- ▶ **AUTOMATIC SHUTDOWN:** DISINSERIMENTO DELLE FUNZIONI MACCHINA.
- ▶ **SAFETY:** PROTEZIONE TOTALE CONTRO SOVRATEPERATURE.
- ▶ **ERGONOMICS:** MASSIMA ERGONOMIA DI MACCHINE ED ACCESSORI.
- ▶ **FLEX POWER:** TUBI FLESSIBILI RESISTENTI ALLA TORSIONE / TRAZIONE.
- ▶ **DURABILITY:** COSTRUITE CON COMPONENTI PROFESSIONALI (ES.: STRUTTURA E CALDAIA IN ACCIAIO INOX).



PANNELLO SOFT TOUCH

### SETTORI D'UTILIZZO

AUTOMOTIVE



HO.RE.CA.



ALIMENTARE



AREE PUBBLICHE




### SPECS



AGGANCIAMENTO TUBO VAPORE DOTATO DI SPORTELLINO DI SICUREZZA.



MANOPOLA PER LA REGOLAZIONE DELLA PORTATA DI VAPORE.



MACCHINA CON RUOTE ANTI-TRACCIA.

## DATI TECNICI

		<b>SG-45 5008 M</b>
Codici		GNVA40020
PERFORMANCE		
Pressione operativa	bar/Mpa	2,5-5/0,25-0,5
Portata vapore	g/min	0-100
Temperatura max vapore	°C	160
Tempo di avvio macchina	min	~ 6
Alimentazione	Ph-V-Hz	1-230-50
Potenza assorbita max	kW	2,9
Portata caldaia	l	3
Tanica acqua	l	6
Dimensione (LxWxH)	cm	66x43x67
Peso	kg	20

## DOTAZIONI STANDARD

CODICE: IPIP45815  
IMPUGNATURA + TUBO  
SOLO VAPORE 5 m



CODICE: KTRI40276  
KIT ACCESSORI  
SOLO VAPORE



CODICE: MPVR88900  
TANICA RIEMPIMENTO  
CALDAIA 5 l



## ACCESSORI OPZIONALI

CODICE: IPIP40003  
IMPUGNATURA + TUBO  
SOLO VAPORE 8 m



CODICE: KTRI89495  
CARRELLO



CODICE: KTRI40269  
KIT ANTICALCARE  
(10 FIALE)

