



GS 2/50 OPT

ASD015124

GS 3/50 OPT

ASD015123



CARATTERISTICHE ESCLUSIVE

- ▶ ESCLUSIVA GUARNIZIONE DELLA TESTATA
- ▶ MOTORI INDIPENDENTI CON PULSANTI LUMINOSI
- ▶ SICURO E AFFIDABILE PER UN UTILIZZO INTENSIVO
- ▶ SERBATOIO DI RECUPERO SGANCIABILE E CARRELLO ROBUSTO
- ▶ SCUOTIFILTRO MANUALE
- ▶ MOTORI BISTADIO AD ALTA DEPRESSIONE
- ▶ RUOTE GRANDI CON FRENI
- ▶ PREFILTRO IN PCB E CARTUCCIA ADDIZIONALE

	GS 2/50 OPT	GS 3/50 OPT
Codice	ASD015124	ASD015123
DATI TECNICI		
Applicazione	DRY	DRY
Numero di fasi	monofase	monofase
Tensione	220-240	220-240
N. di motori	2	3
Potenza	2000 - 2400 max	3000 - 3600 max
Depressione	2470	2470
Portata d'aria	420	630
Capacità fusto	50	50
Diametro bocchettone	60	60
Superficie filtrante	12000 + 2260	12000 + 2260
Pressione sonora	74	76
Dimensioni (LxWxH)	580x700x1150	580x700x1150
Peso	64	66

ACCESSORI STANDARD

 CODICE: FTDP88585
 CESTELLO FILTRO
 POLYESTERE 12.000 cm²

 CODICE: FTDP72142
 CARTUCCIA
 2260 cm²

 CODICE: FTDP00223
 PREFILTRO IN
 POLYCARBON


ACCESSORI OPZIONALI

Kit accessori generico Ø38 mm per bocchettone Ø60 mm	PMDT00325
Kit accessori conduttivo 4,5 m Ø38 mm per bocchettone Ø60 mm	PMDT00326
Kit accessori generico Ø50 mm per bocchettone Ø60 mm	PMDT00443
Kit accessori antistatico Ø50 mm per bocchettone Ø60 mm	PMDT00436
Cartuccia HEPA H13	FTDP28843
Cartuccia HEPA H14	FTDP00553
Filtro stellare in Novates classe M resistente fino a 150 gradi	KTRI02483