



IDROPULTRICI - ACQUA CALDA (CALDAIA ELETTRICA)

PW-E100

NEW

**CALDAIA ELETTRICA
SERIE ACCIAIO INOX**

PRESSIONE

170
bar

PORTATA ACQUA

600÷720
l/h

POTENZA ASSORBITA

16,3÷35,7
kW

TECNOLOGIE ESCLUSIVE

- ▶ TOTAL STOP RITARDATO - DTS
- ▶ SPEGNIMENTO AUTOMATICO INTELLIGENTE - IASF
- ▶ CONTROLLO MICROPERDITE - MLC
- ▶ CONTROLLO MANCANZA ACQUA - DRP
- ▶ CONTROLLO UGELLO INTASATO - NCC
- ▶ CONTAORE ELETTRONICO - WHC
- ▶ PROTEZIONE ANTICALCARE/ANTICORROSIONE - LCPU
- ▶ CONTROLLO LIVELLO ANTICALCARE - ALC
- ▶ SEGNALAZIONE LIVELLO CHIMICO - CLC
- ▶ CONTROLLO DI MANUTENZIONE LED - MCL



RUOTE DI GOMMA ANTI TRACCIA

SETTORI DI UTILIZZO

INDUSTRIA

AUTOMOTIVE

AGRICOLTURA

MUNICIPALITÀ

INNOVAZIONE



G6000™
CERAMIC
TECH GUN



IPC
PUMP



MODULAR
BUILD-UP



MSCT™
MULTIFUNCTION
SAFETY
CONTROL



ALL
TERRAIN

SPECS



2 RUOTE FISSE E 2 RUOTE
PIVOTTANTI (ANTI-TRACCIA) PER
UNA MIGLIORE MOVIMENTAZIONE



COPERTURA IN ACCIAIO INOX



CALDAIA A TRE STADI AD ALTA
EFFICIENZA IN ACCIAIO INOX

DATI TECNICI

		PW-E100 D1710 P12 T IDAC41131	PW-E100 D1712 P24 T IDAC41132	PW-E100 D1712 P36 T IDAC41133
Codice				
PRESTAZIONI				
Pressione operativa	bar/Mpa	40-170/4-17	40-170/4-17	40-170/4-17
Portata acqua	l/h	450-600	450-720	450-720
Temperatura acqua in uscita	°C	70	70	70
Alimentazione	Ph-V-Hz/A	3-400-50/25	3-400-50/43,2	3-400-50/53
Potenza assorbita	kW	16,3	29	35,7
Poli motore/rpm		4-1400	4-1400	4-1400
Controllo remoto		DTS	DTS	DTS
Pompa/testata/pistoni		lpc biella manovella/ottone/ceramica	lpc biella manovella/ottone/ceramica	lpc biella manovella/ottone/ceramica
Potenza termica caldaia	kW	12	24	36
Serbatoio anticalcare	l	25	25	25
Serbatoio detergente	l	22	22	22
Erogazione detergente		alta pressione	alta pressione	alta pressione
Dimensione (LxWxH)	cm	110x75x90	110x75x90	110x75x90
Peso	Kg	133	133	133

DOTAZIONI STANDARD

CODICE: IPPR40025
**IMPUGNATURA G6000 +
PROLUNGA P330 + M22**



CODICE: LCPR40087
**PROLUNGA P70 IN
ACCIAIO INOX**



CODICE: TBAP40237
**TUBO ANTIMACCHIA 10 m
1/4"**



CODICE: UGLN49986
**UGELLO A.P. 1/4" 1504
(PER 24KW E 36KW)**



CODICE: UGLN11196
**UGELLO A.P. 1/4" 15035
(PER 12KW)**



ACCESSORI OPZIONALI

CODICE: LCPR29360
**PROLUNGA P90
SOTTOSCOCCA**



CODICE: LCPR24906
**PROLUNGA P70 -
PORTAUGELLO DOPPIO**



CODICE: SPID24939
**IDROPAZZOLA FISSA +
PROL. P70**



CODICE: LCLC41140
**LANCE FOR WASHING
FLOORS INOX**



CODICE: TBAP23853
**SONDA STURATUBI PROF.
10 m**



CODICE: TBAP24406
**SONDA STURATUBI PROF.
20 m**



CODICE: KTRI40341
KIT AVVOLGITUBO



CODICE: TBAP39122
**TUBO ANTIMACCHIA A.P.
5/16" 20 m**



CODICE: PRCH40040
**TANICA ANTICALCARE M421
(TANICA 10 KG)**

