

1280

MAXIMALE
PRODUKTIVITÄT

7440 m²/h

ARBEITSBREITE

680 mm

SPANNUNG

12-24 V



BATTERIEN UND BATTERIELADEGERÄT NICHT IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

ANWENDUNGSBEREICHE

EINZELHANDEL



HO.RE.CA



GEBÄUDEREINIGUNG



KOMMUNEN



INNOVATIONEN



DUALE
LEISTUNG



DBL™
DOPPELTE
BATTERIELE-
BENSDAUER



SERVICE-
MENÜ



WEICHE
REINIGUNGS-
OBERFLÄCHE

SPEZIFIKATIONEN



HYDRAULISCHE ENTLERUNG
DES KEHRGUTBEHÄLTERS



PLISSIERTER FILTER



BATTERIEGEHÄUSE

TECHNISCHE DATEN

		1280 E	1280 DP-P	1280 P	1280 D
CODE		MSUB00609	MSUB00617	MSUB00613	MSUB00624
LEISTUNG					
Arbeitsbreite	mm	680	680	680	680
Arbeitsbreite inkl. Seitenbesen	mm	1200	1200	1150	1150
Max. theoretische Produktivität	m²/h	7440	7440	7130	7130
Spannung	V-Ah	24	24	12	12
Stromversorgung	W /PS	1530	1530	4,5	4,7
Kehrgutbehältervolumen	L	67	67	67	67
Entladesystem für den Kehrgutbehälter	Typ/mm	Hydraulik -1420	Hydraulik -1420	Hydraulik -14220	Hydraulik -1420
Filteroberfläche	m²	1,8	1,8	1,8	1,8
Filtertyp		Plissierter Filter	Plissierter Filter	Plissierter Filter	Plissierter Filter
Max. Geschwindigkeit	km/h	6,2	6,2	6,2	6,2
Max. Aufstieg	%	12	12	12	12
Gewicht ohne Batterien	kg	336	379	344	444
Abmessungen (L x B x H)	mm	1615 x 905 x 1210	1615 x 905 x 1210	1615 x 905 x 1210	1615 x 905 x 1210

STANDARD-ZUBEHÖR

	1280 E	1280 DP-P	1280 P	1280 D
BÜRSTEN				
HAUPTBÜRSTE	SPPV75791	SPPV75791	SPPV75791	SPPV75791
SEITENBÜRSTE	SPPV00018	SPPV00018	SPPV00018	SPPV00018
FILTER				
FILTER	FTDP00214	FTDP00214	FTDP00214	FTDP00214

OPTIONALES ZUBEHÖR

CODE: KTRI02279 FRONTSTOSSSTANGEN-KIT	CODE: KTRI02280 VORDERLICHT-KIT (FÜR 1280 E – 1280 DP-P)	CODE: KTRI05056 VORDERLICHT-KIT (FÜR 1280 P - 1280 D)	CODE: KTRI04766 NICHT-MARKIERENDE KLAPPEN	CODE: KTRI02348 NICHT MARKIERENDE GUMMIRÄDER
CODE: KTRI02342 250 AH C5 BATTERIE- SCHLIESSSYSTEM				

BATTERIEN UND BATTERIELADEGERÄTE

BATTERIEN	NR.	EIGENSCHAFT	ABMESSUNG	LAUFZEIT	BATTERIE-LADEGERÄTE
IPC Gelbatterie BAAC00106	4	6 V 180 Ah (C5)	244 X 192 X 275	180	Eigenständige Hochfrequenz BLS020 – BACA00134
EXIDE Gelbatterie BAAC00026	4	6 V 180 Ah (C5)	246 X 192 X 275	170	Eigenständige Hochfrequenz BLS020 – BACA00134
Nass Tubularbatterie BAAC00074	4	6 V, 185 Ah (C5)	240 X 190 X 275	175	Eigenständige Hochfrequenz BLS020 – BACA00134
GEL-Batterie* BAAC00108	4	6 V 250 Ah (C5)	305 X 180 X 365	270	Eigenständige Hochfrequenz BLS020 – BACA00134
EXIDE Gelbatterie* BAAC00017	4	6 V 240 Ah (C5)	311 X 183 X 358	250	Eigenständige Hochfrequenz BLS020 – BACA00134
Nass Tubularbatterie – BAAC00136	2	12 V 85 Ah (C5)	308 x 175 x 225	60	Eigenständige Hochfrequenz-BLS010 – BACA00133

* EMPFOHLEN MIT KTRI02342

EMPFOHLENE BATTERIEN UND BATTERIELADEGERÄTE