



**IPC**  
BY TENNANT COMPANY

## SCHEUERSAUGMASCHINEN – ZUM AUFSITZEN

# CT160

MAXIMALE  
PRODUKTIVITÄT

5700 m<sup>2</sup>/h

BATTERIEN  
LAUFZEIT

5,5 Std.

LAUFZEIT DES  
WASSERTANKS

90 min



**TELEMATICS GPS** (optional)

GEOLOKALISIERUNG  
ALL IHRER MASCHINEN



## ZERTIFIZIERUNGEN



EFFIZIENZ DER  
GRÜNREINIGUNG



ISO  
14067-ZERTIFIZIERTER  
CO<sub>2</sub>-FUSSABDRUCK

## KEHRSAUGMASCHINEN-VERSION



BATTERIEN UND BATTERIELADEGERÄT NICHT  
IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

## ANWENDUNGSBEREICHE

EINZELHANDEL



HO.RE.CA



GEBÄUDEREINIGUNG



KOMMUNEN



## INNOVATIONEN



DBL DOPPELTE  
BATTERIELE-  
BENSDAUER  
(DOUBLE  
BATTERY LIFE)



TELEMATICS  
GPS



SLS SELBSTNI-  
VELLIERENDES  
SYSTEM (SELF  
LEVELING  
SYSTEM)

## SPEZIFIKATIONEN



VOREINGESTELLTES  
ARBEITSPROGRAMM



SYSTEM ZUM VORKEHREN



SEPARATES  
REINIGUNGSMITTEL-  
DOSIERUNGSSYSTEM

## TECHNISCHE DATEN

| Code                                                   |      | CT160 BT85<br>LPTB01332 | CT160 BT95<br>LPTB01333 | CT160 BT75R KEHRER<br>LPTB01335 |
|--------------------------------------------------------|------|-------------------------|-------------------------|---------------------------------|
| <b>LEISTUNG</b>                                        |      |                         |                         |                                 |
| Max. theoretische Produktivität                        | m²/h | 5100                    | 5700                    | 4500                            |
| Arbeitsbreite                                          | mm   | 850                     | 950                     | 750                             |
| Kapazität des Wassertanks<br>(Frischwasser-Verwertung) | L    | 145/170                 | 145/170                 | 145/170                         |
| Max. Laufzeit                                          | min  | 250                     | 250                     | 250                             |
| Spannung                                               | V-Ah | 36 (6x6) – 240          | 36 (6x6) – 240          | 36 (6x6) – 240                  |
| Stromversorgung                                        | W    | 1610                    | 1610                    | 2350                            |
| Bürstenandruck                                         | kg   | 90                      | 100                     | 35                              |
| Breite der Abziehleiste                                | mm   | 1010                    | 1100                    | 1010                            |
| Max. Drehzahl                                          | km/h | 6                       | 6                       | 6                               |
| Gewicht (ohne Batterien)                               | kg   | 290                     | 292                     | 300                             |
| Abmessungen (L x B x H)                                | mm   | 1720 x 1010 x 1360      | 1720 x 1100 x 1360      | 1810 x 1050 x 1360              |

## STANDARD-ZUBEHÖR

|                                    | CT160 BT85          | CT160 BT95          | CT160 BT75R KEHRER  |
|------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>BÜRSTEN</b>                     |                     |                     |                     |
| PPL MEDIUM                         | 2xSPPV01527         | 2xSPPV01539         | -                   |
| ZYLINDERBÜRSTE – PPL SOFT Ø 0,4 mm | -                   | -                   | 2xSPPV01286         |
| <b>SAUGLIPPEN</b>                  |                     |                     |                     |
| LATEX-SAUGLIPPEN VORNE             | MPVR02830 – 1020 mm | MPVR02850 – 1170 mm | MPVR02830 – 1020 mm |
| LATEX-SAUGLIPPEN HINTEN            | MPVR05883 – 1040 mm | MPVR05884 – 1210 mm | MPVR05883 – 1040 mm |

## VERBRAUCHSTOFFE (Codes auf der Preisliste verfügbar)

### BÜRSTEN



### WALZENBÜRSTEN



### PADS



### SAUGLIPPEN



## OPTIONALES ZUBEHÖR

CODE: KTRI02257

EXTERNES SAUG-KIT



CODE: KTRI01806

HINTERES ABFALL-KIT



CODE: KTRI02105

REINIGUNGSMITTEL-  
DOSIERUNGS-KIT



CODE: KTRI06174

KIT TELEMATIC BASIC



CODE: KTRI06173

KIT TELEMATIC FULL



## BATTERIEN UND BATTERIELADEGERÄTE

| BATTERIEN                           | N° | EIGENSCHAFTEN    | ABMESSUNG       | LAUFZEIT | BATTERIE-LADEGERÄT                                     |
|-------------------------------------|----|------------------|-----------------|----------|--------------------------------------------------------|
| IPC Gelbatterie<br>BAAC00106        | 6  | 6 V 180 Ah (C5)  | 244 x 192 x 275 | 210      | Eigenständige Hochfrequenz-BLS020 BACA00134            |
| EXIDE Gelbatterie<br>BAAC00026      | 6  | 6 V 180 Ah (C5)  | 246 x 192 x 275 | 210      | Eigenständige Hochfrequenz-BLS020 BACA00134            |
| Nass Tubularbatterie<br>BAAC00074   | 6  | 6 V 185 Ah (C5)  | 240 x 190 x 275 | 220      | Eigenständige Hochfrequenz-BLS020 BACA00134            |
| GEL-Batterie<br>BAAC00108           | 6  | 6 V 250 Ah (C5)  | 305 x 180 x 365 | 280      | Eigenständige Hochfrequenz BLS030 – 36 V<br>BACA00276  |
| EXIDE Gelbatterie<br>BAAC00017      | 6  | 6 V 240 Ah (C5)  | 311 x 183 x 358 | 280      | Eigenständige Hochfrequenz BLS030 – 36 V<br>BACA00276  |
| Nass Tubularbatterie<br>BAAC00062   | 6  | 6 V, 220 Ah (C5) | 305 x 180 x 365 | 280      | Eigenständige Niederfrequenz 36 V 35 Ah –<br>BACA00080 |
| Nass Tubularbatterie<br>BAAC00077   | 6  | 6 V 320 Ah (C5)  | 305 x 180 x 365 | 320      | Eigenständige Niederfrequenz 36 V 35 Ah –<br>BACA00127 |
| Nass Tubularbatterie<br>BAAC00086   | 6  | 6 V 280 Ah (C5)  | 246 x 198 x 430 | 320      | Eigenständige Niederfrequenz 36 V 35 Ah –<br>BACA00080 |
| Trockentubularbatterie<br>BAAC00088 | 6  | 6 V 320 Ah (C5)  | 245 x 198 x 430 | 320      | Eigenständige Niederfrequenz 36 V 35 Ah –<br>BACA00127 |
| Nass Tubularbatterie<br>BAAC00113   | 1  | 36 V 320 Ah (C5) | 620 x 510 x 410 | 360      | Eigenständige Niederfrequenz 36 V 35 Ah –<br>BACA00127 |

EMPFOHLENE BATTERIEN UND BATTERIELADEGERÄT