

CT30

MAXIMALE
PRODUKTIVITÄT

1575 m²/h

BATTERIEN
LAUFZEIT

2,5 Std.

1,5 Std. Eco-Version

LAUFZEIT DES
WASSERTANKS

45 min



TELEMATICS GPS (optional)

GEOLOKALISIERUNG
ALL IHRER MASCHINEN



ZERTIFIZIERUNGEN



EFFIZIENZ DER
GRÜNREINIGUNG



ISO 14067-ZERTIFIZIERTER
CO₂-FUSSABDRUCK

BATTERIEN UND BATTERIELADEGERÄT IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

ANWENDUNGSBEREICHE

EINZELHANDEL



HO.RE.CA



GEBÄUDEREINIGUNG



KOMMUNEN



INNOVATIONEN



ECO
SELECT



TELEMATICS
GPS



DBL DOPPELTE
BATTERIELE-
BENSDAUER
(DOUBLE
BATTERY LIFE)



SLS SELBSTNI-
VELLIERENDES
SYSTEM (SELF
LEVELING
SYSTEM)



ANTIBAKTE-
RIELLER
KUNSTSTOFF



HEPA-
FILTER

SPEZIFIKATIONEN



KLAPPBARER GRIFF



VOREINGESTELLTE
ARBEITSPROGRAMME



DREISTUFIGER
VAKUUMMOTOR

TECHNISCHE DATEN

Code		CT30 B45 LPTB02435	CT30 C45 LPTE00531	CT30 B45 ECO LPTB01523	CT30 B45 ANTIBAKTERIELL LPTB03421
LEISTUNG					
Max. theoretische Produktivität	m²/h	1575	1575	1575	1575
Arbeitsbreite	mm	460	450	460	460
Kapazität des Wassertanks (Frischwasser-Verwertung)	L	28/30	28/30	28/30	28/30
Max. Laufzeit	min	150	Unbegrenzt	150	150
Spannung	V-Ah	24(2x12)-74 AGM	230-50/60	24(2x12)-50 AGM	24(2x12)-74 AGM
Stromversorgung	W	900	700	900	900
Bürstenandruck	kg	17/21	17/21	17/21	17/21
Breite der Abziehleiste	mm	550	550	550	550
Max. Drehzahl	km/h	3,5	3,5	3,5	3,5
Gewicht	kg	98	53	98	98
Abmessungen (L x B x H)	mm	850 x 550 x 1220	850 x 550 x 1220	850 x 550 x 1220	960 x 550 x 1220

STANDARD-ZUBEHÖR

	CT30 B45	CT30 C45	CT30 B45 ECO	CT30 B45 ANTIBAKTERIELL
BÜRSTEN				
PPL MEDIUM	SPPV02665	SPPV02665	SPPV02665	SPPV02665
SAUGLIPPEN				
LATEX-SAUGLIPPE VORNE	MPVR05953 – 660 mm	MPVR05953 – 660 mm	MPVR05953 – 660 mm	MPVR05953 – 660 mm
LATEX-SAUGLIPPE HINTEN	MPVR05954 – 715 mm	MPVR05954 – 715 mm	MPVR05954 – 715 mm	MPVR05954 – 715 mm

VERBRAUCHSTOFFE (Codes auf der Preisliste verfügbar)

BÜRSTEN



PADS



SAUGLIPPEN



OPTIONALES ZUBEHÖR

CODE: KTRI06616
HEPA-FILTER



CODE: MPVR05966
SPRITZSCHUTZ



CODE: KTRI02257
EXTERNES SAUG-KIT



CODE: KTRI02084
HECK-HD-
SAUGLIPPENLEISTE-KIT



CODE: KTRI06219
KIT TELEMATIC BASIC



BATTERIEN UND BATTERIELADEGERÄTE

BATTERIEN	N°	EIGENSCHAFTEN	ABMESSUNG	LAUFZEIT	BATTERIE LADEGERÄTE
IPC AGM Batterie BAAC00117	2	12 V, 74 Ah [C5]	257 x 172 x 212	150 min	Integriertes Batterieladegerät 24 V 10 Ah – KTRI02245
EXIDE Gelbatterie BAAC00124	2	12 V 63 Ah [C5]	261 x 171 x 210	130 min	Integriertes Batterieladegerät 24 V 10 Ah – KTRI02245
AGM-Batterie (nur Eco) BAAC00134	2	12 V 50 Ah [C5]	229 x 138 x 212	90 min	Integriertes Batterieladegerät 24 V 5 Ah – KTRI02244

EMPFOHLENE BATTERIEN UND BATTERIELADEGERÄT