

CT46

MAXIMALE
PRODUKTIVITÄT

2250 m²/h

BATTERIEN
LAUFZEIT

3 Std.

LAUFZEIT DES
WASSERTANKS

50 min

 **TELEMATICS GPS** (optional)
GEOLOKALISIERUNG
ALL IHRER MASCHINEN



ZERTIFIZIERUNGEN



EFFIZIENZ DER
GRÜNREINIGUNG

ANWENDUNGSBEREICHE

EINZELHANDEL



HO.RE.CA



GEBÄUDEREINIGUNG



KOMMUNEN



INNOVATIONEN



ECO
SELECT



TELEMATICS
GPS



DBL DOPPELTE
BATTERIELE-
BENSDAUER
(DOUBLE
BATTERY LIFE)



SLS SELBSTNI-
VELLIERENDES
SYSTEM (SELF
LEVELING
SYSTEM)

SPEZIFIKATIONEN



KLAPPBARER GRIFF



GROSSER BATTERIEKASTEN



PATENTIERTES
TRANSPORTRAD

BATTERIEN UND BATTERIELADEGERÄT NICHT IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

TECHNISCHE DATEN

		CT46 B50 LPTB01802	CT46 BT50 LPTB03297	CT46 C50 LPTE00642
Code				
LEISTUNG				
Max. theoretische Produktivität	m²/h	1750	2.250	1750
Arbeitsbreite	mm	500	500	500
Kapazität des Wassertanks (Frischwasser-Verwertung)	L	40/46	40/46	40/46
Max. Laufzeit	min	180	180	Unbegrenzt
Spannung	V-Ah	24(2x12)-105 AGM	24(2x12)-105 AGM	230-50/60
Stromversorgung	W	910	1020	950
Bürstenandruck	kg	16/25	16/25	16/25
Breite der Abziehleiste	mm	730	730	730
Max. Drehzahl	km/h	3,5	4,5	3,5
Gewicht (ohne Batterien)	kg	59	66	64
Abmessungen (L x B x H)	mm	1065 x 576 x 1280	1065 x 576 x 1280	1065 x 576 x 1280

STANDARD-ZUBEHÖR

	CT46 B50	CT46 BT50	CT46 C50
BÜRSTEN			
PPL MEDIUM	SPPV01332	SPPV01332	SPPV01332
SAUGLIPPEN			
LATEX-SAUGLIPPEN VORNE	MPVR06287 – 815 mm	MPVR06287 – 815 mm	MPVR06287 – 815 mm
LATEX-SAUGLIPPEN HINTEN	MPVR06288 – 715 mm	MPVR06288 – 715 mm	MPVR06288 – 715 mm

VERBRAUCHSTOFFE (Codes auf der Preisliste verfügbar)

BÜRSTEN



PADS/SUPER PADS



SAUGLIPPEN



OPTIONALES ZUBEHÖR

CODE: MPVR06072
SPRITZSCHUTZ



CODE: KTRI04804
REINIGUNGS-
MITTELDOSIERUNG



CODE: KTRI02257
EXTERNES SAUG-KIT



CODE: KTRI06220
KIT TELEMATIC BASIC



BATTERIEN UND BATTERIELADEGERÄTE

BATTERIEN	N°	EIGENSCHAFTEN	ABMESSUNG	LAUFZEIT	BATTERIE LADEGERÄTE
IPC Gel Batterie BAAC00105	2	12 V 105 Ah [C5]	345 x 170 x 285	180 min	Eigenständige Hochfrequenz-BLS010 – BACA00133 Integriertes Batterieladegerät 24 V 15 Ah – KTRI0480
EXIDE Gelbatterie BAAC00024	2	12 V 105 Ah [C5]	345 x 174 x 283	180 min	Eigenständige Hochfrequenz-BLS010 – BACA00133 Integriertes Batterieladegerät 24 V 15 Ah – KTRI0480
EXIDE Gelbatterie BAAC00132	2	12 V 76 Ah [C5]	330 x 171 x 236	140 min	Eigenständige Hochfrequenz-BLS010 – BACA00133 Integriertes Batterieladegerät 24 V 15 Ah – KTRI0480
Nass Tubularbatterie BAAC00136	2	12 V 85 Ah [C5]	308 x 175 x 225	150 min	Eigenständige Hochfrequenz-BLS010 – BACA00133 Eigenständige Niederfrequenz 24 V 12 Ah – BACA00060 Integriertes Batterieladegerät 24 V 15 Ah – KTRI0480
EXIDE Gelbatterie BAAC00124	2	12 V 63 Ah [C5]	261 x 171 x 210	120 min	Eigenständige Hochfrequenz-BLS010 – BACA00133 Integriertes Batterieladegerät 24 V 15 Ah – KTRI0480
Nass Tubularbatterie BAAC00070	2	12 V 118 Ah [C5]	345 x 170 x 285	190 min	Eigenständige Hochfrequenz-BLS010 – BACA00133 Eigenständige Niederfrequenz 24 V 12 Ah – BACA00060 Integriertes Batterieladegerät 24 V 15 Ah – KTRI0480

EMPFOHLENE BATTERIEN UND BATTERIELADEGERÄT