

CT55

MAXIMALE
PRODUKTIVITÄT

2700 m²/h

BATTERIEN
LAUFZEIT

2,5 Std.

LAUFZEIT DES
WASSERTANKS

60 min



TELEMATICS GPS [optional]

GEOLOKALISIERUNG ALL
IHRER MASCHINEN



BATTERIEN UND BATTERIELADEGERÄT NICHT IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

ANWENDUNGSBEREICHE

EINZELHANDEL



HO.RE.CA



GEBÄUDEREINIGUNG



KOMMUNEN



INNOVATIONEN



TELEMATICS
GPS



DBL DOPPELTE
BATTERIELE-
BENSDAUER
(DOUBLE
BATTERY LIFE)



SLS SELBSTNI-
VELLIERENDES
SYSTEM (SELF
LEVELING
SYSTEM)

SPEZIFIKATIONEN



INTUITIVE BEDIENKONSOLE



SEPARATES REINIGUNGS-
MITTELDOSIERUNGSSYSTEM
(OPTIONAL)



ANTISCHAUMSYSTEM MIT
BESONDEREM ELEKTROMECHA-
NISCHEM SAUGMOTORSCHUTZ

TECHNISCHE DATEN

Code		CT55 B55 LPTB01516	CT55 BT55 LPTB01517	CT55 C55 LPTE01102
LEISTUNG				
Max. theoretische Produktivität	m²/h	1925	2475	1925
Arbeitsbreite	mm	550	550	550
Kapazität des Wassertanks (Frischwasser-Verwertung)	L	55/60	55/60	55/60
Max. Laufzeit	min	150	140	Unbegrenzt
Spannung	V-Ah	24(2x12)-105 GEL	24(2x12)-105 GEL	230-50
Stromversorgung	W	1030	1230	1100
Bürstenandruck	kg	18	18	25
Breite der Abziehleiste	mm	815	815	815
Max. Drehzahl	km/h	4	5	5
Gewicht (ohne Batterien)	kg	68	84	91
Abmessungen (L x B x H)	mm	1190 x 685 x 1018	1190 x 685 x 1018	1190 x 640 x 1018

SERIENMÄSSIGE AUSSTATTUNG

	CT55 B55	CT55 BT55	CT55 C55
BÜRSTEN			
PPL SOFT	SPPV01505	SPPV01505	SPPV01505
ZYLINDERBÜRSTE – PPL SOFT Ø 0,3 mm	-	-	-
SAUGLIPPEN			
LATEX-SAUGLIPPEN VORNE	MPVR08039 – 880 mm	MPVR08039 – 880 mm	MPVR08039 – 880 mm
LATEX-SAUGLIPPEN HINTEN	MPVR08035 – 900 mm	MPVR08035 – 900 mm	MPVR08035 – 900 mm

VERBRAUCHSTOFFE (Codes auf der Preisliste verfügbar)

BÜRSTEN



PADS



SAUGLIPPEN



OPTIONALES ZUBEHÖR

CODE: MECB42513

HAUPTKABEL M/F
STECKDOSE – 20 m
[3X2,5 mm² 230 V – 50 HZ]



CODE: KTRI02141

REINIGUNGS-
MITTELDOSIERUNGKIT



CODE: MPVR05611

SPRITZSCHUTZ



CODE: KTRI01573

ABLAUFSCHLAUCH



CODE: KTRI01870

LÖSUNGSTANK-ABLAUSS-
UND FÜLLSTANDSMESS-
SCHLAUCH



CODE: KTRI02257
EXTERNES SAUG-KIT



CODE: KTRI06169
KIT TELEMATIC BASIC
FÜR B-VERSIONEN
(KEINE TRAKTION)



CODE: KTRI06167
KIT TELEMATIC BASIC
FÜR BT-VERSIONEN
(MIT TRAKTION)



CODE: KTRI06168
KIT TELEMATIC FULL
FÜR B-VERSIONEN
(KEINE TRAKTION)



CODE: KTRI06166
KIT TELEMATIC FULL
FÜR BT-VERSIONEN
(MIT TRAKTION)



BATTERIEN UND BATTERIELADEGERÄTE

BATTERIEN	N°	EIGENSCHAFTEN	ABMESSUNG	LAUFZEIT	BATTERIE-LADEGERÄTE
IPC Gel Batterie BAAC00105	2	12 V 105 Ah [C5]	345 x 170 x 285	150 min	Integriertes Batterieladegerät 24 V 10 Ah – KTRI01703 Eigenständige Hochfrequenz-BLS010 – BACA00133
EXIDE Gelbatterie BAAC00024	2	12 V 105 Ah [C5]	345 x 174 x 283	150 min	Integriertes Batterieladegerät 24 V 10 Ah – KTRI01703 Eigenständige Hochfrequenz-BLS010 – BACA00133
Nass Tubularbatterie BAAC00136	2	12 V 85 Ah [C5]	308 x 175 x 225	160 min	Integriertes Batterieladegerät 24 V 10 Ah – KTRI01703 Eigenständige Hochfrequenz-BLS010 – BACA00133 Eigenständige Niederfrequenz 24 V 12 Ah BACA00060
Trockenflachbatterie BAAC00009	2	12 V 105 Ah [C5]	261 x 171 x 210	160 min	Integriertes Batterieladegerät 24 V 10 Ah – KTRI01703 Eigenständige Hochfrequenz-BLS010 – BACA00133 Eigenständige Niederfrequenz 24 V 12 Ah BACA00060
Nass Tubularbatterie BAAC00070	2	12 V 118 Ah [C5]	345 x 170 x 285	160 min	Integriertes Batterieladegerät 24 V 10 Ah – KTRI01703 Eigenständige Hochfrequenz-BLS010 – BACA00133 Eigenständige Niederfrequenz 24 V 12 Ah BACA00060

EMPFOHLENE BATTERIEN UND BATTERIELADEGERÄT