

**LI-ION-
BATTERIE**

CT80 LI-ION

**CT80 BT55
BATTERIE – EXTERNES
LADEGERÄT ENTHALTEN****CT80 BT55
BATTERIE –
BORDLADEGERÄT
ENTHALTEN****CT80 BT55
BATTERIE – EXTERNES
LADEGERÄT ENTHALTEN**

Code		LPTB03765	LPTB03701	LPTB03767
LEISTUNG				
Max. theoretische Produktivität	m ² /h	3180	3180	4070
Arbeitsbreite	mm	550	550	700
Kapazität des Wassertanks (Frischwasser-Verwertung)	L	80/83	80/83	80/83
Produktivität für Schicht	m ²	bis zu 2475	bis zu 2475	bis zu 3150
Spannung	V-Ah	25,6 V -3 x 50 Ah Lithium	25,6 V -1 X 90 Ah Lithium	25,6 V -2 x 90 Ah Lithium
Max. Laufzeit	min	170	150	270
Ladezeit der Batterie – Bordladegerät	Std.	-	6	-
Ladezeit der Batterie – Externes Ladegerät	Std.	2,5	-	2
Batterielaufzeit	Zyklen	4000	4000	4000
Stromversorgung	W	1200	1200	1600
Bürstenandruck	kg	22	22	50
Breite der Abziehleiste	mm	710	710	942
Max. Drehzahl	km/h	6	6	6
Gewicht (Ohne Batterien)	kg	118	118	145
Abmessungen (L x B x H)	mm	1310 x 673 x 1030	1310 x 673 x 1030	1310 x 760 x 1030

**CT80 BT70
BATTERIE – EXTERNES
LADEGERÄT ENTHALTEN****CT80 BT70
BATTERIE – BORDLADEGERÄT
ENTHALTEN****CT80 BT70
BATTERIE – EXTERNES
LADEGERÄT ENTHALTEN**

Code		LPTB03766	LPTB03702	LPTB03768
LEISTUNG				
Max. theoretische Produktivität	m ² /h	4070	4070	4070
Arbeitsbreite	mm	700	700	700
Kapazität des Wassertanks (Frischwasser-Verwertung)	L	80/83	80/83	80/83
Produktivität für Schicht	m ²	bis zu 3150	bis zu 3150	bis zu 3150
Spannung	V-Ah	25,6 V -3 x 50 Ah Lithium	25,6 V -2 x 90 Ah Lithium	25,6 V -2 x 90 Ah Lithium
Max. Laufzeit	min	180	270	180
Ladezeit der Batterie – Bordladegerät	Std.	-	7	-
Ladezeit der Batterie – Externes Ladegerät	Std.	2,5	-	2
Batterielaufzeit	Zyklen	4000	4000	4000
Stromversorgung	W	1600	1600	1600
Bürstenandruck	kg	50	50	50
Breite der Abziehleiste	mm	942	942	942
Max. Drehzahl	km/h	6	6	6
Gewicht (Ohne Batterien)	kg	145	145	145
Abmessungen (L x B x H)	mm	1310 x 760 x 1030	1310 x 760 x 1030	1310 x 760 x 1030