

# HPE HIGH PURE

DRUCK

~8 bar

WASSERLEISTUNG

~7 l/min



DIESES MODELL  
KANN KOMBINIERT  
WERDEN MIT: IDAF40884 -  
PW-C40 D1005P4 M  
PAG. 50

## EIGENSCHAFTEN

- ▶ POWER-FILTER
- ▶ ERGONOMIE
- ▶ STRAPAZIERFÄHIGKEIT
- ▶ DRUCKLUFTPUMPE
- ▶ MANOMETER

## ANWENDUNGSBEREICHE

### BAUWESEN

### ERNEUERBARE ENERGIE

### SCHIFFFAHRT/AUTO/TRANSPORT

### GEWÄCHSHÄUSER/TREIBHÄUSER/ SPANNKONSTRUKTIONEN

## TECHNISCHE DATEN

|                                  |         | HPE                     |
|----------------------------------|---------|-------------------------|
| CODE                             |         | APTA40015               |
| LEISTUNG                         |         |                         |
| Betriebsdruck                    | bar     | ~8                      |
| Reiner Wasserdurchfluss          | l/min   | ~7                      |
| Wasserzu- und -abflussanschlüsse | Gas     | 3/4 Fuß                 |
| Maximale Arbeitshöhe             | m       | 16 (auch mit 2 Stangen) |
| Maximale Flächenleistung         | m²/h    | bis zu 200              |
| Stromversorgung                  | Ph-V-Hz | 1-230-50                |
| Aufgenommene Leistung            | kW      | 0,6                     |
| Abmessungen (L x B x H)          | cm      | 53x50x127               |
| Gewicht                          | kg      | 55                      |

## SERIENMÄSSIGE AUSSTATTUNG

CODE: FTAC40002  
UMKEHROSMOSE-  
MEMBRAN



CODE: PRCH40034  
PULVER ZUR WARTUNG  
VON OSMOTISCHEN  
MEMBRANFILTERN



CODE: KTRI40106  
FILTERSET: – 1 St.  
Sedimentfilter – 1 St.  
Aktivkohlefilter – 1  
St. Harzpatrone zur  
Entionisierung



CODE: VVSF40018  
DURCHFLOSSREGEL-  
VENTIL



CODE: TBFX40009  
30 m FLEXIBLER  
SCHLAUCH



CODE: CNPR40007  
DICHTUNGSSCHMIER-  
MITTEL



CODE: AZMC40006  
TRAGBARES TDS-  
MESSGERÄT



CODE: TBFX40010  
DRAINAGESCHLAUCH

