



IPC

BY TENNANT COMPANY

DAMPFERZEUGER

SG-45 (NUR DAMPF)

SOFT-TOUCH-BEDIENFELD

DRUCK

5
bar

DAMPFLEISTUNG

100
g/min

LEISTUNG

2,9
kW

EIGENSCHAFTEN

- ▶ HOCHLEISTUNGSKESSEL
- ▶ INSEKTENSCHUTZ
- ▶ POWER-FILTER
- ▶ AUTOMATISCHE ABSCHALTUNG
- ▶ ARBEITSSICHERHEIT
- ▶ ERGONOMIE
- ▶ FLEX POWER
- ▶ STRAPAZIERFÄHIGKEIT



ANWENDUNGSBEREICHE

AUTOMOBILINDUSTRIE



HO.RE.CA.



LEBENSMITTELINDUSTRIE UND
EINZELHANDEL



ÖFFENTLICHER RAUM



INNOVATIONEN



DAMPFSCHLAUCHHAKEN MIT
SICHERHEITSPLATTE



DREHKNOPF FÜR
DAMPFMENGENREGLER



NICHT MARKIERENDE RÄDER

TECHNISCHE DATEN

| | | SG-45 5008 M |
|----------------------------|-----------|---------------------|
| CODE | | GNVA40020 |
| LEISTUNG | | |
| Betriebsdruck | bar/Mpa | 2,5-5/0,25-0,5 |
| Dampfdurchflussrate | g/min | 0-100 |
| Max. Dampftemperatur | °C | 160 |
| Startzeit | Min. | ~ 6 |
| Stromversorgung | Ph-V-Hz/A | 1-230-50/13 |
| Max. aufgenommene Leistung | kW | 2,9 |
| Kesselvolumen | l | 3 |
| Wassertank | l | 7 |
| Reinigungsmitteltank | l | 2 |
| Abmessungen (L x B x H) | cm | 66x43x67 |
| Gewicht | kg | 20 |

SERIENMÄSSIGE AUSSTATTUNG

CODE: IPIP45815
SPRÜHPISTOLE +
SCHLAUCH
DAMPF 5 m



CODE: KTRI40275
SET MIT ZUBEHÖR NUR
FÜR DAMPFGERÄTE



CODE: MPVR88900
TANK 5 l



OPTIONALES ZUBEHÖR

CODE: IPIP40003
SPRÜHPISTOLE +
SCHLAUCH
DAMPF 8 m



CODE: KTRI89495
WAGEN



CODE: KTRI40269
ENTKALKUNGSSET
(10 AMPULLEN)

