

CT71

MAXIMALE PRODUKTIVITÄT

Bis zu
3150 m²/h

BATTERIEN LAUFZEIT

3,5 Std.
Standard

LAUFZEIT DES WASSERTANKS

Bis zu **75** min



SPEICHERKARTE



ANC
ERWEITERTE
GERÄUSCHKONTROLLE
54 dB IM ECO
SELECT-MODUS



TELEMATICS GPS (optional)
GEOLOKALISIERUNG ALL
IHRER MASCHINEN

ORBITALVERSION



EINE BÜRSTENVERSION



ROLLEN-VERSION



ZERTIFIZIERUNGEN



EFFIZIENZ DER
GRÜNREINIGUNG



ISO 14067-ZERTIFIZIERTER
CO₂-FUSSABDRUCK



BATTERIEN UND BATTERIELADEGERÄT NICHT IM
LIEFERUMFANG ENTHALTEN

ANWENDUNGSBEREICHE

EINZELHANDEL



HO.RE.CA



GEBÄUDEREINIGUNG



KOMMUNEN



INNOVATIONEN



AUSTAUSCHBARER
BÜRSTENKOPF



AUSTAUSCHBARER
BÜRSTENKOPF MIT
600 U/MIN



ORBITAL-
BÜRSTE



DBL DOPPELTE
BATTERIELE-
BENSDAUER
(DOUBLE
BATTERY LIFE)



SPEICHER-
KARTE



SLS SELBSTNI-
VELLIERENDES
SYSTEM (SELF
LEVELING
SYSTEM)



ECO
SELECT



SERVICE-
MENÜ



HEPA-
FILTER



ANTIBAKTE-
RIELLER
KUNSTSTOFF


SPEZIFIKATIONEN



VERSTELLBARER GRIFF FÜR
EINE KOMFORTABLE UND
EINFACHE ANWENDUNG



VOLLE MASCHINENSTEU-
ERUNG DANK INTUITIVEM
MITTELKNOPF



EINFACHER ZUGRIFF OHNE
WERKZEUGE

TECHNISCHE DATEN

MIT ELEKTRISCHER TRAKTION

		CT71 BT55	CT71 BT60	CT71 BT70	CT71 BT70 ANTIBAKTERIELL
Code		LPTB01856	LPTB02919	LPTB01857	LPTB03426
LEISTUNG					
Max. theoretische Produktivität	m²/h	2475	2700	3150	3150
Arbeitsbreite	mm	550	600	700	700
Kapazität des Wassertanks (Frischwasser-Verwertung)	L	70/70	70/70	70/70	70/70
Max. Laufzeit	min	210	210	210	210
Spannung	V-Ah	24	24	24	24
Stromversorgung	W	1000	1400	1400	1400
Bürstenandruck	kg	18	23	23	23
Breite der Abziehleiste	mm	815	815	940	940
Max. Drehzahl	km/h	4,5	4,5	4,5	4,5
Gewicht (ohne Batterien)	kg	92	95	99	99
Abmessungen (L x B x H)	mm	1327 x 563 x 1033	1279 x 653 x 1033	1297 x 753 x 1033	1297 x 753 x 1033

SERIENMÄSSIGE AUSSTATTUNG

	CT71 BT55	CT71 BT60	CT71 BT70	CT71 BT70 ANTIBAKTERIELL
BÜRSTEN				
PPL SOFT	SPPV01352	2xSPPV01473	2xSPPV01472	2xSPPV01472
SAUGLIPPEN				
LATEX-SAUGLIPPEN VORNE	MPVR08039 – 880 mm	MPVR08039 – 880 mm	MPVR08040 – 1020 mm	MPVR08040 – 1020 mm
LATEX-SAUGLIPPEN HINTEN	MPVR08035 – 900 mm	MPVR08035 – 900 mm	MPVR08036 – 1020 mm	MPVR08036 – 1020 mm

MIT ELEKTRISCHER TRAKTION UND ELEKTRONISCHER BÜRSTENDRUCKSTEUERUNG

ROLLE – MIT ELEKTRISCHER TRAKTION UND ELEKTRONISCHER BÜRSTENDRUCKSTEUERUNG

		CT71 XP60	CT71 XP70	CT71 XP55 R
Code		LPTB02921	LPTB01858	LPTB02927
LEISTUNG				
Max. theoretische Produktivität	m²/h	2700	3150	2475
Arbeitsbreite	mm	600	700	550
Kapazität des Wassertanks (Frischwasser-Verwertung)	L	70/70	70/70	70/70
Max. Laufzeit	min	210	210	210
Spannung	V-Ah	24	24	24
Stromversorgung	W	1450	1450	2350
Bürstenandruck	kg	31	31	18
Breite der Abziehleiste	mm	815	940	815
Max. Drehzahl	km/h	4,2	4,2	4,2
Gewicht (ohne Batterien)	kg	96	99	104
Abmessungen (L x B x H)	mm	1279 x 653 x 1033	1297 x 753 x 1033	1288 x 640 x 1033

SERIENMÄSSIGE AUSSTATTUNG

	CT71 XP60	CT71 XP70	CT71 XP55R
BÜRSTEN			
PPL SOFT	2xSPPV01473	2xSPPV01472	-
ZYLINDERBÜRSTE – PPL SOFT Ø 0,3 mm	-	-	SPPV01163
SAUGLIPPEN			
LATEX-SAUGLIPPEN VORNE	MPVR08040 – 1020 mm	MPVR08040 – 1020 mm	MPVR08039 – 880 mm
LATEX-SAUGLIPPEN HINTEN	MPVR08036 – 1020 mm	MPVR08036 – 1020 mm	MPVR06288 – 715 mm

TECHNISCHE DATEN

600 U/MIN – MIT ELEKTRISCHER TRAKTION UND ELEKTRONISCHER BÜRSTENDRUCKSTEUERUNG

Code		CT71 XP55 600 U/MIN	CT71 XP70 600 U/MIN
LEISTUNG		LPTB02925	LPTB02926
Max. theoretische Produktivität	m²/h	2475	3150
Arbeitsbreite	mm	550	700
Kapazität des Wassertanks (Frischwasser-Verwertung)	L	70/70	70/70
Max. Laufzeit	min	210	210
Spannung	V-Ah	24	24
Stromversorgung	W	1080	1480
Bürstenandruck	kg	18	23
Bürstenmotor U/min	U/min	600	600
Breite der Abziehleiste	mm	815	940
Max. Drehzahl	km/h	4,5	4,5
Gewicht (ohne Batterien)	kg	89,9	95,4
Abmessungen (L x B x H)	mm	1327 x 563 x 1033	1297 x 753 x 1033

SERIENMÄSSIGE AUSSTATTUNG

Code		CT71 XP55 600 U/MIN	CT71 XP70 600 U/MIN
TREIBTELLERHALTER			
MIKROFASER-PAD		SPPV01978	SPPV01983
STANDARD – DIAMANT-PAD		SPPV01335	SPPV01228
SAUGLIPPEN			
LATEX-SAUGLIPPEN VORNE		MPVR08039 – 880 mm	MPVR08040 – 1020 mm
LATEX-SAUGLIPPEN HINTEN		MPVR08035 – 900 mm	MPVR08036 – 1020 mm

ORBITAL MIT ELEKTRISCHER TRAKTION UND ELEKTRONISCHER BÜRSTENDRUCKSTEUERUNG

Code		CT71 XP20" ORBITAL
LEISTUNG		LPTB01671
Max. theoretische Produktivität	m²/h	2794
Arbeitsbreite	mm	500
Fassungsvermögen des Wassertanks	L	70/70
Max. Laufzeit	min	210
Spannung	V-Ah	24
Stromversorgung	W	1030
Bürstenandruck	kg	45,7
Pad-Drehzahl	U/MIN	2200
Breite der Abziehleiste	mm	815
Max. Drehzahl	km/h	4,2
Gewicht	kg	108
Abmessungen (L x B x H)	mm	1225 x 512 x 1033

SERIENMÄSSIGE AUSSTATTUNG

Code		CT71 XP20" ORBITAL
SAUGLIPPEN		
LATEX-SAUGLIPPEN VORNE		MPVR08039 – 880 mm
LATEX-SAUGLIPPEN HINTEN		MPVR08035 – 900 mm

VERBRAUCHSTOFFE (Codes auf der Preisliste verfügbar)[illegible]

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

OPTIONALES ZUBEHÖR

	OPTIONAL	CODE	CT71 B55	CT71 BT55	CT71 BT60	CT71 BT70	CT71 XP60	CT71 XP70	CT71 XP55 600 U/ min	CT71XP70 600 U/ min	CT71 XP55 R	CT71XP20" ORBITAL
 	HEPA-Filter	KTRI06666										
	Reinigungs- mittel- Dosierungs- Kit	KTRI04846	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Spritz- schutz 50/55 cm	KTRI05244	•	•					•			•
	Spritz- schutz 60 cm	KTRI05245			•		•			•		
	Spritz- schutz 70 cm	KTRI05246				•		•				
	Werkzeug- leiste	KTRI04848	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Automa- tisches Nachfüll- system	KTRI04849	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Externes Saug-Kit	KTRI02257	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

BATTERIEN UND BATTERIELADEGERÄTE

BATTERIEN	N°	EIGENSCHAFTEN	ABMESSUNG	LAUFZEIT	BATTERIE-LADEGERÄTE
IPC Gel Batterie BAAC00105	2	12 V 105 Ah (C5)	345 x 170 x 285	210 min	DBL integrierte hohe Frequenz 24 V 13 Ah – KTRI04845 DBL eigenständige Hochfrequenz BLS010 – BACA00133
EXIDE Gelbatterie BAAC00024	2	12 V 105 Ah (C5)	345 x 174 x 283	210 min	DBL integrierte hohe Frequenz 24 V 13 Ah – KTRI04845 DBL Standalone Hochfrequenz BLS010 BACA00133
EXIDE Gelbatterie BAAC00132	2	12 V 76 Ah (C5)	330 x 171 x 236	150 min	DBL integrierte hohe Frequenz 24 V 13 Ah – KTRI04845 DBL Standalone Hochfrequenz BLS010 BACA00133
Nass Tubularbatterie BAAC00136	2	12 V 85 Ah (C5)	308 x 175 x 225	150 min	DBL integrierte hohe Frequenz 24 V 13 Ah – KTRI04845 DBL Standalone Hochfrequenz BLS010 BACA00133 Eigenständige Niederfrequenz 24 V 12 Ah – BACA0060
Trockenflachbatterie BAAC00009	2	12 V 105 Ah (C5)	261 x 171 x 210	210 min	DBL integrierte hohe Frequenz 24 V 13 Ah – KTRI04845 DBL Standalone Hochfrequenz BLS010 BACA00133 Eigenständige Niederfrequenz 24 V 12 Ah – BACA0060
Nass Tubularbatterie BAAC00070	2	12 V 118 Ah (C5)	345 x 170 x 285	210 min	DBL integrierte hohe Frequenz 24 V 13 Ah – KTRI04845 DBL Standalone Hochfrequenz BLS010 BACA00133 Eigenständige Niederfrequenz 24 V 12 Ah – BACA0060

EMPFOHLENE BATTERIEN UND BATTERIELADEGERÄT