



**IPC**

BY TENNANT COMPANY

SAUGER – SPEZIALLÖSUNGEN – REINRAUM UND HOCHFILTRATION

# GS 2/50 OPT H TC PN

MAX. LEISTUNG

2400  
W

WASSERSÄULE

2500  
mmH<sub>2</sub>O

LUFTSTROM

430  
m<sup>3</sup>/h

BEHÄLTER-  
VOLUMEN

50  
l

## EIGENSCHAFTEN

- ▶ MODERNES INDUSTRIEDESIGN
- ▶ STABILER UND LEICHTER WAGEN MIT HERVORRAGENDER MANÖVRIERFÄHIGKEIT AUF JEDER ART VON BODEN
- ▶ FERNSTEUERUNG DURCH ELEKTRISCHES ODER PNEUMATISCHES WERKZEUG
- ▶ KLASSE H, VON EINEM BENANNTEN LABOR GETESTET
- ▶ 2 ZWEISTUFIGE MOTOREN MIT HÖCHSTER LEISTUNG
- ▶ BESTE ABDICHTUNG DES ANTRIEBSKOPFES DANK EXKLUSIVER INTEGRIERTER DICHTUNG
- ▶ SICHERER BEUTEL IM ABNEHMBAREN TANK, UM EINEN AUSTAUSCH OHNE KONTAMINATION ZU ERMÖGLICHEN
- ▶ WARNSYSTEM AUF 20 M/S GEMÄSS IEC 60335-2-69 ANHANG AA EINGESTELLT



## ANWENDUNGSBEREICHE

PHARMAINDUSTRIE




LANDWIRTSCHAFT



BAUWESEN



SCHWERINDUSTRIE



LOGISTIK



## INNOVATIONEN



EINZEL  
GETESTETE  
KARTUSCHE

## SPEZIFIKATIONEN



HEPA-H14-HEPA-H14-  
KARTUSCHENFILTER



ABNEHMBARER TANK



ANSCHLUSS FÜR ELEKTRO-  
WERKZEUG (TC) UND/ODER  
DRUCKLUFTWERKZEUG (PN)  
MIT FERNBEDIENUNG

## TECHNISCHE DATEN

|                           |                    | <b>GS 2/50 OPT H TC PN</b>                       |  |
|---------------------------|--------------------|--|--|
| CODE                      |                    | ASD013654  |  |
| LEISTUNG                  |                    |  |  |
| Verwendung                |                    | Trocken  |  |
| Motor                     |                    | 2  |  |
| Nennleistung              | W                  | max. 2000-2400 (zusätzlicher Stecker mit 1300 W) |  |
| Spannung/Frequenz         | V / Hz             | 220-240 / 50-60                                  |  |
| Wassersäule               | mmh <sub>2</sub> O | 2500   |  |
| Luftstrom                 | m <sup>3</sup> /h  | 430  |  |
| Behältervolumen des Tanks | l                  | 50   |  |
| Material des Tanks        |                    | Edelstahl  |  |
| Kabellänge                | m                  | 8  |  |
| Filteroberfläche          | cm <sup>2</sup>    | 12.000   |  |
| Geräuschpegel             | dB(A)              | 74   |  |
| Durchmesser des Einlasses | mm                 | 60   |  |
| Gewicht                   | kg                 | 70   |  |
| Abmessungen               | mm                 | 580x700x1150                                     |  |

## SERIENMÄSSIGE AUSSTATTUNG

CODE: KTRI06268

**HEPA-KARTUSCHENFILTER  
H14 12.000cm<sup>2</sup>**



CODE: FTDP40008

**SICHERHEITSBEUTEL**



CODE: PMVR06734

**SCHUTZKAPPE**



CODE: PMVR06689

**FÖRDERKEGEL FÜR  
ZYKLONEFFEKT UND  
FILTERSCHUTZ**



## CODE: PMDT00026 ZUBEHÖR-SET Ø38 MM FÜR CLASS H MODELL BESTEHEND AUS:

CODE: MPVR00152

**KUNSTSTOFFROHR 50  
cm (MASCHINE WIRD MIT  
2 ST. GELIEFERT)**



CODE: SPPV00156

**FUGENDÜSE**



CODE: SPPV43052

**RUNDE BÜRSTE**



CODE: TBFX00794

**LEITFÄHIGER FLEXIBLER  
SCHLAUCH 4 m**



CODE: LAFN28240

**DOPPELSAUGROHR AUS  
STAHL**



CODE: SPPV37133

**BÜRSTE MIT BORSTEN**



## OPTIONALES ZUBEHÖR

CODE: KTRI04157

**SCHWIMMER-SET  
(UM FLÜSSIGKEITEN  
AUFZUSAUGEN)**



CODE: KTRI06265

**HEPA-KARTUSCHENFILTER  
2ER SET**



**X2**

CODE: KTRI06266

**HEPA-KARTUSCHENFILTER  
3ER SET**



**X3**

CODE: KTRI06267

**HEPA-KARTUSCHENFILTER  
8ER SET**



**X8**

CODE: PMDT01227

**KOMPLETTES,  
VIELSEITIG EINSETZBARES  
PREMIUM-WERKZEUG-SET  
3 m Ø38 mm**

CODE: PMDT01001

**SET MIT LEITFÄHIGEM ZU-  
BEHÖR FÜR ELEKTRISCHE  
UND DRUCKLUFTBETRIE-  
BENE WERKZEUGE 4 m  
Ø36 mm**