IPC
BY TENNANT COMPANY

SAUGER – STAUB-EXTRAKTIONSGERÄTE – SCHWERE WERKZEUGE

GS 3 MBAG OPT MFS

MAX. LEISTUNG	WASSERSÄULE	LUFTSTROM	BEHÄLTER-VOLUMEN
3500 W	2860 mmH_2O	840 m^3/h	20 m

EIGENSCHAFTEN

- MODERNES INDUSTRIEDESIGN
- STABILER UND LEICHTER WAGEN MIT HERVORRAGENDER MANÖVRIERBARKEIT AUF JEDER ART VON BODEN
- ENDLOS-BEUTEL
- AUTOMATISCHE ENTLEERUNG DES TANKS
- 3 HOCHLEISTUNGS-MOTOREN MIT HOHER LUFTLEISTUNG
- MANUELLER FILTERABRÜTTLER
- STERNFÖRMIGER FILTER MIT GROSSER OBERFLÄCHE
- LEITFÄHIGER EINGANG ZUR ERDUNG STATISCHER ELEKTRIZITÄT

ANWENDUNGSBEREICHE

BAUWESEN

SCHWERINDUSTRIE

SPEZIFIKATIONEN

SELBSTENTLADUNGSVENTIL

ENDLOS-BEUTEL-SAMMELSYSTEM

MANUELLER FILTERABRÜTTLER

TECHNISCHE DATEN

		GS 3 MBAG OPT MFS
CODE		ASD013657
LEISTUNG		
Verwendung		TROCKEN
Anzahl der Phasen		einphasig
Spannung/Frequenz	V / Hz	220-240/50-60
N. und Motortyp		3 x einphasig
Leistung	W	3300-3500 max
Wassersäule	mmh_20	2860
Luftstrom	m^3/h	840
Behältervolumen	m	20 – ENDLOS-BEUTEL
Durchmesser des Einlasses	mm	60
Filteroberfläche	cm^2	5.000 + 2.260
Geräuschpegel	dB(A)	76
Abmessungen (L x B x H)	mm	590x590x1120/1450
Gewicht	kg	72

SERIENMÄSSIGE AUSSTATTUNG

CODE: MPVR28723
BEFESTIGUNGSRING AUS KUNSTSTOFF

FTDP00914
HEPA H14-KARTUSCHE 2.260 cm^2

CODE: MISC00025
ENDLOS-BEUTEL

CODE: FTDP49498
STERNFILTER DER KLASSE M

OPTIONALES ZUBEHÖR

CODE: KTRI05290
LEITFÄHIGES SET 2 BEDIENER Ø38/60 mm

OPTIONALES ZUBEHÖR-SET Vollständige Beschreibungen und Zusammensetzungen finden Sie auf den Seiten 193-200

CODE: PMDT01227
KOMPLETTES, VIELSEITIG EINSETZBARES PREMIUM-WERKZEUG-SET 3 m Ø38 mm

CODE: PMDT01228
KOMPLETTES, VIELSEITIG EINSETZBARES PREMIUM-WERKZEUG-SET 4 m Ø50 mm

CODE: PMDT00326
KOMPLETTES SET MIT STATISCHEN ABLEITERN 4,5 m Ø38 mm

Die Angaben zu Wassersäule und Luftstrom beziehen sich auf die Motorleistung.
Technische Daten, Beschreibungen und Bilder dienen nur zur Veranschaulichung: Technische Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten.