IPC
BY TENNANT COMPANY

PLANET 1/50 OPT ATEX

CE EX II 3D Ex t IIIB T135°C Dc IP55

EIGENSCHAFTEN

- ZUVERLÄSSIGE BAUWEISE FÜR INTENSIVE NUTZUNG
- ABNEHMBARER TANK UND FESTER WAGEN
- MANUELLER FILTERABRÜTTLER
- GROSSE RÄDER MIT BREMSEN
- INDUSTRIELLER RAHMEN AUS AISI 304 MIT ABNEHMBAREM TANK
- STERNFÖRMIGER FILTER, PCB-VORFILTER UND ZUSÄTZLICHE KARTUSCHE
- UNTERDRUCK-ENTLASTUNGSVENTIL UND ANZEIGE FÜR FILTRIERUNG
- LANGLEBIGE TURBINE MIT PERFEKTER LEISTUNG
- EXPLOSIONSGESCHÜTZTE TURBINE UND BAUWESEN FÜR ATEX-ZONE 22
- LEITFÄHIGE RÄDER MIT BREMSEN
- STATISCHE ENTLADUNGSFILTER
- ERDUNGSSYSTEM

		PLANET 1/50 OPT ATEX
CODE		ASID00697
TECHNISCHE DATEN		
Verwendung		TROCKEN
Anzahl der Phasen		einphasig
Spannung/Frequenz	V	220-240/50
Anzahl und Typ der Turbine		1 x einphasig
Leistung	W	1.500
Wassersäule	mmH_2O	1.800
Luftstrom	m^3/h	220
Behältervolumen	l	50
Durchmesser des Einlasses	mm	60
Filteroberfläche	cm^2	12.000
Geräuschpegel	dB(A)	74
Abmessungen (L x B x H)	mm	600x600x1600
Gewicht	kg	65

SERIENMÄSSIGE AUSSTATTUNG

CODE: KTRI03141
LEITFÄHIGES STERNFILTER SET

CODE: FTDP00223
PCB-VORFILTER

CODE: KTRI03681
HEPA-FILTER-SET H13 3.080 cm^2

OPTIONALES ZUBEHÖR

Antistatik-Werkzeug-Set Ø50-60 mm	PMDT00436
Antistatik-Werkzeug-Set Ø38-60 mm	PMDT00326
Nylonfilter für Abluft	FTDP00410
Anschluss für Nylonfilter	RCVR00878

IP Cleaning Srl Viale Treviso 63 - 30026 Summaga di Portogruaro (VE) - Italy
Tel. +39 0421 205511 - Fax +39 0421 204227 | info@ipcworldwide.com - www.ipcworldwide.com

Die Angaben zu Wassersäule und Luftstrom beziehen sich auf die Motorleistung.
Technische Daten, Beschreibungen und Bilder dienen nur zur Veranschaulichung: Technische Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten.