



IPC

BY TENNANT COMPANY



GS 3/50 OPT W&D MFS

EIGENSCHAFTEN

- ▶ MODERNES INDUSTRIEDESIGN
- ▶ STABILER UND LEICHTER WAGEN MIT HERVORRAGENDER MANÖVRIERFÄHIGKEIT AUF JEDER ART VON BODEN
- ▶ GROSSE GUMMIREIFEN MIT BREMSEN
- ▶ ABMESSUNG KOMPATIBEL MIT TÜRBREITE
- ▶ 3 MOTOREN MIT HÖCHSTER LEISTUNG
- ▶ BESTE ABDICHTUNG DES ANTRIEBSKOPFES DANK EXKLUSIVER INTEGRIERTER DICHTUNG
- ▶ MODULARE KONFIGURATIONEN ZUM SAMMELN VON FESTSTOFFEN DIREKT IM TANK MIT EINEM ZYKLON-FÖRDERKEGEL, VON FEINSTAUB IN EINEM VLIESFILTERTÜTEN MIT HOHER WIDERSTANDSFÄHIGKEIT ODER VON FLÜSSIGKEITEN MIT EINEM MECHANISCHEN STOPP, WENN DER TANK VOLL IST
- ▶ MANUELLER FILTERABRÜTTLER

GS 3/50 OPT W&D MFS

ASD013653

CODE

TECHNISCHE DATEN

		NASS UND TROCKEN
Verwendung		NASS UND TROCKEN
Anzahl der Phasen		einphasig
Spannung/Frequenz	V	220-240/50-60
N. und Motortyp		3
Leistung	W	2900 – 3300 max
Wassersäule	mmH ₂ O	2560
Luftstrom	m ³ /h	756
Behältervolumen	l	50
Durchmesser des Einlasses	mm	60
Filteroberfläche	cm ²	12.000 + 2.200
Geräuschpegel	dB(A)	76
Abmessungen (L x B x H)	mm	580x700x1150
Gewicht	kg	68

SERIENMÄSSIGE AUSSTATTUNG

CODE: FTDP88585

STERNFILTER DER KLASSE L
12.000 cm²



CODE: FTDP00223

PCB-VORFILTER
MIT LEITFÄHIGEN
KOHLENSTOFFFOLIEN



CODE: FTDP00914

HEPA H14 KARTUSCHE
2200 cm²



CODE: -

VLIESBEUTEL DER KLASSE M



CODE: PMVR06689

FÖRDERKEGEL FÜR
ZYKLONEFFEKT UND
FILTERSCHUTZ



CODE: KTRI04157

SCHWIMMENDES SYSTEM
ZUM AUFSAUGEN VON
FLÜSSIGKEITEN



OPTIONALES ZUBEHÖR

Sternfilter der Klasse M 12.000 cm ² , hitzebeständig bis 150 °C	KTRI02483
Waschbares Polyesterfilterelement 3.000 cm ²	FTDP00583
Vliesbeutel der Klasse M – 10 St.	KTRI05204
Maschenfilter	FTDP28755
Befestigungssystem für Maschenfilter und Kartusche	MPVR28723
Komplettes, vielseitig einsetzbares Premium-Werkzeug-Set 3 m Ø38 mm	PMDT01227
Komplettes, vielseitig einsetzbares Premium-Werkzeug-Set 4 m Ø50 mm	PMDT01228
Komplettes Set mit Öl- und Schleifwerkzeugen 4 m Ø38 mm	PMDT00928
Antistatik-Werkzeug-Set Ø38-60 mm	PMDT00326



PLANET 150 S 3M

EIGENSCHAFTEN

- ▶ ZUVERLÄSSIGE BAUWEISE FÜR INTENSIVE NUTZUNG
- ▶ ABNEHMBARER TANK UND FESTER WAGEN
- ▶ MANUELLER FILTERABRÜTTLER
- ▶ GROSSE RÄDER MIT BREMSEN
- ▶ STERNFÖRMIGER FILTER, PCB-VORFILTER UND ZUSÄTZLICHE KARTUSCHE
- ▶ TURBINE MIT PERFEKTER LEISTUNG

PLANET 150 S 3M

ASID00374

CODE

TECHNISCHE DATEN

		TROCKEN
Verwendung		TROCKEN
Anzahl der Phasen		einphasig
Spannung	V	220-240
Motor		3
Leistung	W	3300
Wassersäule	mmH ₂ O	2470
Luftstrom	m ³ /h	630
Behältervolumen	l	75
Durchmesser des Einlasses	mm	60
Filteroberfläche	cm ²	12.000
Geräuschpegel	dB(A)	74
Abmessungen (L x B x H)	mm	600x900x1500
Gewicht	kg	62

SERIENMÄSSIGE AUSSTATTUNG

CODE: KTRI02483

STERNFILTER DER
KLASSE M 12.000 cm²,
HITZEBESTÄNDIG BIS
150 °C



OPTIONALES ZUBEHÖR

Basic Set mit Werkzeugen Ø38-60 mm	PMDT00325
Antistatik-Werkzeug-Set Ø38-60 mm	PMDT00326
Basic Set mit Werkzeugen Ø50-60 mm	PMDT00443
Antistatik-Werkzeug-Set Ø50-60 mm	PMDT00436
Fixiertes Zubehör für die Bodenreinigung	SPPV49605
PCB-Vorfilter mit leitfähigen Kohlenstofffolien	FTDP00223