



STAUBSAUGER - WERKSTATT UND WERKZEUGSAUGER

GP 1/35 CYC

ASD015520

MAXIMALE LEISTUNG	UNTERDRUCK	LUFTMENGE	TANKINHALT
1500 W	3260 mmH ₂ O	155 m ³ /h	35 l



EINZIGARTIGE EIGENSCHAFTEN

- ▶ AP-SAUGROHR
- ▶ STARKE VERSCHLÜSSE
- ▶ INNOVATIVE DICHTUNG
- ▶ VERLÄSSLICHER AUFBAU FÜR INTENSIVE NUTZUNG
- ▶ TELECONTROL

HÄUFIGSTE NUTZUNG



INNOVATION



TECHNISCHE DATEN



ZYKLONSYSTEM ZUM AUFNEHMEN VON FEINEM STAUB



ZUSÄTZLICHE STECKDOSE ZUM ANSCHLUSS WEITERER ELEKTROWERKZEUGE



SICHERER PATRONENFILTER

TECHNISCHE DATEN

		GP 1/35 CYC
Art-Nr.		ASD015520
LEISTUNG		
Nutzung		TROCKEN
Motor		1
Leistung	W	1300-1500 max
Spannung	V	220-240
Unterdruck	mmH ₂ O	3260
Luftmenge	m ³ /h	155
Tankinhalt/Material	l	35/Kunststoff
Kabellänge	m	8,5
Geräuschpegel (EN 60704-1; EN 60704-2-1; IEC 60335-2-69)	dB(A)	n/a
Nennweite Zubehör	mm	36
Abmessungen (LxBxH)	mm	390x390x790
Gewicht	Kg	14

STANDARDAUSRÜSTUNG

ART-NR.: FTDP44002
FILTER, WASCHBAR



ART-NR.: TBFX00747
FLEXIBLER SCHLAUCH
L. 3 m Ø36 mm



ART-NR.: MPVR41603
GRIFF MIT LUFTMENGEN-
REGULIERUNG Ø36 mm



ART-NR.: LAFN28238
ALUMINIUM-/
KUNSTSTOFFROHRE
2 X 50 cm Ø36 mm



ART-NR.: SPPV28242
FUGENDÜSE Ø36 mm



ART-NR.: SPPV28243
BORSTENDÜSE Ø36 mm



ART-NR.: MPVR00141
POLSTERDÜSE Ø36 mm



ART-NR.: MPVR40837
ADAPTER FÜR SAUGROHR

