



**IPC**  
BY TENNANT COMPANY

## BARREDORAS PROFESIONALES - HOMBRE A PIE

# 664

PRODUCTIVIDAD MÁX.

2600 m<sup>2</sup>/h

ANCHO DE TRABAJO  
CEPILLO PRINCIPAL

600 mm

CAPACIDAD DE LA  
BATERÍA

12v



CARGADOR DE BATERÍA INCLUIDO NO INCLUYE BATERÍA

### ÁREA DE EMPLEO

COMERCIO MINORISTA



HORECA



EMPRESAS DE LIMPIEZA



SECTOR PÚBLICO



### INNOVACIONES



SLS  
SISTEMA  
AUTO-  
NIVELADOR



LIMPIEZA  
SUPERFICIES  
DELICADAS

### DETALLES



BANDEJA DE RESIDUOS  
GRANDE



PANEL DE CONTROL  
SENCILLO E INTUITIVO



ASA AJUSTABLE

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Código		<b>664</b> MSUT00651
Ancho de trabajo del cepillo principal	mm	600
Ancho de trabajo con cepillo lateral	mm	825
Rendimiento teórico máx.	m <sup>2</sup> /h	2600
Tensión	V-Ah	12-42
Potencia instalada	W /HP	180 W
Capacidad del depósito	l	45
Sistema vaciado depósito	Tipo/mm	Bajo-Manual
Superficie filtrante	m <sup>2</sup>	1
Tipo de filtro		Panel - papel
Velocidad máx.	km/h	3,5
Pendiente máx.	%	2
Peso sin baterías	kg	41
Dimensiones (LxAxH)	mm	1033x815x994

## EQUIPO ESTÁNDAR

	<b>664</b>
<b>CEPILLOS</b>	
CEPILLO PRINCIPAL	PMVR02228
CEPILLOS LATERAL	SPPV00303
<b>FILTROS</b>	
FILTRO	FTDP00013

## CONSUMIBLES (Códigos disponibles en la tarifa de precios)

### CEPILLOS PRINCIPAL



### CEPILLOS LATERAL



### FILTRO



## BATERÍAS Y CARGADORES DE BATERÍAS

BATERÍAS	Nº	CARACTERÍSTICAS	MEDIDAS	AUTONOMÍA	CARGADORES DE BATERÍAS
Batería AGM - BAAC00019	1	12V 42 Ah (C5)	195x165x175 cm	110 min	Cargador a bordo 12V 5Ah

BATERÍA Y CARGADOR DE BATERÍA RECOMENDADOS