



**IPC**

BY TENNANT COMPANY

FREGADORAS PROFESIONALES - HOMBRE A PIE

# CT90

RENDIMIENTO TEÓRICO

3825 m<sup>2</sup>/h

AUTONOMÍA DE LAS BATERÍAS

4 h

AUTONOMÍA DEL DEPÓSITO DE AGUA

80'  
por depósito



INCLUYE BATERÍA Y CARGADOR DE BATERÍA

## ÁREA DE EMPLEO

COMERCIO MINORISTA



HORECA



EMPRESAS DE LIMPIEZA



SECTOR PÚBLICO



## INNOVACIONES



SLS  
SISTEMA  
AUTO-  
NIVELADOR



MODO  
ECO

## DETALLES



PANEL DE CONTROL  
SENCILLO E INTUITIVO



SISTEMA SEPARADO  
DE DOSIFICACIÓN DE  
DETERGENTE (OPCIONAL)



BOQUILLA EN FORMA DE "V"

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

|  |                   | CT90 BT85 CB+B    |
|--|-------------------|-------------------|
| Código CB+B  |                   | LPTB02557         |
| Rendimiento teórico máx.                             | m <sup>2</sup> /h | 3825              |
| Ancho de trabajo                                     | mm                | 850               |
| Capacidad depósito de agua (detergente - agua sucia) | l                 | 85/90             |
| Autonomía de la batería                              | mín.              | 270               |
| Tensión  | V-Ah/V-Hz         | 24(4x6) - 180 GEL |
| Potencia instalada                                   | W                 | 1440              |
| Presión cepillo                                      | kg                | 37                |
| Ancho total de la boquilla de secado                 | mm                | 942               |
| Velocidad máx.                                       | km/h              | 4,2               |
| Pendiente máx.                                       | %                 | 2                 |
| Peso (sin baterías)                                  | kg                | 104               |
| Dimensiones (LxAxH)                                  | mm                | 1444x893x1025     |

## EQUIPO ESTÁNDAR

|                          |  | CT90 BT85 CB+B      |
|--------------------------|--|---------------------|
| <b>CEPILLOS</b>          |  |                     |
| CEPILLO SUAVE PPL        |  | 2 x SPPV02648       |
| <b>LABIOS DE SECADO</b>  |  |                     |
| LABIO DELANTERO DE LÁTEX |  | MPVR08040 - 1020 mm |
| LABIO TRASERO DE LÁTEX   |  | MPVR08036 - 1020 mm |

## CONSUMIBLES (Códigos disponibles en la tarifa de precios)

| CEPILLOS Y PORTA PADS   | PADS/SÚPER PADS   | LABIOS DE SECADO  |
|---|---|---|
|  |  |  |

## ACCESORIOS OPCIONALES

CÓDIGO: KTRI01763  
KIT DOSIFICADOR QUÍMICOS



CÓDIGO: KTRI01573  
MANGUERA DE VACIADO CON VÁLVULA



CÓDIGO: KTRI01871  
KIT MANGUERA VACIADO DEPÓSITO AGUA LIMPIA Y VISIÓN DE NIVEL



CÓDIGO: KTRI02257  
KIT DE ASPIRACIÓN EXTERNO



## BATERÍAS Y CARGADOR DE BATERÍAS

| BATERÍAS                            | Nº | CARACTERÍSTICAS  | MEDIDAS        | CARGADORES DE BATERÍAS                              |
|-------------------------------------|----|------------------|----------------|---|
| Batería IPC de gel - BAAC00106      | 4  | 6V 180 Ah [ C5 ] | 244x192x275 cm | Cargador externo alta frecuencia BLS020 - BACA00134 |
| Placa tubular con ácido - BAAC00143 | 4  | 6V 185 Ah [ C5 ] | 240x190x275 cm | Cargador externo alta frecuencia BLS020 - BACA00134 |

BATERÍAS Y CARGADORES DE BATERÍAS INCLUIDOS

IPC by Tennant Company

c/Salvador Albert i Riera,7 - Parc 5.2 - Pol.Ind. Vallmorena 08339 Vilassar de Dalt - Barcelona  
T. 937 530 206 | info@ipccleaning.net | www.ipcworldwide.com/es