

FREGADORAS PROFESIONALES - HOMBRE A PIE

CT46

RENDIMIENTO TEÓRICO

 $\underset{m^2/h}{1750}$

AUTONOMÍA DE LAS BATERÍAS

3 h AUTONOMÍA DEL DEPÓSITO DE AGUA

50' por depósito



INCLUYE BATERÍA Y CARGADOR DE BATERÍA

ÁREA DE EMPLEO

COMERCIO MINORISTA



EMPRESAS DE LIMPIEZA

SECTOR PÚBLICO

INNOVACIONES



MODO ECO

CONTROL







DETALLES



ASA PLEGABLE



ALOJAMIENTO DE BATERÍA GRANDE



RUEDA DE TRANSPORTE PATENTADA

CARACTERÍSTICAS TI	ÉCNICAS
--------------------	---------

CARACTERISTICAS TECNICAS		CT46 B50 CB+B
Código CB+B		LPTB01805
Rendimiento teórico máx.	m²/h	1750
Ancho de trabajo	mm	500
Capacidad depósito de agua (detergente - agua sucia)	l	40/46
Autonomía de la batería	mín.	180
Tensión	V-Ah/V-Hz	24(2x12)-105 GEL
Potencia aspiración	W	910
Presión cepillo	kg	16/25
Ancho total de la boquilla de secado	mm	730
Velocidad máx.	km/h	3,5
Pendiente máx.	%	2
Peso	kg	120
Dimensiones (LxAxH)	mm	855x580x1220

EQUIPO ESTÁNDAR

CEPILLOS

CEPILLO SPPV01332

LABIOS DE SECADO

LABIO DELANTERO DE LÁTEXMPVR06287 - 815 mmLABIO TRASERO DE LÁTEXMPVR06288 - 715 mm

CONSUMIBLES (Códigos disponibles en la tarifa de precios)

CEPILLOS Y PORTA PADS PADS/SÚPER PADS LABIOS DE SECADO







ACCESORIOS OPCIONALES

CÓDIGO: MPVR06072
PROTECTOR
ANTISALPICADURAS



CÓDIGO: KTRI04804 KIT DOSIFICADOR QUÍMICOS



CÓDIGO: KTRI02257 KIT DE ASPIRACIÓN EXTERNO



CÓDIGO: PRCH00578 BIOSAN RAPIDE WT (30UDS/30DÍAS)

CT46 B50 CB+B



BATERÍAS Y CARGADOR DE BATERÍAS

BATERÍAS	N°	CARACTERÍSTICAS	MEDIDAS	AUTONOMÍA	CARGADORES DE BATERÍAS
Batería IPC de gel - BAAC00105	2	12V 105 Ah (C5)	345x170x285 cm	180 min	Cargador externo alta frecuencia BLS010 - BACA00133 Cargador a bordo 24V 15 Ah - KTR104805
Placa tubular con ácido - BAAC00156	2	12V 118 Ah (C5)	345x170x285 cm	190 min	Cargador externo alta frecuencia BLS010 - BACA00133 Cargador a bordo 24V 15 Ah - KTR104805

BATERÍAS Y CARGADORES DE BATERÍAS INCLUIDOS

