FREGADORAS PROFESIONALES - HOMBRE A PIE

CT71

RENDIMIENTO TEÓRICO

Hasta
3150 m^2/h

AUTONOMÍA DE LAS BATERÍAS

3,5
h estándar

AUTONOMÍA DEL DEPÓSITO DE AGUA

Hasta 75'
por depósito

TARJETA DE MEMORIA

GPS TELEMÁTICO (opc.)
GEOLOCALIZACIÓN DE TODAS SUS MÁQUINAS

CONTROL AVANZADO NIVEL SONORO
54 dB
EN MODO ECO

INCLUYE BATERÍA Y CARGADOR DE BATERÍA

VERSIÓN ROLLER

ÁREA DE EMPLEO

COMERCIO MINORISTA

HORECA

EMPRESAS DE LIMPIEZA

SECTOR PÚBLICO

INNOVACIONES

- CABEZAL CEPILLO INTERCAMBIABLE
- SLS™ SISTEMA AUTO-NIVELADOR
- ANC™ CONTROL AVANZADO NIVEL SONORO
- MODO ECO
- CONTROL BACTERIA
- DBL™ DOBLE VIDA DE LA BATERÍA
- TARJETA DE MEMORIA
- GPS TELEMÁTICO
- 600 RPM INTERCAMBIABLES EN EL CABEZAL DEL CEPILLO

DETALLES

ASA AJUSTABLE PARA UN USO CÓMODO Y FÁCIL.

CONTROL ABSOLUTO DE LA MÁQUINA, GRACIAS AL INTUITIVO CUADRO CENTRAL.

ACTUADOR DE CEPILLOS (PARA MODELOS XP)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

		CON TRACCIÓN **CT71 BT70 CB+B**	CON TRACCIÓN **CT71 XP70 CB+B**	ROLLER **CT71 XP55R CB+B**
Código CB+B		LPTB01920	LPTB01912	LPTB01913
Rendimiento teórico máx.	m²/h	3150	3150	2475
Ancho de trabajo	mm	700	700	550
Capacidad depósito de agua (detergente - agua sucia)	l	70/70	70/70	70/70
Autonomía de la batería	mín.	210	210	210
Tensión	V-Ah/V-Hz	24 (2x12) - 105 gel	24 (2x12) - 105 gel	24 (2x12) - 105 gel
Potencia instalada	W	1550	1550	2350
Presión cepillo	kg	23	31	18
Ancho total de la boquilla de secado	mm	1010	1010	815
Velocidad máx.	km/h	4,5	4,5	4,5
Pendiente máx.	%	2	2	2
Peso (sin baterías)	kg	95,4	95,4	107,8
Dimensiones (LxAxH)	mm	1297x753x1033	1297x753x1033	1288x640x1033

EQUIPO ESTÁNDAR

	CT71 BT70 CB+B	**CT71 XP70 CB+B**	**CT71 XP55R CB+B**
CEPILLOS			
CEPILLO	2 x SPPV01472	2 x SPPV01472	-
CEPILLO CILÍNDRICO - PPL SUAVE Ø 0,3 mm		-	2 x SPPV01163
LABIOS DE SECADO			
LABIO DELANTERO DE LÁTEX	MPVR08040 - 1020 mm	MPVR08040 - 1020 mm	MPVR08039 - 880 mm
LABIO TRASERO DE LÁTEX	MPVR08036 - 1020 mm	MPVR08036 - 1020 mm	MPVR08035 - 900 mm

CONSUMIBLES (Códigos disponibles en la tarifa de precios)

CEPILLOS Y PORTA PADS

CEPILLOS CILÍNDRICOS

PADS/SÚPER PADS

LABIOS DE SECADO

ACCESORIOS OPCIONALES

CÓDIGO: KTRI04846
KIT DOSIFICADOR QUÍMICOS

CÓDIGO: KTRI05246
PROTECTOR ANTISALPICADURAS (70 cm)

CÓDIGO: KTRI04848
PORTAHERRAMIENTAS

CÓDIGO: KTRI04849
SISTEMA RECARGA AUTOMÁTICA

CÓDIGO: KTRI02257
KIT DE ASPIRACIÓN EXTERNO

CÓDIGO: KTRI04852
KIT CABEZAL CEPILLO (VERSIÓN 60)

CÓDIGO: KTRI04853
KIT CABEZAL CEPILLO (VERSIÓN 70)

CÓDIGO: KTRI04854
KIT CABEZAL CEPILLO CILÍNDRICO (PARA VERSIÓN XP)

CÓDIGO: PRCH00578
BIOSAN RAPIDE WT (30UDS/30DÍAS)

CÓDIGO: KTRI05787
KIT CABEZAL ORBITAL

CÓDIGO: KTRI04855
KIT CABEZAL 55 – 600RPM (PARA VERSIÓN XP)

CÓDIGO: KTRI04856
KIT CABEZAL 70 – 600RPM (PARA VERSIÓN XP)

BATERÍAS Y CARGADOR DE BATERÍAS

BATERÍAS	N°	CARACTERÍSTICAS	MEDIDAS	CARGADORES DE BATERÍAS
Batería IPC de gel - BAAC00105	2	12V 105 Ah (C5)	345x170x285 cm	**Cargador a bordo 24V 15 Ah - KTRI04845** **Cargador externo alta frecuencia BLS010 - BACA00133**
Placa tubular con ácido - BAAC00156	2	12V 118 Ah (C5)	345x170x285 cm	**Cargador externo alta frecuencia BLS010 - BACA00133** **Cargador externo baja frecuencia 24V 12 Ah - BACA00060** **Cargador a bordo 24V 15 Ah - KTRI04845**

BATERÍAS Y CARGADORES DE BATERÍAS INCLUIDOS

IPC ESPAÑA
c/Salvador Albert i Riera,7 - Parc 5.2 - Pol.Ind. Vallmorena - 08339 Vilassar de Dalt – Barcelona
T. 937 530 206 - info@ipcleaning.net - www.ipcworldwide.com/es

La información sobre caudal y depresión se refieren a cada motor.
Las especificaciones, descripciones e imágenes tienen sólo carácter indicativo, la empresa se reserva la facultad de realizar modificaciones técnicas sin aviso previo.