



CT5



RENDIMIENTO TEÓRICO

AUTONOMÍA DE LAS BATERÍAS

estándar 50 min. opcional 75 min. **AUTONOMÍA DEL DEPÓSITO DE AGUA**

por depósito





BATERÍA Y CARGADOR DE BATERÍAS INCLUIDOS

ÁREA DE EMPLEO

COMERCIO MINORISTA

HO.RE.CA.

EMPRESAS DE LIMPIEZA

INNOVACIONES



REVERSE

INTERCAMBIABLES

EN EL CABEZAL DEL CEPILLO





CONTROL





SISTEMA AUTO-

DETALLES



EL RDS PERMITE FREGAR Y SECAR FÁCILMENTE INCLUSO EN **PUNTOS QUE OTRAS MAQUINAS** NO ALCANZAN.



BATERÍA LI-ION RECARGABLE TANTO A BORDO QUE EXTERNAMENTE.



FÁCIL DE ALMACENAR, TRANSPORTAR Y ESTACIONAR.

Código		LPTB01655
Rendimiento teórico máx.	m²/h	900
Ancho de trabajo	mm	280
Capacidad depósito de agua (detergente/agua sucia)	l	5/5
Autonomía de la batería	min	50/75
Voltaje	V	36
Potencia absorbida	W	220
Presión cepillo	kg	12
Ancho total de la boquilla de secado	mm	300
Velocidad máx.	km/h	3
Peso	kg	19,8 con batería / 17 sin batería
Dimensiones (LxAxH)	mm	758 x 376 x 392

ACCESORIOS ESTÁNDAR

CT5

CEPILLO

PPL medio	SPPV02438
LABIOS	
Kit labios latex para boquillas (4 piezas)	KTRI06090

CONSUMIBLES (Códigos en tarifa de precio)

CEPILLOS

PADS/SUPER PADS

LABIOS







ACCESORIOS OPCIONALES

CÓDIGO: PRCH00578 BIOSAN RAPIDE WT (30UDS/30DIAS)



BATERÍAS	N°	CARACTERÍSTICAS	MEDIDA	AUTONOMÍA	CARGADORES DE BATERÍAS
Batería estándar LI-ION KTRI06041	1	36V 5,5 Ah	190x104x141	50 min.	Cargador BACA00263
Batería opcional LI-ION KTRI06042	1	36V 7,2 Ah	190x104x141	75 min.	Cargador BACA00263

