



GS 3/50 OPT W&D MFS

CARACTERÍSTICAS EXCLUSIVAS

- ▶ DISEÑO INDUSTRIAL MODERNO
- ▶ CARRO FUERTE Y LIGERO CON MAYOR MANIOBRABILIDAD EN CUALQUIER TIPO DE SUELO
- ▶ RUEDAS GRANDES CON FRENOS
- ▶ DIMENSIÓN COMPATIBLE CON ANCHO DE PUERTAS
- ▶ MOTOR DE DOS ETAPAS
- ▶ MEJOR SELLADO DEL CABEZAL GRACIAS A LA EXCLUSIVA JUNTA
- ▶ CONFIGURACIONES MODULARES PARA RECOGER SÓLIDOS DIRECTAMENTE EN EL DEPÓSITO CON UN CONO DE TRANSPORTADOR CICLÓNICO, POLVO FINO EN BOLSA DE MICROFIBRA DE ALTA RESISTENCIA O LÍQUIDOS CON UNA PARADA MECÁNICA CUANDO EL DEPÓSITO ESTÁ LLENO
- ▶ SACUDIDOR DE FILTRO MANUAL

GS 3/50 OPT W&D MFS

ASD013653

Código

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Uso		POLVO / LÍQUIDOS
Número de fases		monofásico
Voltaje	V	220-240 / 50-60
Nº y tipo de motor		3
Potencia	W	2900 - 3300 máx.
Depresión	mmHg/0	2560
Caudal	m³/h	756
Capacidad del depósito	l	50
Diámetro de entrada	mm	60
Superficie filtrante	cm²	12000 + 2200
Nivel sonoro	dB(A)	76
Dimensiones (LxAxH)	mm	580x700x1150
Peso	kg	68

EQUIPO ESTÁNDAR

CÓDIGO: FTDP88585
FILTRO PRINCIPAL DE
POLIÉSTER 12.000 cm²



CÓDIGO: FTDP00223
PREFILTRO DE
POLICARBONATO



CÓDIGO: FTDP00914
CARTUCHO HEPA H14
2.200 cm²



CÓDIGO: PMVR06689
CONO RECOGIDA POLVO



CÓDIGO: KTRI04157
KIT CONO RECOGIDA
LÍQUIDOS



CÓDIGO: -
BOLSA TEJIDO CLASE M



ACCESORIOS OPCIONALES

Filtro rejilla	FTDP28755	Kit accesorios multiuso entrada Ø38-60 mm (3 m)	PMDT01227
Disco de bloqueo	MPVR28723	Kit accesorios multiuso entrada Ø50-60 mm (4 m)	PMDT01228
Filtro estrella clase M 12.000 cm² - resistente 150°C	KTRI02483	Kit accesorios resistentes al aceite Ø38-60 mm (4 m)	PMDT00928
Cartucho de poliéster lavable 2.260 cm²	FTDP40015	Kit accesorios antiestáticos Ø38-60 mm	PMDT00326
Bolsa microfibra 10 uds.	KTRI05204		

IPC by Tennant Company

c/Salvador Albert i Riera,7 - Parc 5.2 - Pol.Ind. Vallmorena 08339 Vilassar de Dalt - Barcelona
T. 937 530 206 | info@ipccleaning.net | www.ipcworldwide.com/es