



IPC

BY TENNANT COMPANY

HIDROLIMPIADORAS DE ALTA PRESIÓN – PROFESIONALES – AGUA CALIENTE

PW-H101 HTM

PRESIÓN

200 bar

CAUDAL

900 l/h

POTENCIA ABSORBIDA

6,4 kw

CARACTERÍSTICAS EXCLUSIVAS

- ▶ PARADA TOTAL RETRASADA - DTS
- ▶ INTERRUPTOR INTELIGENTE AUTOMÁTICO DE APAGADO - IASF
- ▶ CONTROL DE MICROPÉRDIDAS - MLC
- ▶ PROTECCIÓN CONTRA FUNCIONAMIENTO EN SECO - DRP
- ▶ CONTROL BOQUILLA OBSTRUIDA - NCC
- ▶ IGNICIÓN RETRASADA DE CALDERA - IBD
- ▶ CONTADOR HORAS DE TRABAJO - WHC
- ▶ UNIDAD DE PROTECCIÓN CAL/CORROSIÓN - LCPU
- ▶ CONTROL ELECTRÓNICO ESTABILIZADOR DE TEMPERATURA - ETSC
- ▶ CONTROL NIVEL DE DESINCRUSTANTE - ALC
- ▶ CONTROL NIVEL DE COMBUSTIBLE - FLC
- ▶ SISTEMA INFRARROJO DE CONTROL DE LLAMA - FCS
- ▶ LED CONTROL MANTENIMIENTO - MCL

ÁREAS DE EMPLEO

AGRICULTURA/GANADERÍA



AUTOMOCIÓN



INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN



RETAIL



LOGÍSTICA Y TRANSPORTE



INDUSTRIA



SECTOR PÚBLICO



GESTIÓN DE RESIDUOS



MÁQUINA ESPECIAL: TEMPERATURA MÁX. 100°C, EN ALTA Y BAJA PRESIÓN

(CON RUEDAS ANTIMARCAS / 3 RUEDAS)

INNOVACIONES



G6000™
EMPUÑADURA
TECH EN
CERAMICA



AMSC™
CONTROL AVANZADO
DE SEGURIDAD
MULTIFUNCIÓN



BOMBA
IPC



CALDERA
IPC



M421
DESINCRUSTANTE



CONSTRUCCIÓN
MODULAR



TODO
TERRENO



DISPLAY
DIGITAL
DD

DETALLES



LA LUZ DE ADVERTENCIA
INFORMA CUANDO LA
TEMPERATURA ESTÁ ENTRE
90-100°C



VÁLVULA DE DESCARGA
REGULADORA DE PRESIÓN DE
ACCIONAMIENTO ROSCADO.



COMPLETO CON RUEDAS
QUE ANTIMARCAS PARA
SUPERFICIES PLANAS.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

3 RUEDAS

PW-H101 HT D2015P T

Código	IDAC41394	
Presión de funcionamiento	bar/Mpa	30-200/3-20
Caudal	l/h	450-900
Temperatura salida agua	°C	100
Alimentación eléctrica	Ph-V-Hz	3-400-50/13
Potencia absorbida	kW	6,4
Polo motor/rpm		4-1400
Control remoto		DTS
Bomba/cabezal/pistones		lineal/laton/ceramica
Potencia térmica caldera	kW	100
Consumo de combustible	Kg/h	7,7
Depósito combustible	l	25
Depósito detergente	l	22
Erogador detergente		alta presión
Dimensiones (LxAxH)	cm	110x70x90
Peso	Kg	140

EQUIPO ESTÁNDAR

CÓDIGO: IPPR40025
EMPUÑADURA G6000
CON ESFERA CERÁMICA



CÓDIGO: LCPR40191
LANZA DOBLE 70 cm



CÓDIGO: UGLN05200
BOQUILLA DE ALTA PRESIÓN
1/4 1505



CÓDIGO: UGLN07790
BOQUILLA DE BAJA
PRESIÓN 1/4 2513 LATÓN



CÓDIGO: TBAP40237
MANGUERA DE ALTA
PRESIÓN ANTIMARCAS
10m 1/4"



ACCESORIOS OPCIONALES

CÓDIGO: KTRI40341
KIT ENROLLADOR DE
MANGUERA



CÓDIGO: LCLC41140
CAMPANA LIMPIA SUELOS
INOX



CÓDIGO: RCIN10810
CONECTORES MANGUERA
M22



CÓDIGO: PRCH40039
ANTICALCÁREO M421
1 Kg x 6 BOTELLAS



CÓDIGO: KTRI40568
KIT DE MANTENIMIENTO
500H



CÓDIGO: LCLC40027
CAMPANA LIMPIA SUELOS
D. 500 mm



CÓDIGO: UGLN49988
BOQUILLA DE ALTA
PRESIÓN 1/4 25025



CÓDIGO: KTRI40669
KIT ENROLLADOR DE
MANGUERA A BORDO



CAMPANA SIN BOQUILLA.
UTILIZAR CON 2 UGLN49988
QUE DEBEN PEDIRSE POR
SEPARADO

IPC by Tennant Company

c/Salvador Albert i Riera, 7 - Parc 5.2 - Pol.Ind. Vallmorena 08339 Vilassar de Dalt - Barcelona
T. 937 530 206 | info@ipccleaning.net | www.ipcworldwide.com/es