



GS 2/90 SUB OIL

CARACTERÍSTICAS EXCLUSIVAS

Código

- DISEÑO INDUSTRIAL ERGONÓMICO CON CABEZAL **DE MOTOR LIGERO**
- GRANDES RUEDAS DE GOMA CON FRENOS PARA UNA MANIO **BRABILIDAD FÁCIL Y SEGURA**
- CESTA TAMIZ PARA SEPARAR LAS VIRUTAS METÁLICAS DE LOS LÍQUIDOS LUBRICANTES
- FILTRO SECUNDARIO DE NYLON PARA LIMITAR LAS IMPUREZAS Y PERMITIR LA REUTILIZACIÓN DEL ACEITE
- DFS SISTEMA DE FILTRACIÓN DUAL PARA LA RECOGIDA SIMULTÁNEA DE **POLVO Y LÍQUIDOS**
- DOS MOTORES INDEPENDIENTES DE ALTO RENDIMIENTO Y GRAN FIABILIDAD
- LA JUNTA INTEGRADA PROPORCIONA UN SELLADO DE ALTA CALIDAD **DEL CABEZAL MOTOR**
- INDICADOR VISUAL EXTERNO DE FLUIDO PARA CONTROLAR EL LLENADO Y LA DESCARGA
- ENTRADA TANGENCIAL METÁLICA SELLADA PARA CREAR UN EFECTO CICLÓNICO

GS 2/90 SUB OIL ΔSD01//365

Coalgo		A5D014303
Uso		POLVO/LÍQUIDOS
Número de fases		1
Voltaje / frequencia	V / Hz	220-240 / 50-60
N. of motor		2
Potencia	W	2200-2600 máx.
Depresión	mmH ₂ O	2860
Caudal	m³/h	560
Longitud del cable	m	8,5
Superficie filtrante	cm²	2360
Capacitad del depósito /material	l	90 / Acero inox AISI 430
Capacitad cesta tamiz	l	30
Nivel sonoro	dB(A)	74
Diámetro de entrada	mm	60 - Metal, entrada lateral
Tipo bomba		Acero INOX, AISI 304
Potencia bomba	W	370
Salida - máx	m	7
Capacidad bomba	l/m	180
Residuos para expulsar	mm	20 max
Dimensiones (LXAXH)	mm	640x600x1280
Peso	Kg	45,5

EQUIPO ESTÁNDAR

código: FTDP00285 CARTUCHO POLIÉSTER LAVABLE 2.360 CM2

código: FTDP28755 FILTRO REJILLA

código: MPVR28723 DISCO DE BLOQUEO PARA FILTRO DE CARTUCHO Y

código: FTC000032 NYLON FILTER (PA 300)

código: PMVR07291 **ANILLO INTERIOR**

código: SECC00207 **CESTA FILTRANTE 30 L**











ACCESORIOS OPCIONALES

Kit accesorios multiuso entrada Ø38-60 mm (3 m)	PMDT01227
Kit accesorios multiuso entrada Ø50-60 mm (4 m)	PMDT01228
Kit accesorios resistentes al aceite entrada Ø38-60 mm (4 m)	PMDT00928
Kit accesorios resistentes al aceite Ø50-60mm (3m)	PMDT00447
Filtro de nylon (PA 150 μ)	FTC000031