



IPC

BY TENNANT COMPANY

IDROPULTRICE ALTA PRESSIONE - ACQUA FREDDA

BENZ-C (MOTORE ENDOTERMICO)

PRESSIONE

180÷250
bar

PORTATA ACQUA

540÷1300
l/h

POTENZA MOTORE

6,5÷13
Hp

MOTORE A BENZINA,
HONDA SERIE GX,
RAFFREDDATO AD ARIA

BENZ-C H1811

- Accoppiamento pompa-motore diretto
- Senza deceleratore idraulico

BENZ-C H2013 / BENZ-C H2515

- Accoppiamento pompa-motore con giunto elastico
- Senza deceleratore idraulico

BENZ-C DL2515

- Accoppiamento pompa-motore con giunto elastico
- Dotato di deceleratore idraulico

BENZ-CL 2216 / BENZ-CL 2021

- Accoppiamento pompa-motore con riduttore
- Senza deceleratore idraulico

BENZ-CL DL2217 / BENZ-CL DL2021 / BENZ-CL DL1230

- Accoppiamento pompa-motore con riduttore
- Dotato di deceleratore idraulico



BENZ-C H1809 A

BENZ-C H1811P

BENZ-C H2515P P
BENZ-C H DL2515P P
BENZ-C L2216P P
BENZ-C L2021P P
BENZ-C L DL2217P P
BENZ-C L DL2021P P

TECNOLOGIE ESCLUSIVE

- ▶ VALVOLA TERMOSTATICA - TSV
- ▶ DECELERATORE IDRAULICO (MODELLI DL) - RS

MOTORE ENDOTERMICO

I MODELLI "DL" SONO EQUIPPAGGIATI DI DECELERATORE IDRAULICO

SETTORI DI UTILIZZO

AUTOMOTIVE



AGRICOLTURA



EDILIZIA



MUNICIPALITÀ



INDUSTRIA



INNOVAZIONI



G6000™
CERAMIC
HIGH-TECH GUN

SPECIFICHE



LA VERSIONE "L" È DOTATA DI RIDUTTORE DI GIRI A BAGNO D'OLIO CHE ASSICURA UNA DURATA MAGGIORE DELLA POMPA.



IL RIDUTTORE DI VELOCITÀ IDRAULICO RIDUCE I GIRI DEL MOTORE QUANDO LA POMPA È IN FASE PY-PASS.



GIUNTO ELASTICO TRA POMPA E MOTORE.

DATI TECNICI

Modelli		BENZ-C H1809A	BENZ-C H1811P P	BENZ-C H2515P P	BENZ-C DL2515P P	BENZ-C L2216P P	BENZ-C L2021P P	BENZ-C DL2217P P	BENZ-C DL2021P P
Codice		IDAF41150	IDAF41151	IDAF41152	IDAF41157	IDAF41153	IDAF41158	IDAF41154	IDAF41159
PRESTAZIONI									
Pressione operativa	bar/Mpa	180/18	30-180/3-18	30-250/3-25	30-250/3-25	30-220/3-22	30-200/3-20	30-220/3-22	30-200/3-20
Portata acqua	l/h	540	330-660	450-900	450-900	500-1000	400-1260	450-1000	450-1260
Temperatura acqua in entrata	°C	50	50	50	50	50	50	50	50
Motore tipo		Honda GX200 (benzina)	Honda GX200 (benzina)	Honda GX390 (benzina)	Honda GX390 (benzina)	Honda GX390 (benzina)	Honda GX390 (benzina)	Honda GX390 (benzina)	Honda GX390 (benzina)
Potenza motore	HP	6,5	6,5	13	13	13	13	13	13
Numero di giri pompa	RPM	3000	3000	3000	3000	1500	1500	1500	1500
Controllo remoto		BYP	BYP	BYP	BYP	BYP	BYP	BYP	BYP
Pompa/testata/pistoni		Assiate/ottone/inox			IPC biella manovella/ottone/ceramica				
Serbatoio detergente	l	-	-	-	-	-	-	-	-
Erogazione detergente		bassa pressione	bassa pressione	bassa pressione	bassa pressione	bassa pressione	bassa pressione	bassa pressione	bassa pressione
Dimensione (LxWxH)	cm	86x56x54	86x56x54	105x66x75	105x66x75	105x66x75	105x66x75	105x66x75	105x66x75
Peso	Kg	46	49,8	78,20	66	84	79	85	71,6
Accoppiamento pompa-motore		diretto	diretto	diretto	diretto	riduttore n°giri + deceleratore			

DOTAZIONI STANDARD

CODICE: IPPR40025
IMPUGNATURA G6000 +
PROLUNGA P330 + M22



CODICE: LCPR40013
PROLUNGA P70 TESTINA
REGOLABILE



CODICE: UGLN49988
UGELLO LANCIA ALTA
PRESSIONE 1/4 25065 -
(PER MODELLO 1809)



CODICE: UGLN49990
UGELLO LANCIA ALTA
PRESSIONE 1/4 25034 -
(PER MODELLI 1811/2515)



CODICE: UGLN05199
UGELLO LANCIA ALTA
PRESSIONE 1/4 2505 -
(PER MODELLI 2216/2217)



CODICE: UGLN49995
UGELLO LANCIA ALTA
PRESSIONE 1/4 25065
(PER MODELLO 2021)



CODICE: TBAP40256
TUBO ALTA PRESSIONE R1
10 m



ACCESSORI OPZIONALI

CODICE: RCIN10810/RCIN40059
INNESTO A VITE PER
GIUNZIONI M22-M22



CODICE: LCPR24906
PROLUNGA P70
PORTAUGELLO DOPPIO



CODICE: LCPR29360
PROLUNGA P90
SOTTOSCOCCA



CODICE: TBAP23853
SONDA STURATUBI
PROFESSIONALE 10m -
M22 (PER MOD. 1811/1809)



CODICE: TBAP24406
SONDA STURATUBI
PROFESSIONALE 20m - M22 -
(PER MOD. 2216/2217/2021)



CODICE: TBAP40062
TUBO FLESSIBILE ALTA
PRESSIONE R1 15 m -
5/16"



CODICE: TBAP44379
TUBO FLESSIBILE ALTA
PRESSIONE R1 20 m -
5/16"



CODICE: LCPR40009
PROLUNGA P70 TESTINA
ROT 035
(PER MODELLI 1811/2515)



CODICE: LCPR41973
PROLUNGA P70 TESTINA
ROT 055
(PER MODELLI 2216/2217)



CODICE: LCPR88522
PROLUNGA P70 TESTINA
ROT 065
(PER MODELLO 2021)



CODICE: LCPR40008
PROLUNGA P70 TESTINA
ROT 035 - (PER MODELLI
1811/2515)



CODICE: LCPR93177
LANCIA TURBO TTR-16
Ø1,30 mm -
(PER MODELLO 1809)



CODICE: LCPR14858
PROLUNGA P70 TESTINA
SABBIANTE Ø1,4 mm
(PER MODELLI 1811/2515)



CODICE: LCPR13557
PROLUNGA P70 TESTINA
SABBIANTE Ø1,6 mm
(PER MODELLI 2216/2217)



CODICE: LCPR14860
PROLUNGA P70 TESTINA
SABBIANTE Ø1,7 mm
(PER MODELLO 2021)



CODICE: KTRI40186
KIT AVVOLGITUBO



CODICE: LCPR40040
KIT SCHIUMATORE M22 1 l



CODICE: PRCH40041
SACCO SABBIA AL
QUARZO DA 25 Kg



CODICE: LCLC49494
LANCIA LAVAPAVIMENTI
FLOORS 0,55 - (PER 2021)



CODICE: LCLC49492
LANCIA LAVAPAVIMENTI
FLOORS 0,35 - (PER 1811)

