



GENERATORE D'ACQUA CALDA

FIRE BOX

PRESSIONE

175÷350
bar

PORTATA ACQUA

1260 l/h

POTENZA ASSORBITA

0,3 kW



TECNOLOGIE ESCLUSIVE

- RITARDO ACCENSIONE CALDAIA - IBD

SETTORI DI UTILIZZO

AUTOMOTIVE



AGRICOLTURA



EDILIZIA



MUNICIPALITÀ



INDUSTRIA



SPECS



MOTORE BRUCIATORE MONOFASE ACCOPPIATO A VENTILATORE E POMPA GASOLIO



STRUTTURA IN ACCIAIO VERNICIATO DOTATO DI 2 RUOTE FISSE E UNA PIVOTTANTE



QUADRO ELETTRICO CON INTERRUTTORE D'ACCENSIONE E TERMOSTATO PER LA REGOLAZIONE DELLA TEMPERATURA

DATI TECNICI

Modello		FIRE BOX 30M	FIRE BOX 40M	FIRE BOX 40/350
Codice		CDVE49715	CDVE49716	CDVE40027
PRESTAZIONI				
Pressione operativa	bar/Mpa	175/17,5	200/20	350/35
Portata acqua	l/h	360-1260	360-1260	360-1260
Temperatura max uscita	°C	140	140	140
Alimentazione	Ph-V-Hz/A	1-230-50/2	1-230-50/2	1-230-50/2
Potenza assorbita	kW	0,3	0,3	0,3
Serbatoio carburante	l	18	18	18
Consumo carburante	kg/h	5,8	7,2	7,2
Potenza termica caldaia	kW	70	90	90
Dimensione (LxWxH)	cm	79x75x92	120x70x100	120x70x100
Peso	kg	102,3	118,8	118,8

DOTAZIONI STANDARD

CODICE: TBAP29050

TUBO 5/16 RACC L=2310
R2 3/8F - 3/8F



CODICE: RCIN03755

INNESTO A VITE FEMMINA
3/8 M

