



IPC

BY TENNANT COMPANY

SISTEMI DI PULIZIA AD ACQUA PURA

HIGH PURE HPB

PRESSIONE OPERATIVA

~ 5 bar

PORTATA ACQUA PURA

~ 4,5 l/min



**BATTERIA E CARICABATTERIA NON COMPRESI,
DA ACQUISTARE A PARTE**

CARATTERISTICHE ESCLUSIVE

- ▶ **POWER FILTER: SISTEMA FILTRAGGIO A 4 STADI.**
- ▶ **ERGONOMICS: MASSIMA ERGONOMIA, FACILE MOVIMENTAZIONE.**
- ▶ **LONG LIFE: COMPONENTI DI PRIMA QUALITÀ E LUNGA DURATA.**
- ▶ **POWER PUMP: POMPE ROTATIVE IN OTTONE.**
- ▶ **MANOMETER: MACCHINA COMPLETA DI FLUSSOMETRO E MANOMETRO.**

DATI TECNICI

Codice

PERFORMANCE

Pressione operativa

bar

~ 5

Portata acqua

l/min

~ 4,5

Connessioni in/out acqua

GAS

3/4"

Lunghezza massima aste

m

16 (solo con 2 aste)

Produttività

m²/h

fino a 200

Alimentazione

a batteria (opzionale)

Dimensione (LxWxH)

Cm

53x50x127

Peso

Kg

35 senza batteria - 55 con batteria

HPB - MODULO ADDOLCITORE HIGHPURE

APTA40016

SETTORI DI UTILIZZO

COSTRUZIONI / EDILIZIA

ENERGIE RINNOVABILI

NAUTICA / AUTO/ TRASPORTI

SERRE /VETRERIE/
TENSOSTRUTTURE

DOTAZIONI STANDARD

CODICE: FTAC40002
MEMBRANA AD
OSMOSI INVERSA



CODICE: KTRI40106
SET FILTRI: (1 FILTRO DI
SEDIMENTAZIONE, 1 FILTRO
CARBONI ATTIVI, 1 CARTUCCIA
RESINE DEIONIZZANTI).



CODICE: TBFX40009
TUBO FLESSIBILE 30 m



CODICE: AZMC40006
MISURATORE DUREZZA
ACQUA



CODICE: PRCH400034
BARATTOLO DI SODIO
METABISOLFITO 1 Kg



CODICE: TBFX40010
TUBO DI SCARICO
ACQUA 3 m



CODICE: VVSF40018
VALVOLA A SFERA



CODICE: CNPR40007
LUBRIFICANTE PER
GUARNIZIONI

