IPC
BY TENNANT COMPANY

SISTEMI DI PULIZIA AD ACQUA PURA

HIGH PURE HPG

PRESSIONE OPERATIVA

~ 9 bar

PORTATA ACQUA PURA

~ 7 l/min

CARATTERISTICHE ESCLUSIVE

- POWER FILTER: SISTEMA FILTRAGGIO A 4 STADI.
- ERGONOMICS: MASSIMA ERGONOMIA, FACILE MOVIMENTAZIONE.
- LONG LIFE: COMPONENTI DI PRIMA QUALITÀ E LUNGA DURATA.
- POWER PUMP: POMPE ROTATIVE IN OTTONE.
- MANOMETER: MACCHINA COMPLETA DI FLUSSOMETRO E MANOMETRO.

MOTORE A BENZINA

SETTORI DI UTILIZZO

COSTRUZIONI /EDILIZIA

ENERGIE RINNOVABILI

NAUTICA / AUTO/ TRASPORTI

SERRE /VETRERIE/TENSOSTRUTTURE

DATI TECNICI

		HPG - MODULO ADDOLCITORE HIGHPURE
Codice		APTA40012
PERFORMANCE		
Pressione operativa	bar	~ 9
Portata acqua	l/min	~ 6,5
Connessioni in/out acqua	GAS	3/4"
Lunghezza massima aste	m	16 (solo con 2 aste)
Produttività	m²/h	fino a 200
Alimentazione		Honda GX120 (benzina)
Potenza motore	Hp	4
Dimensione (LxWxH)	Cm	53x67x127
Peso	Kg	56,6

DOTAZIONI STANDARD

CODICE: FTAC40002
MEMBRANA AD OSMOSI INVERSA

CODICE: KTRI40106
SET FILTRI: (1 FILTRO DI SEDIMENTAZIONE, 1 FILTRO CARBONI ATTIVI, 1 CARTUCCIA RESINE DEIONIZZANTI)

CODICE: TBFX40009
TUBO FLESSIBILE 30 m

CODICE: AZMC40006
MISURATORE DUREZZA ACQUA

CODICE: PRCH400034
BARATTOLO DI SODIO METABISOLFITO 1 Kg

CODICE: TBFX40010
TUBO DI SCARICO ACQUA 3 m

CODICE: VVSF40018
VALVOLA A SFERA

CODICE: CNPR40007
LUBRIFICANTE PER GUARNIZIONI

IP Cleaning Srl Viale Treviso 63 - 30026 Summaga di Portogruaro (VE) - Italy
Tel. +39 0421 205511 - Fax +39 0421 204227 | info@ipcworldwide.com - www.ipcworldwide.com

– Dati, descrizioni e illustrazioni sono forniti a titolo indicativo: la ditta si riserva di modificarli senza preavviso.