



IPC

BY TENNANT COMPANY

MODULI MURALI - ACQUA CALDA

IWD-H

PRESSIONE

150÷200

bar

PORTATA ACQUA

900÷1260

l/h

POTENZA ASSORBITA

6,5÷9,5

kW

TECNOLOGIE ESCLUSIVE

- ▶ TOTAL STOP RITARDATO - DTS
- ▶ CONTROLLO MICROPERDITE - MLC
- ▶ CONTROLLO MANCANZA ACQUA - DRP
- ▶ CONTROLLO UGELLO INTASATO - NCC
- ▶ CONTROLLO SISTEMA INFRAROSSI - FCS
- ▶ RITARDO ACCENSIONE CALDAIA - IBD
- ▶ CONTROLLO LIVELLO CARBURANTE - FLC
- ▶ CONTROLLO LIVELLO ANTICALCARE - ALC
- ▶ PROTEZIONE DAL CALCARE - LCPU
- ▶ SPEGNIMENTO AUTOMATICO - IASF



SETTORI DI UTILIZZO

AUTOMOTIVE



AGRICOLTURA



EDILIZIA



MUNICIPALITÀ



FAI DA TE E GIARDINAGGIO



INDUSTRIA



INNOVAZIONI



G6000™
CERAMIC
HIGH-TECH GUN



IPC'S
EXCLUSIVE
BOILER

SPECIFICHE



STRUTTURA E COPERTURA IN ACCIAIO INOX.



SPIE SEGNALAZIONE PRESENZA RETE, BRUCIATORE IN FUNZIONE E CONTROLLO FIAMMA.



DOTATO DI MANOMETRO PROFESSIONALE PER TENERE SEMPRE SOTTO CONTROLLO LA PRESSIONE DI LAVORO.

DATI TECNICI

Modelli		MUR. IWD-HD1615P4IT	MUR. IWD-HD1618P4IT	MUR. IWD-HD2015P4IT	MUR. IWD-HD1521P4IT	MUR. IWD-HD2021P4IT
Codice		IDAC48037	IDAC48038	IDAC48039	IDAC48040	IDAC48041
PRESTAZIONI						
Pressione operativa	bar/Mpa	160/16	165/16,5	200/20	150/15	200/20
Portata acqua	l/h	900	1080	900	1260	1260
Temperatura acqua in uscita	°C	30-140	30-140	30-140	30-140	30-140
Alimentazione	Ph-V-Hz/A	3-400-50/10,5	3-400-50/13	3-400-50/14	3-400-50/13	3-400-50/16
Potenza assorbita	kW	6,5	7,2	7,2	7,2	9,5
Motore poli-giri/min		4-1400	4-1400	4-1400	4-1400	4-1400
Controllo remoto		DTS	DTS	DTS	DTS	DTS
Pompa/testata/pistoni		biella manovella/ ottone/ceramica	biella manovella/ ottone/ceramica	biella manovella/ ottone/ceramica	biella manovella/ ottone/ceramica	biella manovella/ ottone/ceramica
Potenza termica caldaia	kW	67	88	88	88	88
Consumo carburante	l/h	5,7	7,4	7,4	7,4	7,4
Serbatoio carburante	l	25l (opzionale)	25l (opzionale)	25l (opzionale)	25l (opzionale)	25l (opzionale)
Serbatoio detergente	l	2x 25l (opzionale)	2x 25l (opzionale)	2x 25l (opzionale)	2x 25l (opzionale)	2x 25l (opzionale)
Erogazione detergente		alta pressione	alta pressione	alta pressione	alta pressione	alta pressione
Tanica anticalcare	l	2	2	2	2	2
Dimensione (LxWxH)	cm	122x59x77	122x59x77	122x59x77	122x59x77	122x59x77
Peso	Kg	186	189	185,6	186	210

DOTAZIONI STANDARD

CODICE: IPPR40025

IMPUGNATURA G6000 +
PROLUNGA P330 - M22



CODICE: LCPR40087

PROLUNGA P70 ACCIAIO
INOX - (PER MODELLI
1615/2015)



CODICE: LCPR40159

PROLUNGA P70 ACCIAIO
INOX 0° - (PER MODELLI
1618/1521/2021)



CODICE: UGLN49993

UGELLO LANCIA ALTA
PRESSIONE 1/4 25055 -
(PER MODELLO 1615)



CODICE: UGLN49995

UGELLO LANCIA ALTA
PRESSIONE 1/4 25065
(PER MODELLI 1618/2021)



CODICE: UGLN49987

UGELLO LANCIA ALTA
PRESSIONE 1/4 15045
(PER MODELLO 2015)



CODICE: UGLN49997

UGELLO LANCIA ALTA
PRESSIONE 1/4 25075
(PER MODELLO 1521)



CODICE: TBAP40008

TUBO ALTA PRESSIONE R1
10M 5/16" - (PER MODELLI
1615/1618/1521)



CODICE: TBAP40009

TUBO ALTA PRESSIONE R2
10M 5/16" (PER MODELLO
2015)



CODICE: TBAP40010

TUBO ALTA PRESSIONE R2
10M 3/8" (PER MODELLO
2021)



ACCESSORI OPZIONALI

CODICE: AVTB39119

KIT AVVOLGITUBO
ACCIAIO INOX



CODICE: KTRI28914

KIT BRACCIO ROTANTE



CODICE: LCLC41140

LANCIA LAVAPAVIMENTI
ACCIAIO INOX



CODICE: LCPR29360

PROLUNGA P90
SOTTOSCOCCA



CODICE: KTRI48114

KIT COMANDO A
Distanza



CODICE: KTRI48110

KIT SUPPORTO A PARETE



CODICE: KTRI48111

KIT SUPPORTO A BANCO



CODICE: LCPR41973

PROLUNGA P70 TESTINA
ROTANTE Ø 0,55
(PER MODELLO 1615)



CODICE: LCPR88522

PROLUNGA P70 TESTINA
ROTANTE Ø 0,65
(PER MODELLI 1618/2021)



CODICE: LCPR40088

PROLUNGA P70 TESTINA
ROTANTE Ø 0,80
(PER MODELLI 2015/1521)



CODICE: LCPR40040

KIT SCHIUMATORE II M22



CODICE: LAFN48112

PROLUNGA CAMINO INOX



CODICE: LCPR14860

PROLUNGA P70
TESTINA SABBIANTE
Ø 1,7 - (PER MODELLI
1615/1618/2021)



CODICE: LCPR14859

PROLUNGA P70 TESTINA
SABBIANTE Ø 1,5
(PER MODELLO 2015)



CODICE: PRCH40041

SACCO SABBIA AL
QUARZO 25 Kg



CODICE: MPVR13701
SERBATOIO CARBURANTE
(1 PZ) / DETERGENTE
(2 PZ) DA 28 l

