


# CAR WASH



CAR WASH INOX



CAR WASH

## DOTAZIONI STANDARD



UGELLO A.P.



TUBO A.P.

### ACCESSORI OPZIONALI

CODICE	MODELLO
KTRI 28914	BRACCIO GIREVOLE DA FISSARE A PARETE O AL SOFFITTO
LCLC 19872	LANCIA MOD. ST 1500
LCLC 28982	LANCIA IDROSPAZZOLA
KTRI 28924	PORTALANCIA FISSO DA INSTALLARE SUL CAR WASH
KTRI 28935	PORTALANCIA MODIBILE DA ANCORARE AL PAVIMENTO
KTRI 29533	INSEGNA LUMINOSA
KTRI 37432	FILTRO ACQUA DI ALIMENTAZIONE
KTRI 28937	CARRELLO PER BREVI SPOSTAMENTI DEL CAR WASH
KTRI 26054	KIT PER ANCORAGGIO DEL CAR WASH AL PAVIMENTO

### DA MONTARE ALL'ORIGINE

CODICE	MODELLO
KTRI 28913	BRACCIO GIREVOLE 180°
KTRI 29498	- KIT GETTONIERA A GETTONE + 50 GETTONI - KIT GETTONIERA A MONETA PIÙ GETTONE + 50 GETTONI - KIT GETTONIERA A MONETA
KTRI 35338	SISTEMA ANTIGELO FINO A -20°C
KTRI 35724	SISTEMA ANTIGELO FINO A -20°C
KTRI 28938	ALLARME ANTIFURTO
KTRI 28939	KIT PANNELLI IN MATERIALE INSONORIZZANTE
KTRI 28916	DISPOSITIVO ANTICALCARE (SOLO PER KS610 H / KS 610 H INOX)

# STAZIONI DI LAVAGGIO SELF-SERVICE



Modelli	A FREDDO		A CALDO	
	KS 610 C	KS 610 C INOX	KS 610 H	KS 610 H INOX
Codice	IDAF28906	IDAF41257	IDAC28905	IDAC40836
<b>DATI TECNICI</b>				
Pressione operativa	bar/MPa	100/10	100/10	100/10
Portata	l/h	660	660	660
Temperatura max acqua entrata	°C	50	50	
Temperatura max acqua uscita	°C		60	60
<b>CARATTERISTICHE ELETTRICHE</b>				
Alimentazione	Ph-V-Hz/A	3-400-50/6,5	3-400-50/6,5	3-400-50/8
Potenza assorbita	kW	3	3	3,3
N° poli motore/RPM		4/1400	4/1400	4/1400
Comando a distanza		ITS	ITS	ITS
<b>CARATTERISTICHE IDRAULICHE</b>				
Pompa/testate/pistoni		IPG biella manovella/ottone/ ceramica	IPG biella manovella/ottone/ ceramica	IPG biella manovella/ottone/ ceramica
Accoppiamento pompa/motore		boccola ritegno grasso	boccola ritegno grasso	boccola ritegno grasso
Valvola by-pass		integrata	integrata	integrata
Serbatoio acqua		SI	SI	SI
Serbatoio detergente	l	2x25	2x25	2x25
Erogazione detergente		alta pressione	alta pressione	alta pressione
Serbatoio carburante	l	-	-	25
Sistema anticalcare		-	-	optional
Tanica anticalcare	l	-	-	2,7 opt
<b>CARATTERISTICHE TERMICHE</b>				
Caldaia		-	-	inox
Serpentina	m	-	-	20
Potenza termica caldaia	KW	-	-	36
Consumo carburante (max temp)	Kg/h	-	-	3,3
Motore bruciatore		-	-	SI
<b>DIMENSIONI &amp; PESO</b>				
Peso	Kg	210	210	255
Dimensioni - LxWxH	cm	100x65x172	100x65x172	100x65x200
Telaio		acciaio trattato con vernici per esterni	acciaio inox	acciaio trattato con vernici per esterni
Versioni		-	-	-
<b>DOTAZIONI STANDARD</b>				
Ugello A.P.		UGLN02292	UGLN02292	UGLN02292
Tube A.P.		TBAP00012	TBAP00012	TBAP00012