

#### **MODULI MURALI - ACQUA FREDDA**

# **ML CMP**

**MODELLI TOTAL STOP RITARDATO** 

**PRESSIONE** 

bar

**PORTATA ACQUA** 

**POTENZA ASSORBITA** 

130÷210

600÷1000 2,9÷7,5 kW

# **TECNOLOGIE ESCLUSIVE**

- **TOTAL STOP RITARDATO DTS**
- **CONTROLLO MANCANZA ACQUA - DRP**
- CONTROLLO MICROPERDITE - MLC
- SISTEMA DI PREVENZIONE **ALLAGAMENTO - FPS**
- **CONTROLLO UGELLO** LANCIA INTASATO - NCC
- **CONTAORE ELETTRONICO -**WHC
- **SPEGNIMENTO PROPORZIONALE INTELLIGENTE - IPSF**



## **SETTORI DI UTILIZZO**

**AUTOMOTIVE** 

**AGRICOLTURA** 

**EDILIZIA** 

**MUNICIPALITÀ** 

**FAI DA TE E GIARDINAGGIO** 

**INDUSTRIA** 

# INNOVAZIONI





### **SPECIFICHE**



FACILE ACCESSO A TUTTI I COMPONENTI INTERNI PER UNA FACILE E RAPIDA MANUTENZIONE.



FILTRO ACQUA DI ALIMENTAZIONE DI GRANDE CAPACITÀ.



STAFFA IN METALLO PER PROTEGGERE LA VALVOLA BY-PASS DA STRESS MECCANICI.

				TOTAL STOP RITARDATO	
ModellI		ML CMP D1310P4 M	ML CMP D1813P T	ML CMP D1915P4 T	ML CMP 2117P4 T
Codice		IDAF40486	IDAF40535	IDAF40536	IDAF40537
PRESTAZIONI					
Pressione operativa	bar/Mpa	30-130/3-13	30-180/3-18	30-190/3-19	30-210/3-21
Portata acqua	l/h	300-600	400-800	450-900	480-1000
Temperatura acqua in entrata	°C	50	50	50	50
Alimentazione	Ph-V-Hz/A	1-230-50/15	3-400-50/8,5	3-400-50/9,5	3-400-50/12
Potenza assorbita	kW	2,9	5,1	6,5	7,5
Motore poli-giri/min		4-1400	2-2800	4-1400	4-1400
Controllo remoto		DTS	DTS	DTS	DTS
Pompa/testata/pistoni		Ipc biella manovella/ottone/ ceramica	lpc biella manovella/ottone/ ceramica	Ipc biella manovella/ottone/ ceramica	lpc biella manovella/ottone/ ceramica
Dimensione (LxWxH)	cm	59x39x29	59x39x29	59x39x29	59x39x29
Peso	Kg	49,2	49,9	56,4	66,9

#### **DOTAZIONI STANDARD**

CODICE: IPIP40022 IMPUGNATURA G6000 + PROLUNGA P330 - M22

CODICE: LCLC40004 PROLUNGA P70 INOX **BAIONETTA** 

CODICE: UGLN49990 **UGELLO LANCIA ALTA** PRESSIONE 1/4 25034 (PER MODELLO 1310)

CODICE: UGLN49987 **UGELLO LANCIA ALTA** PRESSIONE 1/4 15045 (PER MODELLI 1915/2117)

CODICE: UGLN49986 **UGELLO LANCIA ALTA PRESSIONE 1/4 2504** (PER MODELLO 1813)









CODICE: TBAP25324



# **TUBO ALTA PRESSIONE R1** 10 m 5/16'

#### **ACCESSORI OPZIONALI**

CODICE: IPIP40025 IMPUGNATURA G6000 + PROLUNGA P330 - M22



CODICE: LCPR40039

(DA ADATTARE CON

**BAIONETTA** 

**İPIP40022**)

KIT SCHIUMATORE 1 I

**PROLUNGA P70 ACCIAIO** 

CODICE: LCPR40087

INOX

CODICE: LCPR14859 **PROLUNGA P70 TESTINA** SABBIANTE Ø1,5 mm -(PER MODELLO 2117 SOLO CON IPPR40025)



CODICE: LCPR40040

KIT SCHIUMATORE 1 I

IPPR40025)

M22 - (DA ADATTARE CON

**PROLUNGA P70 TESTINA** SABBIANTE Ø1.6 mm -(PER MODELLI 1813/1915 SOLO CON IPPR40025)

CODICE: LCPR13557



SABBIANTE Ø1.4 mm (PER MODELLO 1310 SOLO CON IPPR40025)

CODICE: LCPR14858

**PROLUNGA P70 TESTINA** 



CODICE: KTRI40479 KIT TENUTE ACQUA CALDA - (PER MODELLI 1310/1915)





CODICE: KTRI40478 KIT TENUTE ACQUA CALDA (PER MODELLO 1813)





CODICE: KTRI40317 **KIT MANUTENZIONE 500H** (PER MODELLO 1813)



CODICE: KTRI40313 **KIT MANUTENZIONE 500H** (PER MODELLO 1915)



CODICE: KTRI40338 **KIT MANUTENZIONE 500H** (PER MODELLO 2117)



CODICE: KTRI40311 **KIT MANUTENZIONE 500H** (PER MODELLO 1310)

(PER MODELLO 2117)

KIT TENUTE ACQUA CALDA

CODICE: KTRI40336





CODICE: LCPR40016 **LANCIA TURBO TTR-16** M22 Ø1,40 mm- (PER MODELLO 1813 SOLO CON IPPR40025)



CODICE: LCPR40054 **LANCIA TURBO TPR-25** M22 Ø1,30 mm - (PER **MODELLO 2117 SOLO CON** IPPR40025)



