



IPC

BY TENNANT COMPANY

IDROPULTRICE ALTA PRESSIONE - ACQUA FREDDA

PW-C85 (COPERTURA ACCIAIO VERNICIATO)

PRESSIONE

200÷350

bar

PORTATA ACQUA

900÷1800

l/h

POTENZA ASSORBITA

12,3÷12,5

kW

TECNOLOGIE ESCLUSIVE

- ▶ TOTAL STOP RITARDATO - DTS
- ▶ SPEGNIMENTO PROPORZIONALE AUTOMATICO - IPSF
- ▶ CONTROLLO MICROPERDITE - MLC
- ▶ CONTROLLO MANCANZA ACQUA - DRP
- ▶ UGELLO LANCIA INTASATO - NCC
- ▶ CONTAORE ELETTRONICO - WHC
- ▶ SISTEMA PREVENZIONE ALLAGAMENTI - FPS



SETTORI DI UTILIZZO

AUTOMOTIVE



AGRICOLTURA



EDILIZIA



MUNICIPALITÀ



INDUSTRIA



INNOVAZIONI



G6000™
CERAMIC
HIGH-TECH GUN



IPC
PUMP



AMSC™
ADVANCED
MULTIFUNCTION
SAFETY CONTROL

SPECIFICHE



POMPA IPC A BIELLA MANOVELLA CON TESTATA IN OTTONE E PISTONI IN CERAMICA (LUNGA DURATA).



STRUTTURA ROBUSTA, RESISTENTE AGLI URTI CON COPERTURA IN ACCIAIO VERNICIATO.



MOTORE ELETTRICO RAFFREDDATO AD ARIA CON PROTEZIONE TERMICA CHE INTERVIENE NEL CASO DI SOVRACCARICO DI CORRENTE.

DATI TECNICI

Modelli		PW-C85 D2030P4 T	15 HP	PW-C85 D3515P4 T
Codice		IDAF40832		IDAF40827
PRESTAZIONI				
Pressione operativa	bar/Mpa	40-200/4-20		350/35
Portata acqua	l/h	390-1800		900
Temperatura acqua in entrata	°C	50		50
Alimentazione	Ph-V-Hz/A	3-400-50/23		3-400-50/22,4
Potenza assorbita	kW	12,5		12,3
Poli motore/rpm		4-1400		4-1400
Controllo remoto		DTS		DTS
Pompa/testata/pistoni		lpc biella manovella/ottone/ceramica		lpc biella manovella/ottone/ceramica
Serbatoio detergente	l	-		-
Erogazione detergente	optional	-		-
Dimensioni (LxWxH)	cm	78x59x90		78x59x90
Peso	Kg	111,3		110

DOTAZIONI STANDARD

CODICE: IPPR40025
**IMPUGNATURA G6000 +
 PROLUNGA P330 + M22
 (PER MODELLO 2030)**



CODICE: IPIP42787
**PISTOLA RL56 M24+3/8F
 (PER MODELLO 3515)**



CODICE: LCPR40159
**PROLUNGA P70 IN
 ACCIAIO INOX 0°
 (PER MODELLO 2030)**



CODICE: LCLC42786
**PROLUNGA 105 cm
 (PER MODELLO 3515)**



CODICE: UGLN02314
**UGELLO LANCIA ALTA
 PRESSIONE 1/4 2510
 (PER MODELLO 2030)**



CODICE: UGLN40026
**UGELLO LANCIA ALTA
 PRESSIONE 1/4 15035
 (PER MODELLO 3515)**



CODICE: TBAP40010
**TUBO ALTA PRESSIONE
 R2 10 m 3/8" M22-M22 -
 (PER MODELLO 2030)**



CODICE: TBAP00029
**TUBO ALTA PRESSIONE
 R2 10 m 5/16" 3/8 M -M -
 (PER MODELLO 3515)**



ACCESSORI OPZIONALI

CODICE: RCIN10810/RCIN40059
**INNESTO A VITE PER
 GIUNZIONI M22-M22**



CODICE: LCPR40040
**KIT SCHIUMATORE 1 l
 - M22 (PER MODELLO
 2030)**



CODICE: LCLC40022
**PROLUNGA P105
 TESTINA SABBIANTE
 Ø0,35 mm
 (PER MODELLO 3515)**



CODICE: PRCH40041
**SACCO SABBIA AL
 QUARZO DA 25Kg**



CODICE: LCPR40133
**PROLUNGA P70 TESTINA
 ROT. RJ 1,00
 (PER MODELLO 2030)**



CODICE: LCPR29360
**PROLUNGA P90
 SOTTOSCOCCA
 (PER MODELLO 2030)**



CODICE: LCLC47893
**PROLUNGA 105 cm
 TESTINA ROTANTE 0,35
 (PER MODELLO 3515)**



CODICE: KTRI40400
**KIT AVVOLGITUBO
 (PER 2030)**



CODICE: KTRI40441
**KIT MANUTENZIONE 500H
 (PER MODELLI 2030)**



CODICE: KTRI40440
**KIT MANUTENZIONE 500H
 (PER MODELLI 3515)**



CODICE: TBAP24406
**KIT DI SCARICO
 PROFESSIONALE
 20 m - M22 (PER MODELLO
 3515)**

