



IDROPULTRICI - ACQUA CALDA

PW-H80

PRESSIONE

150÷200
bar

PORTATA ACQUA

900÷1300
l/h

POTENZA ASSORBITA

4,8÷8,5
kW

TECNOLOGIE ESCLUSIVE

- ▶ TOTAL STOP RITARDATO - DTS
- ▶ SPEGNIMENTO AUTOMATICO INTELLIGENTE - IASF
- ▶ CONTROLLO MICROPERDITE - MLC
- ▶ CONTROLLO UGELLO LANCIA INTASATO - NCC
- ▶ RITARDO ACCENSIONE CALDAIA - IBD
- ▶ CONTROLLO LIVELLO CARBURANTE - FLC
- ▶ UNITÀ PROTEZIONE PROTEZIONE ANTICALCARE/ANTICORROSIONE - LCPU
- ▶ CONTROLLO LIVELLO ANTICALCARE - ALC



CON ANTICALCARE

SETTORI DI UTILIZZO

AUTOMOTIVE

AGRICOLTURA

EDILIZIA

MUNICIPALITÀ

FAI DA TE E GIARDINAGGIO

INDUSTRIA

INNOVAZIONE



G6000™
CERAMIC
TECH GUN



M421
ANTI-SCALE



IPC
PUMP



MSC™
MULTIFUNCTION
SAFETY
CONTROL



IPC'S
EXCLUSIVE
BOILER

SPECS



MACCHINA PROVISTA DI 2 MANIGLIE PER IL SOLLEVAMENTO E MANIGLIONE ECONOMICO PER UN FACILE TRASPORTO.



SERBATOIO DETERGENTE, SERBATOIO GASOLIO E VASCHETTA ACQUA SONO INTEGRATI AL CARRELLO, TUTTI DOTATI DI TAPPI PER LO SCARICO



PANNELLO COMANDI COMPLETO DI MANOMETRO, INTERRUTTORE ACCENSIONE MOTORE E BRUCIATORE, TERMOSTATO REG. E RUBINETTO DETERGENTE.

DATI TECNICI

		PW-H80D1516P4T IDAC40515	PW-H80D2017P4T IDAC40616	CALDAIA 40 m PW-H80D1521P4T IDAC40617	CALDAIA 40 m PW-H80D2021P4T IDAC40618
Codice					
PRESTAZIONI					
Pressione operativa	bar/Mpa	40-150/4-15	40-200/4-20	40-150/4-19	40-200/4-20
Portata acqua	l/h	500-900	500-1000	650-1300	650-1300
Temperatura acqua in uscita	°C	30-140	30-140	30-140	30-140
Alimentazione	Ph-V-Hz/A	3-400-50/9,7	3-400-50/12,6	3-400-50/13,5	3-400-50/16,5
Potenza assorbita	kW	4,8	7,2	7,2	8,5
Poli motore/rpm		4-1400	4-1400	4-1400	4-1400
Controllo remoto		DTS	DTS	DTS	DTS
Pompa/testata/pistoni		lpc biella manovella/ottone/ ceramica	lpc biella manovella/ottone/ ceramica	lpc biella manovella/ottone/ ceramica	lpc biella manovella/ottone/ ceramica
Potenza termica caldaia	kW	68,5	67,7	85,5	85,5
Consumo carburante	kg/h	5,8	5,8	5,8	5,8
Serbatoio carburante	l	28	28	28	28
Serbatoio detergente	l	28	28	28	28
Erogazione detergente		alta pressione	alta pressione	alta pressione	alta pressione
Dimensione (LxWxH)	cm	109x70x87	109x70x87	109x70x87	109x70x87
Peso	kg	137	149	163	172

DOTAZIONI STANDARD

CODICE: IPPR40020

IMPUGNATURA G6000
+ PROL. P330 + M22



CODICE: LCPR40087

PROLUNGA P70 ACCIAIO
INOX - (PER 1516/2017)



CODICE: LCPR40159

PROLUNGA P70 ACCIAIO
INOX 0° - PROLUNGA P70
ACCIAIO INOX 0°
(PER 1521/2021)



CODICE: UGLN05200

UGELLO LANCIA 1/4 1505
(PER 1516)



CODICE: UGLN49995

UGELLO LANCIA 1/4 25065
(PER 2021)



CODICE: UGLN49996

UGELLO LANCIA 1/4 2507
(PER 1521)



CODICE: UGLN49987

UGELLO LANCIA 1/4 15045
(PER 2017)



CODICE: TBAP25324

TUBO A.P. R1 10 m 5/16"
(PER 1516/2017/1521)



CODICE: TBAP40009

TUBO A.P. R2 10 m 5/16"
(PER 2021)



ACCESSORI OPZIONALI

CODICE: LCPR29360

PROLUNGA P90 -
SOTTOSCOCCA



CODICE: LCPR24906

PROLUNGA P70 -
PORTAUGELLO DOPPIO



CODICE: LCPR29363

LANCIA VAPORE



CODICE: SPID24939

IDROPAZZOLA FISSA +
PROL. P70



CODICE: LCLC41140

LANCIA LAVAPAVIMENTI
INOX



CODICE: LCPR40040

SCHIUMATORE



CODICE: LCPR14859

LANCIA SABBIANTE UG.
Ø 1,5 (PER 2017)



CODICE: PRCH40041

SACCO DI SABBIA AL
QUARZO 25 Kg



CODICE: PRCH40039

ANTICALCARE M421
(CARTONE 6 BOTTIGLIE
X1Kg)



CODICE: PRCH40040

ANTICALCARE M421
(TANICA 10 Kg)



CODICE: TBAP23853

DRAIN KIT 10 m - M22



CODICE: TBAP24406

DRAIN KIT 20 m - M22



CODICE: LCPR88522

PROLUNGA P70 - TESTINA
ROT 065 - (PER 2021)



CODICE: LCPR40045

PROLUNGA P70 - TESTINA
ROT. 045
(PER 1516/2017)



CODICE: LCPR40088

PROLUNGA P70 - TESTINA
ROT 0,80 - (PER 1521)



CODICE: KTRI88654

KIT AVVOLGITUBO



CODICE: KTRI40431

KIT MANUTENZIONE 500H
(PER 1516/2017)



CODICE: KTRI40432

KIT MANUTENZIONE 500H
(PER 1521/2021)

