



IPC

BY TENNANT COMPANY

GENERATORI DI VAPORE

SG-45 (SOLO VAPORE)

PRESSIONE DI LAVORO

5 bar

PORTATA VAPORE

100 g/min

POTENZA ASSORBITA

2,9 kW

CARATTERISTICHE ESCLUSIVE

- ▶ **AUTOMATIC SHUTDOWN:** DISINSERIMENTO DELLE FUNZIONI MACCHINA
- ▶ **POWER BOILER:** CALDAIE AD ALTA EFFICIENZA E LUNGA DURATA.
- ▶ **ANTIBUGS:** SISTEMA CHE GARANTISCE UN'AZIONE SANITIZZANTE.
- ▶ **SAFETY:** PROTEZIONE TOTALE CONTRO SOVRATEMPERATURE.
- ▶ **ERGONOMICS:** MASSIMA ERGONOMIA DI MACCHINE ED ACCESSORI.
- ▶ **FLEX POWER:** TUBI FLESSIBILI RESISTENTI ALLA TORSIONE / TRAZIONE.
- ▶ **DURABILITY:** COSTRUITE CON COMPONENTI PROFESSIONALI (ES.: CALDAIA IN ACCIAIO INOX).



PANNELLO SOFT TOUCH

SETTORI D'UTILIZZO

AUTOMOTIVE



HO.RE.CA.



ALIMENTARE



AREE PUBBLICHE



SPECIFICHE



AGGANCIO TUBO VAPORE DOTATO DI SPORTELLINO DI SICUREZZA



MANOPOLA PER LA REGOLAZIONE DELLA PORTATA VAPORE, PANNELLO QUADRO ELETTRICO "TOUCH" CON PROTEZIONE CONTRO L'UMIDITÀ



RUOTE ANTI-TRACCIA

DATI TECNICI

SG-45 5008 M

| | | |
|-------------------------|-----------|-------------|
| Codici | | GNVA40020 |
| PRODUTTIVITÀ | | |
| Pressione operativa | bar/Mpa | 5/0,5 |
| Portata vapore | g/min | 0-100 |
| Temperatura max vapore | °C | 160 |
| Tempo di avvio macchina | min | ~ 6 |
| Alimentazione | Ph-V-Hz/A | 1-230-50/13 |
| Potenza assorbita max | kW | 2,9 |
| Portata caldaia | l | 3 |
| Serbatoio acqua | l | 7 |
| Serbatoio detergente | l | 2 |
| Dimensione (LxWxH) | Cm | 66x43x67 |
| Peso | Kg | 20 |

DOTAZIONI STANDARD

CODICE: IPIP45815
**IMPUGNATURA + TUBO
SOLO VAPORE 5 m**



CODICE: KTRI40276
**KIT ACCESSORI
SOLO VAPORE**



CODICE: MPVR88900
**TANICA RIEMPIMENTO
CALDAIA 5 l**



ACCESSORI OPZIONALI

CODICE: IPIP40003
**IMPUGNATURA + TUBO
SOLO VAPORE 8 m**



CODICE: KTRI89495
CARRELLO



CODICE: KTRI40269
**KIT ANTICALCARE
(10 FIALE)**

