



IPC

BY TENNANT COMPANY

GENERATORI DI VAPORE

SG-45 (SOLO VAPORE)

PRESSIONE DI LAVORO

5 bar

PORTATA VAPORE

100 g/min

POTENZA ASSORBITA

2,9 kW

CARATTERISTICHE ESCLUSIVE

- ▶ **AUTOMATIC SHUTDOWN:** DISINSERIMENTO DELLE FUNZIONI MACCHINA
- ▶ **POWER BOILER:** CALDAIE AD ALTA EFFICIENZA E LUNGA DURATA.
- ▶ **ANTIBUGS:** SISTEMA CHE GARANTISCE UN'AZIONE SANITIZZANTE.
- ▶ **SAFETY:** PROTEZIONE TOTALE CONTRO SOVRATEMPERATURE.
- ▶ **ERGONOMICS:** MASSIMA ERGONOMIA DI MACCHINE ED ACCESSORI.
- ▶ **FLEX POWER:** TUBI FLESSIBILI RESISTENTI ALLA TORSIONE / TRAZIONE.
- ▶ **DURABILITY:** COSTRUITE CON COMPONENTI PROFESSIONALI (ES.: CALDAIA IN ACCIAIO INOX).



PANNELLO SOFT TOUCH

SETTORI D'UTILIZZO

AUTOMOTIVE



HO.RE.CA.



ALIMENTARE



AREE PUBBLICHE




SPECIFICHE



AGGANCIO TUBO VAPORE DOTATO DI SPORTELLINO DI SICUREZZA.



MANOPOLA PER LA REGOLAZIONE DELLA PORTATA VAPORE, PANNELLO QUADRO ELETTRICO "TOUCH" CON PROTEZIONE CONTRO L'UMIDITÀ.



RUOTE ANTI-TRACCIA.

DATI TECNICI

SG-45 5008 M

Codici		GNVA40020
PRODOTTIVITÀ		
Pressione operativa	bar/Mpa	5/0,5
Portata vapore	g/min	0-100
Temperatura max vapore	°C	160
Tempo di avvio macchina	min	~ 6
Alimentazione	Ph-V-Hz/A	1-230-50/13
Potenza assorbita max	kW	2,9
Capacità caldaia	l	2,85
Serbatoio acqua	l	7
Serbatoio detergente	l	2
Dimensione (LxWxH)	cm	66x43x67
Peso	Kg	20,2

DOTAZIONI STANDARD

CODICE: IPIP45815
IMPUGNATURA + TUBO
SOLO VAPORE 5 m



CODICE: KTRI40276
KIT ACCESSORI
SOLO VAPORE



CODICE: MPVR88900
TANICA RIEMPIMENTO
CALDAIA 5 l



ACCESSORI OPZIONALI

CODICE: IPIP40003
IMPUGNATURA + TUBO
SOLO VAPORE 8 m



CODICE: KTRI89495
CARRELLO



CODICE: KTRI40269
KIT ANTICALCARE
(5 SACCHETTI)

