



GENERATORI DI VAPORE

SG-50 S

PRESSIONE DI LAVORO

5
bar

PORTATA VAPORE

100
g/min

POTENZA ASSORBITA

2,9÷3,5
kW

CARATTERISTICHE ESCLUSIVE

- ▶ **POWER SUCTION:** MACCHINA DOTATA DI SISTEMA ASPIRANTE
- ▶ **POWER BOILER:** CALDAIE AD ALTA EFFICIENZA E LUNGA DURATA.
- ▶ **ANTIBUGS:** SISTEMA CHE GARANTISCE UN'AZIONE SANITIZZANTE.
- ▶ **POWER FILTER:** FILTRO RESISTENTE IN ACCIAIO INOX
- ▶ **AUTOMATIC SHUTDOWN:** DISINSERIMENTO DELLE FUNZIONI MACCHINA.
- ▶ **SAFETY:** PROTEZIONE TOTALE CONTRO SOVRATEMPERATURE.
- ▶ **ERGONOMICS:** MASSIMA ERGONOMIA DI MACCHINE ED ACCESSORI.
- ▶ **FLEX POWER:** TUBI FLESSIBILI RESISTENTI ALLA TORSIONE / TRAZIONE.
- ▶ **DURABILITY:** COSTRUITE CON COMPONENTI PROFESSIONALI (ES.: STRUTTURA E CALDAIA IN ACCIAIO INOX).



MONOFASE

1 Postazione fissa modulo solo vapore

2 Modulo con aspiratore esterno per applicazioni con vapore + aspirazione



3 Possibilità di posizionare il modulo solo vapore su carrello per una facile movimentazione



4 Possibilità di posizionare il modulo vapore e l'aspiratore su carrello per una facile movimentazione



SETTORI D'UTILIZZO

AUTOMOTIVE



HO.RE.CA.



ALIMENTARE



AREE PUBBLICHE



INNOVAZIONI



SPECS



STRUTTURA IN ACCIAIO INOX PER AMBIENTI DI LAVORO SPECIFICI.



PANNELLO DI CONTROLLO CON COMANDI MICRO-TOUCH PER UNA VERIFICA Istantanea DELLE FUNZIONI PRINCIPALI



MANOPOLA PER LA REGOLAZIONE DELLA PORTATA DI VAPORE.

DATI TECNICI

		SG-50 S 5008 M	SG-50 S 5010 M
Codici		GNVA40024	GNVA40025
PERFORMANCE			
Pressione operativa	bar/Mpa	2,5-5/0,25-0,5	2,5-5/0,25-0,5
Portata vapore	g/min	100	100
Temperatura max vapore	°C	150	160
Tempo di avvio macchina	min	~ 5	~ 5
Alimentazione	Ph-V-Hz	1-230-50	1-230-50
Potenza assorbita max	kW	2,9	3,5
Portata caldaia	l	4	4
Tanica acqua	l	6	6
Dimensione (LxWxH)	cm	57x40x80	57x40x80
Peso	kg	30	30

DOTAZIONI STANDARD

CODICE: MPVR88900
TANICA PER RIEMPIMENTO
CALDAIA 5 l



ACCESSORI OPZIONALI

CODICE: IPIP40004
IMPUGNATURA + TUBO
VAPORE/ASPIRAZIONE
5 m



CODICE: KTRI40277
KIT ACCESSORI
VAPORE/ASPIRAZIONE



CODICE: KTRI40272
ASPIRALIQUIDI



CODICE: IPIP45815
IMPUGNATURA + TUBO
SOLO VAPORE 5 m



CODICE: KTRI40275
KIT ACCESSORI VAPORE



CODICE: KTRI40269
KIT ANTICALCARE
(10 FIALE)



CODICE: KTRI40271
CARRELLO PER
TRASPORTO

