



LAVASCIUGA - UOMO A TERRA

CT51

PRODUTTIVITÀ

Fino a
3150 m²/h

AUTONOMIA BATTERIE

3,5 h

MAX AUTONOMIA SERBATOIO ACQUA

Fino a **60'**
x turno



MEMORY CARD



ANC
ADVANCE NOISE CONTROL
54 dB
IN MODALITÀ ECO SELECT



VERSIONE ORBITALE



VERSIONE SPAZZOLA SINGOLA



VERSIONE A RULLI



BATTERIA E CARICA BATTERIA NON INCLUSI

SETTORI DI UTILIZZO

COMMERCIO AL DETTAGLIO

RISTORAZIONE

IMPRESSE DI PULIZIE

ISTITUZIONI PUBBLICHE

INNOVAZIONI



INTER-CHANGEABLE BRUSH HEAD



600 RPM TESTATA 600 GIRI/MIN



TESTATA ORBITALE



ANC™ ADVANCED NOISE CONTROL



DBL™ DOUBLE BATTERY LIFE



MEMORY CARD



TELEMATICS GPS



SLS™ SELF LEVELING SYSTEM



ECO SELECT



SERVICE MENU



BACTERIA CONTROL


SPECIFICHE



MANUBRIO REGOLABILE SEMPLICE E COMODO DA UTILIZZARE



COMPLETO CONTROLLO DELLA MACCHINA GRAZIE ALL'INTUITIVO SELETTORE CENTRALE



FACILE ACCESSO SENZA UTENSILI

DATI TECNICI

SENZA TRAZIONE ELETTRICA

CON TRAZIONE ELETTRICA

		CT51 B50	CT51 B55	CT51 BT55	CT51 BT60	CT51 BT70
Codice		LPTB02976	LPTB01822	LPTB01823	LPTB01826	LPTB01824
Codice con CHEM DOSE		-	LPTB01980	LPTB03003	-	LPTB01975
Codice con CHEM DOSE+CARICA BATTERIA		-	-	LPTB03023	-	-
PRODUTTIVITÀ						
Produttività teorica max.	m ² /h	1850	1925	2475	2700	3150
Pista lavante	mm	500	550	550	600	700
Volume serbatoio acqua	l	50/53	50/53	50/53	50/53	50/53
Autonomia della batteria	min	210	210	210	210	210
Tensione	V-Ah	24	24	24	24	24
Potenza assorbita	W	800	800	1000	1400	1400
Pressione spazzola	kg	18	18	18	23	23
Larghezza totale squeegee	mm	815	815	815	940	940
Velocità max.	km/h	3,5	3,5	4,5	4,5	4,5
Peso (senza batterie)	kg	81,1	81,4	89,1	97,1	94,6
Dimensioni (LxLxA)	mm	1328 x 563 x 1033	1328 x 563 x 1033	1329 x 563 x 1033	1279 x 653 x 1033	1279 x 735 x 1033

DOTAZIONI STANDARD

		CT51 B50	CT51 B55	CT51 BT55	CT51 BT60	CT51 BT70
SPAZZOLE						
PPL soft		SPPV01332	SPPV01352	SPPV01352	2XSPPV01473	2xSPPV01472
LAME SQUEEGEE						
Lama anteriore in latex		MPVR08039 - 880mm	MPVR08039 - 880mm	MPVR08039 - 880mm	MPVR08039 - 880mm	MPVR08040 - 1020mm
Lama posteriore in latex		MPVR08035 - 900mm	MPVR08035 - 900mm	MPVR08035 - 900mm	MPVR08035 - 900mm	MPVR08036 - 1020mm

DATI TECNICI

CAVO - SENZA TRAZIONE

		CT51 C50 230V	CT51 C55 230V
Codici		LPTB00669	LPTB00666
PRODUTTIVITÀ			
Produttività teorica max.	m ² /h	1850	1925
Pista lavante	mm	500	550
Volume serbatoio acqua	l	50/53	50/53
Autonomia della batteria	min	Illimitato	Illimitato
Tensione	V-Ah	230	230
Potenza assorbita	W	1100	1100
Pressione spazzola	kg	18	18
Larghezza totale squeegee	mm	815	815
Velocità max.	km/h	3,5	3,5
Peso (senza batterie)	kg	102	102,1
Dimensioni (LxLxA)	mm	1329 x 563 x 1033	1329 x 563 x 1033

DOTAZIONI STANDARD

		CT51 C50 230V	CT51 C55 230V
SPAZZOLE			
PPL soft		SPPV01332	SPPV01352
LAME SQUEEGEE			
Lama anteriore in latex		MPVR08039 - 880mm	MPVR08039 - 880mm
Lama posteriore in latex		MPVR08035 - 900mm	MPVR08035 - 900mm

IP Cleaning Srl

Viale Treviso 63 - 30026 Summaga di Portogruaro - (VE) - Italy

Tel. +39 0421 205511 - Fax +39 0421 204227 - info@ipcworldwide.com - www.ipcworldwide.com

