



IPC

BY TENNANT COMPANY

LAVASCIUGA - UOMO A TERRA

CT51

PRODUTTIVITÀ

Fino a
3150 m²/h

AUTONOMIA BATTERIE

3,5 h

MAX AUTONOMIA SERBATOIO ACQUA

60'
x turno



VERSIONE SPAZZOLA SINGOLA



VERSIONE A RULLI



CERTIFICAZIONI



GREEN CLEANING
EFFICIENCY



ISO 14067 CARBON
FOOTPRINT CERTIFIED

SETTORI DI UTILIZZO

COMMERCIO AL DETTAGLIO



RISTORAZIONE



IMPRESE DI PULIZIE



ISTITUZIONI PUBBLICHE



BATTERIE E CARICABATTERIE NON INCLUSI DOVE NON INDICATO

INNOVAZIONI



INTER-
CHANGEABLE
BRUSH
HEAD



600 RPM
INTERCHANGEABLE
BRUSH HEAD



ORBITAL
BRUSH



DBLT[™]
DOUBLE
BATTERY
LIFE



MEMORY
CARD



SLST[™]
SELF
LEVELING
SYSTEM



ECO
SELECT



SERVICE
MENU



HEPA
FILTER



ANTIBACTERIAL
PLASTIC



LI-ION
LITHIUM
BATTERY

SPECIFICHE



MANUBRIO REGOLABILE
SEMPLICE E COMODO DA
UTILIZZARE



COMPLETO CONTROLLO
DELLA MACCHINA GRAZIE
ALL'INTUITIVO SELETTORE
CENTRALE



DUE PROGRAMMI DI LAVORO
PRE-SETTATI DI FACILE
INTUIZIONE

DATI TECNICI

SENZA
TRAZIONE ELETTRICA

CON
TRAZIONE ELETTRICA

		CT51 B55	CT51 BT55	CT51 BT70	CT51 BT55 ANTIBATTERICA
Codice		LPTB01822	LPTB01823	LPTB01824	LPTB03425
PRODUTTIVITÀ					
Produttività teorica max.	m²/h	1925	2475	3150	2475
Pista lavante	mm	550	550	700	550
Volume serbatoio acqua	l	50/53	50/53	50/53	50/53
Autonomia della batteria	min	210	210	210	210
Tensione	V-Ah	24	24	24	24
Potenza assorbita	W	800	1000	1400	1000
Pressione spazzola	kg	18	18	23	18
Larghezza totale squeegee	mm	815	815	940	815
Velocità max.	km/h	3,5	4,5	4,5	4,5
Peso (senza batterie)	kg	81,4	89,1	94,6	89,1
Dimensioni (LxLxA)	mm	1328 x 563 x 1033	1329 x 563 x 1033	1279 x 735 x 1033	1329 x 563 x 1033

DOTAZIONI STANDARD

	CT51 B55	CT51 BT55	CT51 BT70	CT51 BT55 ANTIBATTERICA
SPAZZOLE				
PPL soft	SPPV01352	SPPV01352	2xSPPV01472	SPPV01352
LAME SQUEEGEE				
Lama anteriore in latex	MPVR08039 - 880mm	MPVR08039 - 880mm	MPVR08040 - 1020mm	MPVR08039 - 880mm
Lama posteriore in latex	MPVR08035 - 900mm	MPVR08035 - 900mm	MPVR08036 - 1020mm	MPVR08035 - 900mm

DATI TECNICI

CON TRAZIONE
E CONTROLLO ELETTRONICO
PRESSIONE SPAZZOLA

ROLLER

		CT51 XP55	CT51 XP55 R
Codice		LPTB01827	LPTB01834
PRODUTTIVITÀ			
Produttività teorica max.	m²/h	2915	2475
Pista lavante	mm	550	550
Volume serbatoio acqua	l	50/53	50/53
Autonomia della batteria	min	210	210
Tensione	V-Ah	24-105	24
Potenza assorbita	W	1050	2350
Pressione spazzola	kg	26	18
Larghezza totale squeegee	mm	815	815
Velocità max.	km/h	5,5	4,5
Peso (senza batterie)	kg	92	107
Dimensioni (LxLxA)	mm	1327x563x1033	1329 x 563 x 1033

DOTAZIONI STANDARD

	CT51 XP55	CT51 XP55R
SPAZZOLE		
PPL soft	SPPV01352	-
Spazzole cilindriche - PPL soft Ø 0,3 mm		SPPV01163
LAME SQUEEGEE		
Lama anteriore in latex	MPVR08039 - 880mm	MPVR08039 - 880mm
Lama posteriore in latex	MPVR08035 - 900mm	MPVR08035 - 900mm

ACCESSORI

	TESTATA	CODICE	CT51 B55	CT51 BT55	CT51 BT60	CT51 BT70	CT51 XP55	CT51 XP60	CT51 XP55 R	CT51 B55 LITIO	CT51 BT55 LITIO
	C50 C55 B50 B55		testata non intercambiabile								
	BT55	KTRI04851		•	•	•	•	•	•		•
	BT60	KTRI04852		•	•	•	•	•	•		•
	BT70	KTRI04853		•	•	•	•	•	•		•
	XP55 600 RPM	KTRI04855					•	•	•		
	XP70 600 RPM	KTRI04856					•	•	•		
	XP55 ROLLER	KTRI04854					•	•	•		
	XP50 ORBITAL	KTRI05787					•	•	•		

CONSUMABILI

[illegible]

ACCESSORI OPZIONALI

	OPZIONALI	CODICE	CT51 C50	CT51 C55	CT51 B50	CT51 B55	CT51 BT55	CT51 BT60	CT51 BT70	CT51 XP55	CT51 XP60	CT51 XP55 R
 	Filtro Hepa	KTRI06666			•	•	•	•	•	•	•	•
	Kit dosatore chimico	KTRI04846			•	•	•	•	•	•	•	•
	Kit paraspruzzi 50/55 cm	KTRI05244		•	•	•	•			•		
	Kit paraspruzzi 60 cm	KTRI05245						•			•	
	Kit paraspruzzi 70 cm	KTRI05246							•			
	Barra porta utensili	KTRI04848	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Kit acqua stop	KTRI04849	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Kit aspiraliquidi	KTRI02257	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Kit Telematic Base	KTRI06165			•	•						
		KTRI06163					•	•	•	•	•	•
	Kit Telematic Full	KTRI06164			•	•						
		KTRI06024					•	•	•	•	•	•

BATTERIE E CARICABATTERIE

BATTERIE	N°	CARATTERISTICHE	DIMENSIONI	AUTONOMIA	CARICABATTERIE
Batteria IPC al gel BAAC00105	2	12V 105 Ah [C5]	345x170x285	210 min	DBL a bordo alta frequenza 24V 15 Ah- KTRI04845 DBL a terra alta frequenza BLS010 - BACA00133
Batteria EXIDE al gel BAAC00024	2	12V 105 Ah [C5]	345x174x283	210 min	DBL a bordo alta frequenza 24V 15 Ah- KTRI04845 DBL a terra alta frequenza BLS010 - BACA00133
Batteria EXIDE al gel BAAC00132	2	12V 76 Ah [C5]	330x171x236	150 min	DBL a bordo alta frequenza 24V 15 Ah- KTRI04845 DBL a terra alta frequenza BLS010 - BACA00133
Piastra tubolare con acido BAAC00136	2	12V 85 Ah [C5]	308x175x225	150 min	DBL a bordo alta frequenza 24V 15 Ah- KTRI04845 DBL a terra alta frequenza BLS010 - BACA00133 A terra bassa frequenza 24V 12 Ah BACA00060
Piastra tubolare con acido BAAC00070	2	12V 118 Ah [C5]	345x170x285	210 min	DBL a bordo alta frequenza 24V 15 Ah- KTRI04845 DBL a terra alta frequenza BLS010 - BACA00133 A terra bassa frequenza 24V 12 Ah BACA00060

BATTERIE E CARICABATTERIE CONSIGLIATI