



## GC 3/90 ECOMET

ASD015220

### CARATTERISTICHE ESCLUSIVE

- ▶ ESCLUSIVA GUARNIZIONE DELLA TESTATA
- ▶ GANCI ALTAMENTE RESISTENTI
- ▶ MOTORI INDIPENDENTI CON PULSANTI LUMINOSI
- ▶ TUBO DI SCARICO
- ▶ SICURO E AFFIDABILE PER UN UTILIZZO INTENSIVO
- ▶ MOTORI BISTADIO AD ALTA DEPRESSIONE
- ▶ GALLEGGIANTE A CHIUSURA ERMETICA & SISTEMA ANTI SCHIUMA INTEGRATO

		GC 3/90 ECOMET
Codice		ASD015220
DATI TECNICI		
Applicazione		WET & DRY
Numero di fasi		monofase
Tensione	V	220-240
Frequenza	Hz	50-60
N. di motori		3
Potenza	W	3500 max
Depressione	mmHg	2500
Portata d'aria	m <sup>3</sup> /h	645
Capacità fusto	l	90
Diametro bocchettone	mm	60
Pressione sonora	dB(A)	74
Dimensioni (LxWxH)	mm	540 x 660 x 970
Peso	Kg	30

### ACCESSORI STANDARD

CODICE: TBFX88583  
TUBO FLESSIBILE  
COMPLETO L. 2,5 m  
Ø38 mm



CODICE: FTDP44260  
CARTUCCIA POLYESTERE



CODICE: FTDP28755  
FILTRO A RETE



### ACCESSORI OPZIONALI

Kit accessori anti-olio Ø38 mm	PMDT00454
Kit connessione per fusti con foro filetto 2	KTRI05973