



IPC

BY TENNANT COMPANY



GS 3/78 OIL

ASD015122

CARATTERISTICHE ESCLUSIVE

- ▶ ESCLUSIVA GUARNIZIONE DELLA TESTATA
- ▶ MOTORI INDIPENDENTI CON PULSANTI LUMINOSI
- ▶ VALVOLA DI SCARICO
- ▶ CARRELLO BASCULANTE
- ▶ DFS - DUAL FILTRATION SYSTEM
- ▶ INGRESSO TANGENZIALE
- ▶ MOTORI AD ALTA DEPRESSIONE
- ▶ GALLEGGIANTE A CHIUSURA ERMETICA & SISTEMA ANTI SCHIUMA INTEGRATO
- ▶ SECCHIO DI SEPARAZIONE OLIO-TRUCIOLI

GS 3/78 OIL
ASD015122

Codice

DATI TECNICI

Applicazione		WET & DRY
Numero di fasi		monofase
Tensione	V	220-240
Frequenza	Hz	50-60
N. di motori		3
Potenza	W	3300-3500 max
Depressione	mmH ₂ O	2860
Portata d'aria	m ³ /h	840
Capacità fusto	l	78
Capacità secchio	l	30
Diametro bocchettone	mm	60
Superficie filtrante	cm ²	2960
Pressione sonora	dB(A)	76
Dimensioni (LxWxH)	mm	550x600x980
Peso	Kg	28

ACCESSORI STANDARD

CODICE: FTDP00285
CARTUCCIA POLIESTERE
LAVABILE



CODICE: FTDP28755
FILTRO A RETE



CODICE: SECC00116
SECCHIO W600 OIL
COMPLETO



ACCESSORI OPZIONALI

Kit connessione per fusti con foro filetto 2	KTRI05973
Kit accessori antioilto economico Ø38/60 mm	PMDT00928
Kit accessori antioilto Ø50/60 mm	PMDT00447
Kit accessori premium multiuso 3 m Ø38 mm per bocchettone Ø60 mm	PMDT01227