



## GS 3/78 OIL

ASD015122

### CARATTERISTICHE ESCLUSIVE

- ▶ ESCLUSIVA GUARNIZIONE DELLA TESTATA
- ▶ MOTORI INDIPENDENTI CON PULSANTI LUMINOSI
- ▶ TUBO DI SCARICO
- ▶ CARRELLO BASCULANTE
- ▶ DFS - DUAL FILTRATION SYSTEM
- ▶ SERBATOIO DI RECUPERO SGANCIABILE E CARRELLO ROBUSTO
- ▶ SICURO E AFFIDABILE PER UN UTILIZZO INTENSIVO
- ▶ INGRESSO TANGENZIALE E CONO CONVOGLIATORE
- ▶ MOTORI BISTADIO AD ALTA DEPRESSIONE
- ▶ GALLEGGIANTE A CHIUSURA ERMETICA & SISTEMA ANTI SCHIUMA INTEGRATO
- ▶ VALVOLA DI SICUREZZA E INDICATORE DEL LIVELLO DI FILTRAZIONE

		GS 3/78 OIL
Codice		ASD015122
DATI TECNICI		
Applicazione		WET & DRY
Numero di fasi		monofase
Tensione	V	220-240
Frequenza	Hz	50-60
N. di motori		3
Potenza	W	3000-3600 max
Depressione	mmH <sub>2</sub> O	2470
Portata d'aria	m <sup>3</sup> /h	630
Capacità fusto	l	78
Capacità secchio	l	30
Diametro bocchettone	mm	60
Superficie filtrante	cm <sup>2</sup>	2960
Pressione sonora	dB(A)	76
Dimensioni (LxWxH)	mm	550x600x980
Peso	Kg	28

### ACCESSORI STANDARD

CODICE: FTDP00285  
CARTUCCIA POLIESTERE  
LAVABILE



CODICE: FTDP28755  
FILTRO A RETE



CODICE: SECC00116  
SECCHIO W600 OIL  
COMPLETO



### ACCESSORI OPZIONALI

Kit connessione per fusti con foro filetto 2	KTR105973
Kit accessori antiolio economico Ø38/60 mm	PMDT00928
Kit accessori antiolio Ø50/60 mm	PMDT00447
Kit accessori premium multiuso 3 m Ø38 mm per bocchettone Ø60 mm	PMDT01227